

Hielera metálica mediana, con aislamiento.
Conserva el hielo hasta por 36 horas.



	Milímetros:	Pulgadas:	Pies Cúbicos: 5
Altura:	458	18	Litros: 142
Frente:	896	35 1/4	Botellas 600 mL: 121*
Fondo:	470	18 1/2	Latas 355 mL: 219*

*Componentes opcionales
que pueden ser instalados por
el usuario en cualquier momento.*



Rodos



Depósito para tapitas
de botellas.

CARACTERÍSTICAS

- **Resistente y duradera:** robusto gabinete de lámina galvanizada.
- **Fácil acceso al producto:** tapaderas sólida con bisagras y halador.
- **Valor añadido para sus clientes:** destapador de botellas incluido.
- **Fácil movimiento:** robustos haladores metálicos en los laterales, para facilidad de transporte.
- **Fácil limpieza:** drenaje interior para facilidad de limpieza.
- **Aislamiento amigable con el medio ambiente:** aislante de poliuretano libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante, no daña la capa de ozono ni produce efecto invernadero.
- **Calidad y respaldo:** fabricado bajo estrictos controles de calidad ISO 9001:2015, con respaldo de más de 50 años de experiencia. Cada refrigerador fabricado es sometido a una rigurosa prueba de calidad y funcionamiento.

DATOS

Tapaderas	Rangos de Temperatura	Gas Refrigerante	Voltaje
2 sólidas, con aislamiento	Congelador: -20°C — -7°C / Enfriador: 0°C — +10°C	R-134a	115V/60Hz/1