

HC-12

FOGEL

www.fogel-group.com



Medium size viscooler with R 290 hydrocarbon refrigerant gas / Refrigerador mediano de una puerta de vidrio, con refrigerante hidrocarburo R 290.



Shown with optional organizer shelves /
Mostrado con parrillas organizadoras opcionales.

Capacity and Dimensions / Dimensiones y Capacidades

	Inches / Pulgadas:	Centimeters/ Centímetros:	
Height / Altura:	62 1/8	158.00	Cubic Feet / Pies Cúbicos: 12
Width / Frente:	25 5/8	65.08	Liters / Litros: 340
Depth / Fondo:	22 3/4	57.78	Pet Bottles / Botellas: 168 (20 Oz)
			Cans / Latas: 384 (12 Oz)
			Units per Container / Unidades por Contenedor: 40' : 72
			45' : 80

4 Shelves as standard* /
Parrillas Incluidas.*

* Additional shelves are optional /
* Parrillas opcionales adicionales.



Empresa Certificada
ISO 9001:2008



Specifications / Especificaciones

- Hydrocarbon R-290 refrigerant, which is environmentally friendly and makes the HC-12 a greener cooler / Refrigerante R-290 hidrocarburo, que es más amigable con el medio ambiente, lo que vuelve al HC-12 en un refrigerador "más verde".
- ENERGY STAR® qualified model due to its high energy efficiency / Modelo certificado ENERGY STAR® por su alta eficiencia energética.
- Electronic control with energy saving button and three different temperature range settings / Control electrónico con botón ahorrador de energía, y tres diferentes rangos de temperatura de operación.
- Double paned glass door with Low-E protection to avoid condensation. / Puerta de vidrio doble sellado al vacío para eliminar la condensación.
- 4 Heavy-Duty adjustable shelves / parrillas ajustables para uso pesado.
- Robust body made of pre-painted galvanized steel / Fuerte gabinete de lámina galvanizada pre-pintada.
- 1/4 HP Heavy-Duty Condensing Unit for R 290, with easy-access for service / Unidad condensadora Heavy Duty de 1/4 HP para R 290, de fácil acceso para el servicio.
- Polyurethane insulation with cyclopentane as blowing agent which does not harm the ozone layer and does not affect global warming. / Aislante de Poliuretano con ciclopentano como agente espumante, no daña la capa de ozono ni produce efecto invernadero.

FOGEL DE CENTROAMÉRICA, S.A.:
3ra. Ave. 8-92 Zona 3 Lotificación El Rosario,
Mixco, Guatemala.
Tel: (502) 2410-5800
Fax: (502) 2438-0960 - 2437-5148


Postal address:
Section 1369 P.O. Box 02-5289
Miami, Florida 33102-5289
e-mail: foca@fogel-group.com



Refrigeration with responsibility.

FOGEL ANDINA:
Zona Franca del Pacífico, Manzana G, Lote 1
Palmira, Colombia.
Tel: (57-2) 280-0802 Fax: (57-2) 280-0803
E-mail: fogel@fogelandina.com

Features / Características



In-door placed decal / Calcomanía en puerta

Attractive PVC frame / Atractivo marco PVC

Heavy-Duty hinges with self return mechanism / Bisagras Heavy Duty con retorno automático

Heavy-Duty shelves / Parrillas Heavy Duty para uso pesado

Double paned glass door with Low-E protection to avoid condensation / Vidrio doble sellado al vacío con protección Low-E para evitar condensación.

Robust body injected with CFC's free Polyurethane foam, with cyclopentane as blowing agent which doesn't harm the ozone layer and does not affect global warming / Aislante de poliuretano libre de CFC's, con ciclopentano como agente espumante, no daña la capa de ozono ni contribuye al sobrecalentamiento del planeta.

Forced-air condenser, with anti-spark protection / Condensador de aire forzado, con protección antichispa.

Heavy Duty condensing unit for R 290 with easy-access for service / Unidad condensadora Heavy Duty para R 290 de fácil acceso para el servicio.

Electronic control with energy saving button and three different temperature range settings / Control electrónico con botón ahorrador de energía, y tres diferentes rangos de temperatura.

Components & Accesories / Componentes y Accesorios

Standard / Incluido:



Low maintenance condenser / Condensador de Bajo Mantenimiento.



Electronic control with energy saving button and three different temperature range settings / Control electrónico con botón ahorrador de energía, y tres diferentes rangos de temperatura de operación.



LED illumination system / Sistema de iluminación LED

Optional / Opcional:



Organizer Shelves / Parrillas Organizadoras



Casters / Rodos



Door Lock System / Cerradura con Llave

Technical Information / Datos Técnicos

Model / Modelo	Doors / Puertas	Compressor / Compresor	Amps / Amperaje	Temperature Range / Rango de Temperatura	Refrigerant Gas / Gas Refrigerante	Voltage / Voltaje
HC-12	1 Glass Door with Hinges / 1 de vidrio con bisagras	1/4 HP	4.2	0°C - 4°C 32°F - 39°F	R-290	115V/60Hz/1