
FROSTER-X-17-PVPH

FOGEL Froster®


Slim design single heated glass door Froster® model with more capacity for the sales floor, for beer at subzero temperature.
Froster® con diseño esbelto y mayor capacidad, para el piso de ventas, para cervezas bajo 0°C, de una puerta de vidrio térmico.



Top view / Vista superior:
In [mm] / Pulg. [mm]:



Side view / Vista lateral:
In [mm] / Pulg. [mm]:



OTHER AVAILABLE VERSIONS /
OTRAS VERSIONES DISPONIBLES:

Double pane glass door with Low-E/
Puerta de vidrio doble, con Low-E.



FROSTER-X-17-PVP

FEATURES / CARACTERÍSTICAS:

- Electronic control with energy saving button and three different temperature range settings. / Control electrónico con botón ahorrador de energía y tres rangos de temperatura de operación.
- LED interior illumination. / Iluminación interior LED.
- Stabilizer heels / Tacones estabilizadores.
- Heated glass door / Puerta de vidrio térmico.
- Electronic fan motors / Motores electrónicos.
- Low maintenance condenser / Condensador de bajo mantenimiento.
- CFC-free polyurethane insulation with cyclopentane as the blowing agent / Aislante de poliuretano, libre de CFCs, con ciclopentano como espumante.

OPTIONAL / OPCIONAL:

- Electronic control with energy saving button and Bluetooth Smart® capability. / Control electrónico con botón ahorrador de energía y Bluetooth Smart®.
- Casters. / Rodos
- Voltage regulator / Regulador de voltaje.
- Door lock / Cerradura con llave.
- 220V/60Hz/1 or 220V/50Hz/1 voltage / Voltaje 220V/60Hz/1 o 220V/50Hz/1.

DIMENSIONS *DIMENSIONES* in / pulg mm			**CAPACITY*** *CAPACIDAD**				**SHIPPING** *ENVÍO*	**TECHNICAL INFORMATION** *INFORMACIÓN TÉCNICA*					
Height Alto	Width Frente	Depth Fondo	Cubic ft / lt. Pies3 / lts.	12 Oz bottles Botellas 12 Oz	12 Oz Cans Latas 12 Oz	Shelves Parrillas	40' / 45' - container Contenedor de 40' / 45'	Temperature Temperatura	HP	Amps Amperaje	Refrigerant Refrigerante	Voltage Voltaje	Doors Puertas
79 5/8 *2,022*	21 5/8 *549*	29 3/4 *756*	17 / 475	315	480	4	63 / 72	24°F – 39°F -4°C – +4°C	1/4	3.5	R 290	115V/60Hz/1	1

FOGEL
FogelRefrigeration Fogel

FOGEL DE CENTROAMÉRICA
3ra. Ave. 8-92 Zona 3 Lotificación El Rosario,Mixco, Guatemala. 01057 | PBX: +502-2410-5800 | Fax: +502-2438-0960
E-mail: foca@fogel-group.com | www.fogel-group.com

Glass and bottles capacities may vary depending on the design. For informative purposes, applications shown in this sales aid are calculated using standard designs of bottles and cans, and double and triple door models using optional shelves. If you would like to know the exact capacities for your bottles or cans, please contact your dealer. We will be happy to assist you. All features and information is subject to change. Images with illustrative purposes only. Las capacidades de botellas y latas pueden variar dependiendo del diseño. Para propósitos informativos, aplicaciones mostradas en este material de ventas son calculadas usando diseños estándar de botellas y latas, y modelos de una, dos y tres puertas usando parrillas opcionales. Si le gustaría conocer las capacidades exactas para sus botellas o latas, contáctenos que con gusto le asistiremos. Todas las especificaciones e información está sujeta a cambios. Todas las imágenes son con fines ilustrativos únicamente.