

CR-23-C



www.fogel-group.com

**MANUAL DEFROST /
DESHIELO MANUAL.**

Large size heated glass door freezer with illuminated exterior canopy. With cold plate technology / Congelador grande, de una puerta de vidrio térmico, con rótulo exterior iluminado. Con tecnología de placas.

Dimensions & Capacity / Dimensiones y Capacidades



	Inches / Pulgadas:	Centimeters/ Centímetros:	
Height / Altura:	78	198.25	Cubic Feet / Pies Cúbicos: 24 Liters / Litros: 680 Units per Container / Unidades por Contenedor: 40': 45 45': 51
Width / Frente:	30	76.25	
Depth / Fondo:	29 1/2	75.00	

4 cold plates included. / 4 placas congeladoras incluidas.

Specifications / Especificaciones

- Heated glass door to avoid condensation. / Puerta de vidrio térmico para eliminar la condensación.
- LED illuminated exterior canopy / Rótulo exterior iluminado por LEDs.
- LED interior illumination / Iluminación interior LED.
- 1 HP Heavy Duty condensing unit for R-404, with easy access for service / Unidad condensadora Heavy Duty de 1 HP, para R-404, de fácil acceso para el servicio.
- CFC-free polyurethane insulation with cyclopentane as blowing agent which does not harm the ozone layer and does not affect global warming. / Aislante de poliuretano libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante, no daña la capa de ozono ni produce efecto invernadero.

FOGEL DE CENTROAMÉRICA, S.A.
3ra. Ave. 8-92 Zona 3 Lotificación El Rosario,
Mixco, Guatemala. 01057
Tel: +502-2410-5800
Fax: +502-2438-0960 – +502-2438-0960

Postal Address
Section 1369 P.O. Box 02-5289
Miami, Florida 33102-5289
e-mail: foca@fogel-group.com



FOGEL ANDINA, S.A
Calle 15 # 32-234 Urbanización Acopi
Yumbo, Valle del Cauca, Colombia.
Tel: (57-2) 280-0802 Fax: (57-2) 280-0803
E-mail: fogel@fogelandina.com

Features / Características



Components & Accesories / Componentes y Accesorios

Standard / Incluido:



Optional / Opcional:



Technical Information / Datos Técnicos

Model / Modelo	Doors / Puertas	Compressor / Compresor	Amps / Amperaje	Temperature Range / Rango de Temperatura	Refrigerant Gas / Gas Refrigerante	Voltage / Voltaje
CR-23-C	1 heated glass with hinges / 1- vidrio térmico con bisagras	1 HP	11.5	-26°C — -22°C -15°F — -8°F	R-404	115V/60Hz/1

Optional voltages / Voltajes opcionales:

V1: 220V/60Hz/1 / V2: 220V/50Hz/1