

## FROSTER-280-PI

www.fogel-group.com



**High capacity illuminated solid door FROSTER<sup>®</sup> model with illuminated exterior canopy / Equipo FROSTER<sup>®</sup> de gran capacidad, de una puerta sólida iluminada, con rótulo exterior iluminado.**

### Dimensions & Capacity / Dimensiones y Capacidades



	Inches / Pulgadas:	Centimeters / Centímetros:
Height / Altura:	79	200.75
Width / Frente:	28 1/4	71.75
Depth / Fondo:	27 3/4	70.50

Cubic Feet / Pies Cúbicos:	18
Liters / Litros:	510
12 Oz Bottles / Botellas 12 Oz.:	315*
12 Oz Cans / Latas 12 Oz.:	630*
Units per Container / Unidades por Contenedor:	40': 48
	45': 54

4 flat shelves included. Additional are optional / 4 parrillas planas incluidas. Adicionales son opcionales.

### Specifications / Especificaciones

- Illuminated solid door for enhanced branding at the point of sale / Puerta iluminada para mayor impacto de marca en el punto de venta.
- LED illuminated exterior canopy / Rótulo exterior iluminado por LEDs.
- LED interior illumination / Iluminación interior LED.
- Electronic control with energy saving button and three different temperature range settings / Control electrónico con botón ahorrador de energía y tres rangos de temperatura de operación.
- Forced-air evaporator for a quick temperature Pull-Down / Evaporador de aire forzado para rápido Pull-Down de temperatura.
- Forced-air low maintenance condenser / Condensador de aire forzado, de bajo mantenimiento.
- 1/3 HP Heavy Duty condensing unit for R-134a, with easy access for service / Unidad condensadora Heavy Duty de 1/3 HP, para R-134a, de fácil acceso para el servicio.
- CFC-free polyurethane insulation with cyclopentane as blowing agent which does not harm the ozone layer and does not affect global warming. / Aislante de poliuretano libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante, no daña la capa de ozono ni produce efecto invernadero.

**FOGEL DE CENTROAMÉRICA, S.A.**  
3ra. Ave. 8-92 Zona 3 Lotificación El Rosario,  
Mixco, Guatemala. 01057  
Tel: +502-2410-5800  
Fax: +502-2438-0960 – +502-2438-0960

**Postal Address**  
Section 1369 P.O. Box 02-5289  
Miami, Florida 33102-5289  
e-mail: foca@fogel-group.com

ISO 9001:2008  
Certified Company



Refrigeration with responsibility.

**FOGEL ANDINA, S.A**  
Calle 15 # 32-234 Urbanización Acopi  
Yumbo, Valle del Cauca, Colombia.  
Tel: (57-2) 280-0802 Fax: (57-2) 280-0803  
E-mail: fogel@fogelandina.com

\*Cans and bottles capacities may vary depending on their designs. For informative purposes, all capacities shown in this sales sheet are calculated using standard designs of bottles and cans. If you would like to know the accurate capacities for your bottles or cans, please do not hesitate to contact us and we will be happy to assist you. / \*Las capacidades de latas y botellas pueden variar dependiendo de sus respectivos diseños. Por propósitos informativos, todas las capacidades mostradas en esta hoja de ventas son calculadas utilizando diseños estándar de botellas y latas. Si le gustaría conocer las capacidades exactas para sus botellas o latas, no dude en contactarnos que con gusto le asistiremos.

## Features / Características

Electronic control with energy saving button and three different temperature range settings / Control electrónico con botón ahorrador de energía y tres rangos de temperatura de operación.

Heavy-Duty hinges with automatic return / Bisagras para uso pesado, con retorno automático

Robust body injected with CFC-free polyurethane foam, with cyclopentane as blowing agent which doesn't harm the ozone layer / Aislante de poliuretano libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante que no daña la capa de ozono.

LED illuminated exterior canopy / Rótulo exterior iluminado por LEDs.

LED interior illumination / Iluminación interior LED.

Illuminated solid door for enhanced branding at the point of sale / Puerta iluminada para mayor impacto de marca en el punto de venta.

Forced-air low maintenance condenser / Condensador de aire forzado, de bajo mantenimiento.

Heavy-Duty condensing unit for R-134a with easy-access for service / Unidad condensadora Heavy Duty para R-134a, de fácil acceso para el servicio.

Heavy-Duty flat shelves / Parrillas planas para uso pesado



## Components & Accesories / Componentes y Accesorios

Standard / Incluido:

Optional / Opcional:




Low maintenance condenser /  
Condensador de bajo  
mantenimiento.



Electronic control with energy saving button and three different temperature range settings / Control electrónico con botón ahorrador de energía, y tres diferentes rangos de temperatura de operación.



LED illumination system /  
Sistema de iluminación LED



Voltage regulator /  
Regulador de voltaje



ECR fan motors /  
Motores electrónicos  
conmutados -ECR-



Door lock system /  
Cerradura con llave



Casters /  
Rodos

## Technical Information / Datos Técnicos

Model / Modelo	Doors / Puertas	Compressor / Compresor	Amps / Amperaje	Temperature Range / Rango de Temperatura	Refrigerant Gas / Gas Refrigerante	Voltage / Voltaje
FROSTER- 280-PI	1 illuminated w/ hinges / 1- iluminada c/ bisagras	1/3 HP	6.8	-8°C — +1°C 18°F — 33°F	R-134a	115V/60Hz/1

Optional voltages / Voltajes opcionales:

V1: 220V/60Hz/1 / V2: 220V/50Hz/1