

CR-23-AC-SA



www.fogel-group.com

**MANUAL DEFROST /
DESHIELO MANUAL.**

**Large size single door Reach-in freezer with cold plate technology /
Congelador grande de una puerta sólida, con tecnología de placas.**

Dimensions & Capacity / Dimensiones y Capacidades



	Inches / Pulgadas:	Centimeters/ Centímetros:	
Height / Altura:	78	198.25	Cubic Feet / Pies Cúbicos: 24
Width / Frente:	30	76.25	Liters / Litros: 680
Depth / Fondo:	29 1/2	75.00	Units per Container / Unidades por Contenedor: 40': 45 45': 51

4 cold plates included / 4 placas incluidas.

Specifications / Especificaciones

- Manual defrost / Deshielo manual.
- Stainless steel front and grey galvanized pre-painted steel cabinet / Frente en acero inoxidable, y gabinete en lámina galvanizada gris.
- Solid door for improved insulation and higher energy efficiency / Puerta sólida para mejor aislamiento y mayor eficiencia energética.
- LED interior illumination / Iluminación interior LED.
- 1/2 HP Heavy Duty condensing unit for R-404, with easy access for service / Unidad condensadora Heavy Duty de 1/2 HP, para R-404, de fácil acceso para el servicio.
- CFC-free polyurethane insulation with cyclopentane as blowing agent which does not harm the ozone layer and does not affect global warming. / Aislante de poliuretano libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante, no daña la capa de ozono ni produce efecto invernadero.

FOGEL DE CENTROAMÉRICA, S.A.
3ra. Ave. 8-92 Zona 3 Lotificación El Rosario,
Mixco, Guatemala. 01057
Tel: +502-2410-5800
Fax: +502-2438-0960 – +502-2438-0960

Postal Address
Section 1369 P.O. Box 02-5289
Miami, Florida 33102-5289
e-mail: foca@fogel-group.com

ISO 9001:2008
Certified Company



Refrigeration with responsibility.

FOGEL ANDINA, S.A
Calle 15 # 32-234 Urbanización Acopi
Yumbo, Valle del Cauca, Colombia.
Tel: (57-2) 280-0802 Fax: (57-2) 280-0803
E-mail: fogel@fogelandina.com

Features / Características

Stainless steel front and grey galvanized pre-painted steel cabinet / Frente en acero inoxidable, y gabinete en lámina galvanizada gris.

Heavy-Duty hinges with automatic return / Bisagras para uso pesado, con retorno automático

Robust body injected with CFC-free polyurethane foam, with cyclopentane as blowing agent which doesn't harm the ozone layer / Aislante de polyuretano libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante que no daña la capa de ozono.

Cold plates / Placas congeladoras.

Solid door for improved insulation and higher energy efficiency / Puerta sólida para mejor aislamiento y mayor eficiencia energética.

Heavy-Duty condensing unit for R-404 with easy-access for service / Unidad condensadora Heavy Duty, para R-404 de fácil acceso para el servicio.

Components & Accesories / Componentes y Accesorios

Standard / Incluido:



LED illumination system / Sistema de iluminación LED

Optional / Opcional:



Digital thermometer / Termómetro digital.



Voltage regulator / Regulador de voltaje



Casters / Rodos



ECR fan motors / Motores electrónicos conmutados -ECR-



Door lock system / Cerradura con llave

Technical Information / Datos Técnicos

Model / Modelo	Doors / Puertas	Compressor / Compresor	Amps / Amperaje	Temperature Range / Rango de Temperatura	Refrigerant Gas / Gas Refrigerante	Voltage / Voltaje
CR-23-AC-SA	1 solid with hinges / 1 sólida con bisagras	1/2 HP	6.8	-27°C — -22°C -16°F — -8°F	R-404	115V/60Hz/1

Optional voltages / Voltajes opcionales:

V1: 220V/60Hz/1 / V2: 220V/50Hz/1