

# VR-17-RE-AC-SSA



www.fogel-group.com

**MANUAL DEFROST /  
DESHIELO MANUAL.**

**Intermediate size single door Reach-in freezer  
with cold plate technology /  
Congelador tamaño intermedio, de una puerta sólida,  
con tecnología de placas.**

## **Dimensions & Capacity / Dimensiones y Capacidades**



	Inches / Pulgadas:	Centimeters/ Centímetros:	
<b>Height / Altura:</b>	74	188.00	<b>Cubic Feet / Pies Cúbicos:</b> 17
<b>Width / Frente:</b>	30	76.25	<b>Liters / Litros:</b> 481
<b>Depth / Fondo:</b>	25 3/4	65.50	<b>Units per Container / Unidades por Contenedor:</b> 40': 51 45': 60

3 cold plates included / 3 placas incluidas.

## **Specifications / Especificaciones**

- Manual defrost / Deshielo manual.
- Stainless steel exterior cabinet / Gabinete exterior en acero inoxidable.
- Solid door for improved insulation and higher energy efficiency / Puerta sólida para mejor aislamiento y mayor eficiencia energética.
- LED interior illumination / Iluminación interior LED.
- 1/2 HP Heavy Duty condensing unit for R-404, with easy access for service / Unidad condensadora Heavy Duty de 1/2 HP, para R-404, de fácil acceso para el servicio.
- CFC-free polyurethane insulation with cyclopentane as blowing agent which does not harm the ozone layer and does not affect global warming. / Aislante de poliuretano libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante, no daña la capa de ozono ni produce efecto invernadero.

**FOGEL DE CENTROAMÉRICA, S.A.**  
3ra. Ave. 8-92 Zona 3 Lotificación El Rosario,  
Mixco, Guatemala. 01057  
Tel: +502-2410-5800  
Fax: +502-2438-0960 – +502-2438-0960

**Postal Address**  
Section 1369 P.O. Box 02-5289  
Miami, Florida 33102-5289  
e-mail: foca@fogel-group.com

ISO 9001:2008  
Certified Company



Refrigeration with responsibility.

**FOGEL ANDINA, S.A**  
Calle 15 # 32-234 Urbanización Acopi  
Yumbo, Valle del Cauca, Colombia.  
Tel: (57-2) 280-0802 Fax: (57-2) 280-0803  
E-mail: fogel@fogelandina.com

## Features / Características

Stainless steel exterior cabinet /  
Gabinete exterior en acero inoxidable.

Heavy-Duty hinges with automatic return /  
Bisagras para uso pesado,  
con retorno automático

Robust body injected  
with CFC-free polyurethane foam,  
with cyclopentane as blowing agent  
which doesn't harm the ozone layer /  
Aislante de polyuretano  
libre de CFCs, con ciclopentano  
como agente espumante  
que no daña la capa de ozono.

Cold plates /  
Placas congeladoras.

Solid door for improved insulation and  
higher energy efficiency /  
Puerta sólida para mejor aislamiento  
y mayor eficiencia energética.

Heavy-Duty condensing unit for R-404  
with easy-access for service /  
Unidad condensadora Heavy Duty,  
para R-404 de fácil acceso para el servicio.

## Components & Accesories / Componentes y Accesorios

Standard / Incluido:




LED illumination  
system /  
Sistema de  
iluminación LED

Optional / Opcional:



Digital thermometer /  
Termómetro digital.



Voltage regulator /  
Regulador de voltaje



Casters /  
Rodos



ECR fan motors /  
Motores electrónicos  
conmutados -ECR-



Door lock system /  
Cerradura con llave

## Technical Information / Datos Técnicos

Model / Modelo	Doors / Puertas	Compressor / Compresor	Amps / Amperaje	Temperature Range / Rango de Temperatura	Refrigerant Gas / Gas Refrigerante	Voltage / Voltaje
VR-17-RE-AC- SSA	1 solid with hinges / 1 sólida con bisagras	1/2 HP	6.8	-27°C — -22°C -16°F — -8°F	R-404	115V/60Hz/1

Optional voltages / Voltajes opcionales:

V1: 220V/60Hz/1 / V2: 220V/50Hz/1