

FROSTER-280

FOGEL
Froster®

Large size single solid door Froster® model for the sales floor, for beer at subzero temperature.
Froster® grande para el piso de ventas, para cervezas bajo 0°C, de una puerta sólida.




OTHER AVAILABLE VERSIONS / OTRAS VERSIONES DISPONIBLES:

With maintenance-free condenser /
Con condensador de bajo mantenimiento




FROSTER-280-LM

Top view / Vista superior: In [mm] / Pulg. [mm]:



Side view / Vista lateral: In [mm] / Pulg. [mm]:



FEATURES / CARACTERÍSTICAS:

- Electronic control with energy saving button and three different temperature range settings. / Control electrónico con botón ahorrador de energía y tres rangos de temperatura de operación.
- LED interior illumination. / Iluminación interior LED.
- Stabilizer heels / Tacones estabilizadores.
- LED illuminated exterior canopy / Rótulo exterior iluminado por LEDs.
- Solid door for improved insulation / Puerta sólida para mayor aislamiento.
- Low maintenance condenser / Condensador de bajo mantenimiento.
- Electronic fan motors / Motores electrónicos.
- CFC-free polyurethane insulation with cyclopentane as the blowing agent / Aislante de poliuretano, libre de CFCs, con ciclopentano como espumante.

OPTIONAL / OPCIONAL:

- Electronic control with energy saving button and Bluetooth Smart® capability. / Control electrónico con botón ahorrador de energía y Bluetooth Smart®.
- Casters. / Rodos
- Voltage regulator / Regulador de voltaje.
- 220V/60Hz/1 or 220V/50Hz/1 voltage / Voltaje 220V/60Hz/1 o 220V/50Hz/1.

DIMENSIONS / DIMENSIONES			CAPACITY* / CAPACIDAD*				SHIPPING / ENVÍO		TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA				
Height / Alto	Width / Frente	Depth / Fondo	Cubic ft. / lt. / Pies3 / lts.	12 Oz bottles / Botellas 12 Oz	12 Oz Cans / Latas 12 Oz	Shelves / Parrillas	40' / 45' - container / Contenedor de 40' / 45'	Temperature / Temperatura	HP	Amps / Amperaje	Refrigerant / Refrigerante	Voltage / Voltaje	Doors / Puertas
80 3/4 / 2,051	28 1/8 / 714	27 1/2 / 699	18 / 510	315	630	4	48 / 54 (FROSTER-280-LM: 44 / 52)	18°F - 33°F -8°C - +1°C	1/3	2.8	R 290	115V/60Hz/1	1

FOGEL
in FogelRefrigeration | Fogel

FOGEL DE CENTROAMÉRICA
3ra. Ave. 8-92 Zona 3 Lotificación El Rosario, Mixco, Guatemala. 01057 | PBX: +502-2410-5800 | Fax: +502-2438-0960
E-mail: foca@fogel-group.com | www.fogel-group.com

*Cans and bottles capacities may vary depending on their designs. For informative purposes, all capacities shown in this sales sheet are calculated using standard designs of bottles and cans, and for some double and triple door models using optional central shelves. If you would like to know the accurate capacities for your bottles or cans, please contact us and we will be happy to assist you. All features and information is subject to change. Images with illustrative purposes only. / *Las capacidades de latas y botellas pueden variar dependiendo de sus respectivos diseños. Por propósitos informativos, todas las capacidades mostradas en esta hoja de ventas son calculadas utilizando diseños estándar de botellas y latas, y para algunos modelos con dos o tres puertas, usando parrillas centrales opcionales. Si le gustaría conocer las capacidades exactas para sus botellas o latas, contáctenos que con gusto le asistiremos. Todas las especificaciones e información está sujeta a cambios. Todas las imágenes son con fines ilustrativos únicamente.