

FOGEL Froster®



**Froster® Line for Beer
at Subzero Temperatures /
Línea Froster®
para Cerveza Bajo 0°C.**



INVERTER



For some models / En ciertos modelos.



VERTICAL MODELS / MODELOS VERTICALES

HomeFroster



Small size solid door counter top FROSTER® model with maintenance-free static condenser.

Capacity

Cubic Feet: 2.3 12 Oz Bottles: 36
 Liters: 65 12 Oz Cans: 72

Dimensions

Height: 23 1/4"
 Width: 18 3/4"
 Depth: 22 1/2"
 Units per Container 40": 300 / 45": 324

Technical Information

Compressor: 1/8 HP
 Amps: 0.8
 Temperature Range: 18°F – 33°F
 Refrigerant Gas: R600a
 Voltage: 115V/60Hz/1
 Optional Voltage: 220V/60Hz/1
 220V/50Hz/1

Shelves included: 1 flat - (additional shelves are optional)
 Parrillas incluidas: 1 plana - (parrillas adicionales son opcionales)

FROSTER® pequeño, de una puerta de vidrio, para colocar sobre mostradores. Con condensador estático libre de mantenimiento.

Capacidades

Pies Cúbicos: 2.3 Botellas 12 Onz.: 36
 Litros: 65 Latas de 12 Onz.: 72

Dimensiones

Altura: 591 mm.
 Frente: 476 mm.
 Fondo: 571 mm.
 En Contenedor 40": 300 / 45": 324

Información Técnica

Compresor: 1/8 HP
 Amperaje: 0.8
 Rango de Temperatura: -8°C – +1°C
 Gas Refrigerante: R600a
 Voltaje: 115V/60Hz/1
 Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
 220V/50Hz/1

HomeFroster-PV

*Also available with double pane glass door with Low-E (-PVP) /
 *También disponible con puerta de vidrio doble, con Low-E (-PVP)



Small size heated glass door counter top FROSTER® model with maintenance-free static condenser.

Capacity

Cubic Feet: 2.3 12 Oz Bottles: 36
 Liters: 65 12 Oz Cans: 72

Dimensions

Height: 23 1/4"
 Width: 18 3/4"
 Depth: 22 1/2"
 Units per Container 40": 300 / 45": 324

Technical Information

Compressor: 1/8 HP
 Amps: 0.8
 Temperature Range: 24°F – 39°F
 Refrigerant Gas: R600a
 Voltage: 115V/60Hz/1
 Optional Voltage: 220V/60Hz/1
 220V/50Hz/1

Shelves included: 1 flat - (additional shelves are optional)
 Parrillas incluidas: 1 plana - (parrillas adicionales son opcionales)

FROSTER® pequeño, de una puerta de vidrio, para colocar sobre mostradores. Con condensador estático libre de mantenimiento.

Capacidades

Pies Cúbicos: 2.3 Botellas 12 Onz.: 36
 Litros: 65 Latas de 12 Onz.: 72

Dimensiones

Altura: 591 mm.
 Frente: 476 mm.
 Fondo: 571 mm.
 En Contenedor 40": 300 / 45": 324

Información Técnica

Compresor: 1/8 HP
 Amperaje: 0.8
 Rango de Temperatura: -4°C – +4°C
 Gas Refrigerante: R600a
 Voltaje: 115V/60Hz/1
 Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
 220V/50Hz/1

FROSTER-CTE-3



Small counter top FROSTER® with solid curved door, specially designed for counters or for hanging on walls.

Capacity

Cubic Feet: 3 12 Oz Bottles: 48
 Liters: 85 12 Oz Cans: 96

Dimensions

Height: 34 3/4"
 Width: 18 7/8"
 Depth: 19"
 Units per Container 40": 184 / 45": 208

Technical Information

Compressor: 1/7 HP
 Amps: 2.1
 Temperature Range: 18°F – 33°F
 Refrigerant Gas: R290
 Voltage: 115V/60Hz/1
 Optional Voltage: 220V/60Hz/1
 220V/50Hz/1

Shelves included: 2 flat - (additional shelves are optional)
 Parrillas incluidas: 2 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

FROSTER® pequeño, de puerta sólida curva, con diseño especial para colocar sobre mostradores o colgar a la pared.

Capacidades

Pies Cúbicos: 3 Botellas 12 Onz.: 48
 Litros: 85 Latas de 12 Onz.: 96

Dimensiones

Altura: 883 mm.
 Frente: 479 mm.
 Fondo: 483 mm.
 En Contenedor 40": 184 / 45": 208

Información Técnica

Compresor: 1/7 HP
 Amperaje: 2.1
 Rango de Temperatura: -8°C – +1°C
 Gas Refrigerante: R290
 Voltaje: 115V/60Hz/1
 Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
 220V/50Hz/1

VERTICAL MODELS / MODELOS VERTICALES

- Counter top model.
- Single door models.

- Modelo para colocar sobre mostradores.
- Modelos de una puerta.

FOGEL
Froster®

Small counter top heated glass door FROSTER® especially designed for counters or for hanging on walls.

Capacity

Cubic Feet: 3 12 Oz Bottles: 48
Liters: 85 12 Oz Cans: 96

Dimensions

Height: 34 3/4"
Width: 18 7/8"
Depth: 18 5/16"

Units per Container 40': 184 / 45': 208

Technical Information

Compressor: 1/7 HP
Amps: 2.4
Temperature Range: 24°F – 39°F
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

FROSTER® pequeño de una puerta de vidrio térmico, con diseño especial para colocar sobre mostradores o colgar a la pared.

Capacidades

Pies Cúbicos: 3 Botellas 12 Onz.: 48
Litros: 85 Latas de 12 Onz.: 96

Dimensiones

Altura: 883 mm.
Frente: 479 mm.
Fondo: 465 mm.

En Contenedor 40': 184 / 45': 208

Información Técnica

Compresor: 1/7 HP
Amperaje: 2.4
Rango de Temperatura: -4°C – +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

FROSTER-CTE-3-PVPH

*Also available with double pane glass door with Low-E (-PVP) /
*También disponible con puerta de vidrio doble, con Low-E (-PVP)



Shelves included: 2 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 2 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

Compact size Froster® model with modern styling and heated glass door.

Capacity

Cubic Feet: 8 12 Oz Bottles: 168
Liters: 227 12 Oz Cans: 252

Dimensions

Height: 61 3/16"
Width: 21 1/16"
Depth: 21 15/16"

Units per Container 40': 84 / 45': 96

Technical Information

Compressor: 1/7 HP
Amps: 2.0
Temperature Range: 24°F – 39°F
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Froster® compacto, con líneas modernas y puerta de vidrio térmico.

Capacidades

Pies Cúbicos: 8 Botellas 12 Onz.: 168
Litros: 227 Latas de 12 Onz.: 252

Dimensiones

Altura: 1,554 mm.
Frente: 535 mm.
Fondo: 557 mm.

Unidades por Contenedor 40': 84 / 45': 96

Información Técnica

Compresor: 1/7 HP
Amperaje: 2.0
Rango de Temperatura: -4°C – +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

FROSTER-X-8-PVPH

*Also available with double pane glass door with Low-E (-PVP) /
*También disponible con puerta de vidrio doble, con Low-E (-PVP)



Shelves included: 4 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 4 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

Slim design solid door tall FROSTER® model designed for narrow spaces.

Capacity

Cubic Feet: 12 12 Oz Bottles: 150
Liters: 340 12 Oz Cans: 360

Dimensions

Height: 73 1/8"
Width: 21 1/8"
Depth: 23 5/8"

Units per Container 40': 78 / 45': 90

Technical Information

Compressor: 1/4 HP
Amps: 3.0
Temperature Range: 18°F – 33°F
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

FROSTER® alto, de puerta sólida, con diseño esbelto para espacios angostos.

Capacidades

Pies Cúbicos: 12 Botellas 12 Onz.: 150
Litros: 340 Latas de 12 Onz.: 360

Dimensiones

Altura: 1,856 mm.
Frente: 537 mm.
Fondo: 601 mm.

Unidades por Contenedor 40': 78 / 45': 90

Información Técnica

Compresor: 1/4 HP
Amperaje: 3.0
Rango de Temperatura: -8°C – +1°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

FROSTER-324



Shelves included: 4 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 4 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

FROSTER-324-PVPH

*Also available with double pane glass door with Low-E (-PVP) /
 *También disponible con puerta de vidrio doble, con Low-E (-PVP)



Shelves included: 4 flat - (additional shelves are optional)
 Parrillas incluidas: 4 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

Slim design heated glass door tall FROSTER® model, designed for narrow spaces.

Capacity

Cubic Feet: 12 12 Oz Bottles: 150
 Liters: 340 12 Oz Cans: 360

Dimensions

Height: 73 7/8"
 Width: 21 1/4"
 Depth: 21 15/16"
 Units per Container 40': 84 / 45': 96

Technical Information

Compressor: 1/4 HP
 Amps: 3.3
 Temperature Range: 24°F — 39°F
 Refrigerant Gas: R 290
 Voltage: 115V/60Hz/1
 Optional Voltage: 220V/60Hz/1
 220V/50Hz/1

FROSTER® alto, de puerta de vidrio térmico, con diseño esbelto para espacios angostos.

Capacidades

Pies Cúbicos: 12 Botellas 12 Onz.: 150
 Litros: 340 Latas de 12 Onz.: 360

Dimensiones

Altura: 1,902 mm.
 Frente: 537 mm.
 Fondo: 557 mm.
 Unidades por Contenedor 40': 84 / 45': 96

Información Técnica

Compresor: 1/4 HP
 Amperaje: 3.3
 Rango de Temperatura: -4°C — +4°C
 Gas Refrigerante: R 290
 Voltaje: 115V/60Hz/1
 Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
 220V/50Hz/1

FROSTER-192



Shelves included: 3 flat - (additional shelves are optional)
 Parrillas incluidas: 3 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

Medium size single solid door FROSTER® model.

Capacity

Cubic Feet: 14 12 Oz Bottles: 192
 Liters: 396 12 Oz Cans: 384

Dimensions

Height: 69 11/16"
 Width: 25 3/8"
 Depth: 24 3/16"
 Units per Container 40': 57 / 45': 63

Technical Information

Compressor: 1/4 HP
 Amps: 2.5
 Temperature Range: 18°F — 33°F
 Refrigerant Gas: R 290
 Voltage: 115V/60Hz/1
 Optional Voltage: 220V/60Hz/1
 220V/50Hz/1

FROSTER® mediano, de una puerta sólida.

Capacidades

Pies Cúbicos: 14 Botellas 12 Onz.: 192
 Litros: 396 Latas de 12 Onz.: 384

Dimensiones

Altura: 1,770 mm.
 Frente: 645 mm.
 Fondo: 614 mm.
 Unidades por Contenedor 40': 57 / 45': 63

Información Técnica

Compresor: 1/4 HP
 Amperaje: 2.5
 Rango de Temperatura: -8°C — +1°C
 Gas Refrigerante: R 290
 Voltaje: 115V/60Hz/1
 Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
 220V/50Hz/1

FROSTER-192-PVPH

*Also available with double pane glass door with Low-E (-PVP) /
 *También disponible con puerta de vidrio doble, con Low-E (-PVP)



Shelves included: 3 flat - (additional shelves are optional)
 Parrillas incluidas: 3 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

Medium size single heated glass door FROSTER® model.

Capacity

Cubic Feet: 14 12 Oz Bottles: 192
 Liters: 396 12 Oz Cans: 384

Dimensions

Height: 69 11/16"
 Width: 25 3/8"
 Depth: 22 3/4"
 Units per Container 40': 72 / 45': 80

Technical Information

Compressor: 1/4 HP
 Amps: 3.0
 Temperature Range: 24°F — 39°F
 Refrigerant Gas: R 290
 Voltage: 115V/60Hz/1
 Optional Voltage: 220V/60Hz/1
 220V/50Hz/1

FROSTER® mediano de una puerta de vidrio térmico.

Capacidades

Pies Cúbicos: 14 Botellas 12 Onz.: 192
 Litros: 396 Latas de 12 Onz.: 384

Dimensiones

Altura: 1,770 mm.
 Frente: 645 mm.
 Fondo: 578 mm.
 Unidades por Contenedor 40': 72 / 45': 80

Información Técnica

Compresor: 1/4 HP
 Amperaje: 3.0
 Rango de Temperatura: -4°C — +4°C
 Gas Refrigerante: R 290
 Voltaje: 115V/60Hz/1
 Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
 220V/50Hz/1

VERTICAL MODELS / MODELOS VERTICALES

Single door models.

Modelos de una puerta.

FOGEL
Froster®

Medium size single heated glass door FROSTER® model with large exhibition capacity.

Capacity

Cubic Feet: 16 12 Oz Bottles: 224
Liters: 453 12 Oz Cans: 504

Dimensions

Height: 71 3/8"
Width: 28 1/8"
Depth: 26"

Units per Container 40': 51 / 45': 57

Technical Information

Compressor: 1/4 HP
Amps: 2.5
Temperature Range: 24°F – 39°F
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

FROSTER® mediano de una puerta de vidrio térmico, con gran capacidad de exhibición.

Capacidades

Pies Cúbicos: 16 Botellas 12 Onz.: 224
Litros: 453 Latas de 12 Onz.: 504

Dimensiones

Altura: 1,813 mm.
Frente: 714 mm.
Fondo: 661 mm.

Unidades por Contenedor 40': 51 / 45': 57

Información Técnica

Compresor: 1/4 HP
Amperaje: 2.5
Rango de Temperatura: -4°C – +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

FROSTER-16-PVPH



Shelves included: 3 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 3 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

High capacity bottom mount solid door FROSTER® model.

Capacity

Cubic Feet: 18 12 Oz Bottles: 315
Liters: 510 12 Oz Cans: 630

Dimensions

Height: 80 3/4"
Width: 28 1/8"
Depth: 27 1/2"

Units per Container 40': 48 / 45': 54

Technical Information

Compressor: 1/3 HP
Amps: 2.8
Temperature Range: 18°F – 33°F
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

FROSTER® de gran capacidad para el piso de ventas, de una puerta sólida.

Capacidades

Pies Cúbicos: 18 Botellas 12 Onz.: 315
Litros: 510 Latas de 12 Onz.: 630

Dimensiones

Altura: 2,051 mm.
Frente: 714 mm.
Fondo: 699 mm.

Unidades por Contenedor 40': 48 / 45': 54

Información Técnica

Compresor: 1/3 HP
Amperaje: 2.8
Rango de Temperatura: -8°C – +1°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

FROSTER-280



Shelves included: 4 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 4 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

High capacity bottom mount FROSTER® model with flat heated glass door.

Capacity

Cubic Feet: 18 12 Oz Bottles: 315
Liters: 510 12 Oz Cans: 630

Dimensions

Height: 80 3/4"
Width: 28 1/8"
Depth: 26"

Units per Container 40': 51 / 45': 57

Technical Information

Compressor: 1/3 HP
Amps: 3.5
Temperature Range: 24°F – 39°F
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

FROSTER® de gran capacidad de una puerta plana de vidrio térmico.

Capacidades

Pies Cúbicos: 18 Botellas 12 Onz.: 315
Litros: 510 Latas de 12 Onz.: 630

Dimensiones

Altura: 2,051 mm.
Frente: 714 mm.
Fondo: 659 mm.

Unidades por Contenedor 40': 51 / 45': 57

Información Técnica

Compresor: 1/3 HP
Amperaje: 3.5
Rango de Temperatura: -4°C – +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

FROSTER-280-PVPH

*Also available with double pane glass door with Low-E (-PVP) /
*También disponible con puerta de vidrio doble, con Low-E (-PVP)



Shelves included: 4 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 4 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

FROSTER-280-VV



Shelves included: 4 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 4 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

High capacity bottom mount solid door FROSTER® model. **With variable speed compressor for improved efficiency and faster temperature Pull Down times.**

Capacity

Cubic Feet: 18 12 Oz Bottles: 315
Liters: 510 12 Oz Cans: 630

Dimensions

Height: 80 3/4"
Width: 28 1/8"
Depth: 27 1/2"
Units per Container 40': 48 / 45': 54

Technical Information

Compressor: 1/3 HP
Amps: 6.5
Temperature Range: 18°F – 33°F.
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: Universal

FROSTER® de gran capacidad para el piso de ventas, de una puerta sólida. **Con compresor de velocidad variable para mayor eficiencia y Pull Down de temperatura más rápido.**

Capacidades

Pies Cúbicos: 18 Botellas 12 Onz.: 315
Litros: 510 Latas de 12 Onz.: 630

Dimensiones

Altura: 2,051 mm.
Frente: 714 mm.
Fondo: 699 mm.
Unidades por Contenedor 40': 48 / 45': 54

Información Técnica

Compressor: 1/3 HP
Amperaje: 6.5
Rango de Temperatura: -8°C – +1°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: Universal

FROSTER-280-PVPH-VV

*Also available with double pane glass door with Low-E (-PVP-VV) /
*También disponible con puerta de vidrio doble, con Low-E (-PVP-VV)



Shelves included: 4 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 4 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

High capacity bottom mount FROSTER® model with flat heated glass door and **variable speed compressor for improved efficiency and faster temperature Pull Down times.**

Capacity

Cubic Feet: 18 12 Oz Bottles: 315
Liters: 510 12 Oz Cans: 630

Dimensions

Height: 80 3/4"
Width: 28 1/8"
Depth: 26"
Units per Container 40': 51 / 45': 57

Technical Information

Compressor: 1/3 HP
Amps: 4.3
Temperature Range: 24°F – 39°F
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: Universal

FROSTER® de gran capacidad de una puerta plana de vidrio térmico y **compresor de velocidad variable para mayor eficiencia y tiempos de Pull Down de temperatura más rápidos.**

Capacidades

Pies Cúbicos: 18 Botellas 12 Onz.: 315
Litros: 510 Latas de 12 Onz.: 630

Dimensiones

Altura: 2,051 mm.
Frente: 714 mm.
Fondo: 659 mm.
Unidades por Contenedor 40': 51 / 45': 57

Información Técnica

Compressor: 1/3 HP
Amperaje: 4.3
Rango de Temperatura: -4°C – +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: Universal

FROSTER-280-LM



Shelves included: 4 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 4 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

High capacity bottom mount single solid door FROSTER® model, with maintenance-free static condenser

Capacity

Cubic Feet: 18 12 Oz Bottles: 315
Liters: 510 12 Oz Cans: 630

Dimensions

Height: 80 3/4"
Width: 28 1/8"
Depth: 29 1/16"
Units per Container 40': 44 / 45': 52

Technical Information

Compressor: 1/3 HP
Amps: 3.3
Temperature Range: 18°F – 33°F.
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

FROSTER® de gran capacidad, de una puerta sólida, con condensador estático libre de mantenimiento.

Capacidades

Pies Cúbicos: 18 Botellas 12 Onz.: 315
Litros: 510 Latas de 12 Onz.: 630

Dimensiones

Altura: 2,051 mm.
Frente: 714 mm.
Fondo: 740 mm.
Unidades por Contenedor 40': 44 / 45': 52

Información Técnica

Compressor: 1/3 HP
Amperaje: 3.3
Rango de Temperatura: -8°C – +1°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Voltage Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

VERTICAL MODELS / MODELOS VERTICALES

Single door models.

Modelos de una puerta.

FOGEL
Froster®

High capacity bottom mount FROSTER® with flat heated glass door and maintenance-free static condenser.

Capacity

Cubic Feet: 18 12 Oz Bottles: 315
Liters: 510 12 Oz Cans: 630

Dimensions

Height: 80 3/4"
Width: 28 1/8"
Depth: 27 1/16"

Units per Container 40' : 48 / 45' : 54

Technical Information

Compressor: 1/3 HP
Amps: 4.0
Temperature Range: 24°F – 39°F
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

FROSTER® de gran capacidad de una puerta plana de vidrio térmico, con condensador estático libre de mantenimiento.

Capacidades

Pies Cúbicos: 18 Botellas 12 Onz.: 315
Litros: 510 Latas de 12 Onz.: 630

Dimensiones

Altura: 2,051 mm.
Frente: 714 mm.
Fondo: 687 mm.

Unidades por Contenedor 40' : 48 / 45' : 54

Información Técnica

Compresor: 1/3 HP
Amperaje: 4.0
Rango de Temperatura: -4°C – +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

FROSTER-280-PVPH-LM

*Also available with double pane glass door with Low-E (-PVP) /
*También disponible con puerta de vidrio doble, con Low-E (-PVP)

Front / Frente

Rear / Trasera



Shelves included: 4 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 4 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

High capacity back door FROSTER® model with heated glass front, designed for traditional trade channel.

Capacity

Cubic Feet: 18 12 Oz Bottles: 315
Liters: 510 12 Oz Cans: 630

Dimensions

Height: 80 3/4"
Width: 28 1/8"
Depth: 26 1/2"

Units per Container 40' : 48 / 45' : 54

Technical Information

Compressor: 1/3 HP
Amps: 5.9
Temperature Range: 24°F – 39°F
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

FROSTER® de puerta sólida trasera, con vitrina frontal de vidrio térmico. Diseño para colocar detrás de enrejados.

Capacidades

Pies Cúbicos: 18 Botellas 12 Onz.: 315
Litros: 510 Latas de 12 Onz.: 630

Dimensiones

Altura: 2,051 mm.
Frente: 714 mm.
Fondo: 673 mm.

Unidades por Contenedor 40' : 48 / 45' : 54

Información Técnica

Compresor: 1/3 HP
Amperaje: 5.9
Rango de Temperatura: -4°C – +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

FROSTER-280-BDC-H

*Also available with double pane glass front with Low-E (-BDC) /
*También disponible con frente de vidrio doble, con Low-E (-BDC)

Front / Frente

Rear / Trasera



Shelves included: 4 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 4 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

High capacity bottom mount solid door FROSTER® model.

Capacity

Cubic Feet: 19 12 Oz Bottles: 315
Liters: 538 12 Oz Cans: 693

Dimensions

Height: 80 3/4"
Width: 28 1/8"
Depth: 27 9/16"

Units per Container 40' : 48 / 45' : 54

Technical Information

Compressor: 1/3 HP
Amps: 2.8
Temperature Range: 18°F – 33°F.
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

FROSTER® de gran capacidad para el piso de ventas, de una puerta sólida.

Capacidades

Pies Cúbicos: 19 Botellas 12 Onz.: 315
Litros: 538 Latas de 12 Onz.: 693

Dimensiones

Altura: 2,051 mm.
Frente: 714 mm.
Fondo: 699 mm.

Unidades por Contenedor 40' : 48 / 45' : 54

Información Técnica

Compresor: 1/3 HP
Amperaje: 2.8
Rango de Temperatura: -8°C – +1°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

FROSTER-19



Shelves included: 4 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 4 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

FROSTER-19-PVPH

*Also available with double pane glass door with Low-E (-PVP) /
 *También disponible con puerta de vidrio doble, con Low-E (-PVP)



Shelves included: 4 flat - (additional shelves are optional)
 Parrillas incluidas: 4 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

High capacity bottom mount FROSTER® model with heated glass door and interior canopy design.

Capacity

Cubic Feet: 19 12 Oz Bottles: 315
 Liters: 538 12 Oz Cans: 693

Dimensions

Height: 80 3/4"
 Width: 28 1/8"
 Depth: 26"

Units per Container 40': 51 / 45': 57

Technical Information

Compressor: 1/3 HP
 Amps: 3.5
 Temperature Range: 24°F — 39°F
 Refrigerant Gas: R 290
 Voltage: 115V/60Hz/1
 Optional Voltage: 220V/60Hz/1
 220V/50Hz/1

FROSTER®, de una puerta de vidrio térmico, de gran capacidad, con diseño de rótulo interior.

Capacidades

Pies Cúbicos: 19 Botellas 12 Onz.: 315
 Litros: 538 Latas de 12 Onz.: 693

Dimensiones

Altura: 2,051 mm.
 Frente: 714 mm.
 Fondo: 661 mm.

Unidades por Contenedor 40': 51 / 45': 57

Información Técnica

Compressor: 1/3 HP
 Amperaje: 3.5
 Rango de Temperatura: -4°C — +4°C
 Gas Refrigerante: R 290
 Voltaje: 115V/60Hz/1
 Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
 220V/50Hz/1

FROSTER-19-VV



Shelves included: 4 flat - (additional shelves are optional)
 Parrillas incluidas: 4 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

High capacity bottom mount solid door FROSTER® model. With **variable speed compressor** for improved efficiency and faster temperature Pull Down times.

Capacity

Cubic Feet: 19 12 Oz Bottles: 315
 Liters: 538 12 Oz Cans: 693

Dimensions

Height: 80 3/4"
 Width: 28 1/8"
 Depth: 27 9/16"

Units per Container 40': 48 / 45': 54

Technical Information

Compressor: 1/3 HP
 Temperature Range: 18°F — 33°F
 Refrigerant Gas: R 290
 Voltage: Universal

FROSTER® de gran capacidad para el piso de ventas, de una puerta sólida. Con **compresor de velocidad variable** para mayor eficiencia y tiempos de Pull Down de temperatura más rápidos.

Capacidades

Pies Cúbicos: 19 Botellas 12 Onz.: 315
 Litros: 538 Latas de 12 Onz.: 693

Dimensiones

Altura: 2,051 mm.
 Frente: 714 mm.
 Fondo: 699 mm.

Unidades por Contenedor 40': 48 / 45': 54

Información Técnica

Compressor: 1/3 HP
 Rango de Temperatura: -8°C — +1°C
 Gas Refrigerante: R 290
 Voltaje: Universal

FROSTER-19-PVPH-VV

*Also available with double pane glass door with Low-E (-PVP-VV) /
 *También disponible con puerta de vidrio doble, con Low-E (-PVP-VV)



Shelves included: 4 flat - (additional shelves are optional)
 Parrillas incluidas: 4 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

High capacity bottom mount FROSTER® model with heated glass door and **variable speed compressor** for improved efficiency and faster temperature Pull Down times.

Capacity

Cubic Feet: 19 12 Oz Bottles: 315
 Liters: 538 12 Oz Cans: 693

Dimensions

Height: 80 3/4"
 Width: 28 1/8"
 Depth: 26"

Units per Container 40': 51 / 45': 57

Technical Information

Compressor: 1/3 HP
 Temperature Range: 24°F — 39°F
 Refrigerant Gas: R 290
 Voltage: Universal

FROSTER® de gran capacidad de una puerta plana de vidrio térmico y **compresor de velocidad variable** para mayor eficiencia y tiempos de Pull Down de temperatura más rápidos.

Capacidades

Pies Cúbicos: 19 Botellas 12 Onz.: 315
 Litros: 538 Latas de 12 Onz.: 693

Dimensiones

Altura: 2,051 mm.
 Frente: 714 mm.
 Fondo: 661 mm.

Unidades por Contenedor 40': 51 / 45': 57

Información Técnica

Compressor: 1/3 HP
 Rango de Temperatura: -4°C — +4°C
 Gas Refrigerante: R 290
 Voltaje: Universal

VERTICAL MODELS / MODELOS VERTICALES

Single and double door models.

Modelos de una y dos puertas.

FOGEL
Froster®

The largest single solid door
FROSTER® model.

Capacity

Cubic Feet: 26 12 Oz Bottles: 455
Liters: 736 12 Oz Cans: 639

Dimensions

Height: 79 3/4"
Width: 29 7/8"
Depth: 31 13/16"

Units per Container 40': 40 / 45': 48

Technical Information

Compressor: 1/2 HP
Amps: 4.2
Temperature Range: 18°F – 33°F
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

El FROSTER® más grande,
de una puerta sólida.

Capacidades

Pies Cúbicos: 26 Botellas 12 Onz.: 455
Litros: 736 Latas de 12 Onz.: 639

Dimensiones

Altura: 2,025 mm.
Frente: 759 mm.
Fondo: 808 mm.

Unidades por Contenedor 40': 40 / 45': 48

Información Técnica

Compresor: 1/2 HP
Amperaje: 4.2
Rango de Temperatura: -8°C – +1°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

FROSTER-26



Shelves included: 4 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 4 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

The largest single heated glass door
FROSTER® model.

Capacity

Cubic Feet: 26 12 Oz Bottles: 455
Liters: 736 12 Oz Cans: 639

Dimensions

Height: 79 3/4"
Width: 29 7/8"
Depth: 29 3/4"

Units per Container 40': 45 / 45': 51

Technical Information

Compressor: 1/2 HP
Amps: 4.7
Temperature Range: 24°F – 39°F
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

El FROSTER® más grande,
de una puerta de vidrio térmico.

Capacidades

Pies Cúbicos: 26 Botellas 12 Onz.: 455
Litros: 736 Latas de 12 Onz.: 639

Dimensiones

Altura: 2,025 mm.
Frente: 759 mm.
Fondo: 756 mm.

Unidades por Contenedor 40': 45 / 45': 51

Información Técnica

Compresor: 1/2 HP
Amperaje: 4.7
Rango de Temperatura: -4°C – +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

FROSTER-26-PVPH

*Also available with double pane glass door with Low-E (-PVP) /
*También disponible con puerta de vidrio doble, con Low-E (-PVP)



Shelves included: 4 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 4 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

The largest double body FROSTER®
with two heated glass doors.

Capacity

Cubic Feet: 43 12 Oz Bottles: 900
Liters: 1,217 12 Oz Cans: 1,296

Dimensions

Height: 79 7/16"
Width: 54 5/16"
Depth: 29 11/16"

Units per Container 40': 23 / 45': 25

Technical Information

Compressor: 1/3 HP
Amps: 7.0
Temperature Range: 24°F – 39°F
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

FROSTER® de mayor capacidad
con dos puertas de vidrio térmico.

Capacidades

Pies Cúbicos: 43 Botellas 12 Onz.: 900
Litros: 1,217 Latas de 12 Onz.: 1,296

Dimensiones

Altura: 2,018 mm.
Frente: 1,380 mm.
Fondo: 754 mm.

Unidades por Contenedor 40': 23 / 45': 25

Información Técnica

Compresor: 1/3 HP
Amperaje: 7.0
Rango de Temperatura: -4°C – +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

FROSTER-43-PVPH

*Also available with double pane glass door with Low-E (-PVP) /
*También disponible con puerta de vidrio doble, con Low-E (-PVP)



Shelves included: 8 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 8 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

FROSTER® Slim Line / Linea FROSTER® Esbelta



Slim design:

Small footprint with high capacity.

Diseño esbelto:

Ocupa poco espacio y cuenta con gran capacidad.



Modularity of components:

Some models share same doors, grills and shelves.

Modularidad de componentes:

Algunos modelos comparten las mismas puertas, cubremotores y parrillas.

FROSTER-X-11-PVPH

*Also available with double pane glass door with Low-E (-PVP) /
*También disponible con puerta de vidrio doble, con Low-E (-PVP)

Small footprint!



Shelves included: 3 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 3 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

Small size single heated glass door
FROSTER® model with slim design.

Capacity

Cubic Feet: 11 12 Oz Bottles: 168
Liters: 311 12 Oz Cans: 288

Dimensions

Height: 66 9/16"
Width: 21 5/8"
Depth: 23 13/16"

Units per Container 40' : 76 / 45' : 88

Technical Information

Compressor: 1/5 HP
Amps: 1.9
Temperature Range: 24°F — 39°F
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Modelo pequeño de la línea FROSTER®,
de una puerta de vidrio térmico,
con diseño esbelto.

Capacidades

Pies Cúbicos: 11 Botellas 12 Onz.: 168
Litros: 311 Latas de 12 Onz.: 288

Dimensiones

Altura: 1,691 mm.
Frente: 549 mm.
Fondo: 605 mm.

Unidades por Contenedor 40' : 76 / 45' : 88

Información Técnica

Compresor: 1/5 HP
Amperaje: 1.9
Rango de Temperatura: -4°C — +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

FROSTER-X-13



Shelves included: 4 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 4 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

Small size single solid door FROSTER®
model with slim design.

Capacity

Cubic Feet: 13 12 Oz Bottles: 210
Liters: 368 12 Oz Cans: 360

Dimensions

Height: 79 5/8"
Width: 21 5/8"
Depth: 25 9/16"

Units per Container 40' : 72 / 45' : 80

Technical Information

Compressor: 1/4 HP
Amps: 2.2
Temperature Range: 18°F — 33°F
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Modelo pequeño de la línea FROSTER®,
de una puerta sólida, diseño esbelto.

Capacidades

Pies Cúbicos: 13 Botellas 12 Onz.: 210
Litros: 368 Latas de 12 Onz.: 360

Dimensiones

Altura: 2,022 mm.
Frente: 549 mm.
Fondo: 648 mm.

Unidades por Contenedor 40' : 72 / 45' : 80

Información Técnica

Compresor: 1/4 HP
Amperaje: 2.2
Rango de Temperatura: -8°C — +1°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

SLIM LINE / LÍNEA ESBELTA

Slim Line models.

Modelos de la Línea Esbelta.

FOGEL
Froster®

Small size single heated glass door
FROSTER® model with slim design.

Capacity

Cubic Feet: 13 12 Oz Bottles: 210
Liters: 368 12 Oz Cans: 360

Dimensions

Height: 79 5/8"
Width: 21 5/8"
Depth: 23 13/16"

Units per Container 40': 76 / 45': 88

Technical Information

Compressor: 1/4 HP
Amps: 2.5
Temperature Range: 24°F – 39°F
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Modelo pequeño de la línea FROSTER®,
de una puerta de vidrio térmico,
con diseño esbelto.

Capacidades

Pies Cúbicos: 13 Botellas 12 Onz.: 210
Litros: 368 Latas de 12 Onz.: 360

Dimensiones

Altura: 2,022 mm.
Frente: 549 mm.
Fondo: 605 mm.

Unidades por Contenedor 40': 76 / 45': 88

Información Técnica

Compresor: 1/4 HP
Amperaje: 2.5
Rango de Temperatura: -4°C – +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

FROSTER-X-13-PVPH

*Also available with double pane glass door with Low-E (-PVP) /
*También disponible con puerta de vidrio doble, con Low-E (-PVP)



Shelves included: 4 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 4 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

Small size single heated glass door
FROSTER® model with slim design.
With variable speed compressor.

Capacity

Cubic Feet: 13 12 Oz Bottles: 210
Liters: 368 12 Oz Cans: 360

Dimensions

Height: 79 5/8"
Width: 21 5/8"
Depth: 23 13/16"

Units per Container 40': 76 / 45': 88

Technical Information

Compressor: 1/3 HP
Temperature Range: 24°F – 39°F
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: Universal

Modelo pequeño de la línea FROSTER®,
de una puerta de vidrio térmico,
con diseño esbelto.
Con compresor de velocidad variable.

Capacidades

Pies Cúbicos: 13 Botellas 12 Onz.: 210
Litros: 368 Latas de 12 Onz.: 360

Dimensiones

Altura: 2,022 mm.
Frente: 549 mm.
Fondo: 605 mm.

Unidades por Contenedor 40': 76 / 45': 88

Información Técnica

Compresor: 1/3 HP
Rango de Temperatura: -4°C – +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: Universal

FROSTER-X-13-PVPH-VV

*Also available with double pane glass door with Low-E (-PVP-XL) /
*También disponible con puerta de vidrio doble, con Low-E (-PVP-XL)



Shelves included: 4 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 4 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

Single solid door FROSTER® model
with slim design and more depth.

Capacity

Cubic Feet: 17 12 Oz Bottles: 315
Liters: 475 12 Oz Cans: 480

Dimensions

Height: 79 5/8"
Width: 21 5/8"
Depth: 31 1/2"

Units per Container 40' : 60 / 45' : 66

Technical Information

Compressor: 1/4 HP
Amps: 3.1
Temperature Range: 18°F – 33°F
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Modelo de la línea FROSTER®, de una puerta
sólida, con diseño esbelto y mayor profundidad.

Capacidades

Pies Cúbicos: 17 Botellas 12 Onz.: 315
Litros: 475 Latas de 12 Onz.: 480

Dimensiones

Altura: 2,022 mm.
Frente: 549 mm.
Fondo: 799 mm.

Unidades por Contenedor 40' : 60 / 45' : 66

Información Técnica

Compresor: 1/4 HP
Amperaje: 3.1
Rango de Temperatura: -8°C – +1°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

FROSTER-X-17



Shelves included: 4 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 4 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

FROSTER-X-17-PVPH

*Also available with double pane glass door with Low-E (-PVP) /
 *También disponible con puerta de vidrio doble, con Low-E (-PVP)



Shelves included: 4 flat - (additional shelves are optional)
 Parrillas incluidas: 4 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

Single heated glass door FROSTER® model with slim design and more depth.

Capacity

Cubic Feet: 17 12 Oz Bottles: 315
 Liters: 475 12 Oz Cans: 480

Dimensions

Height: 79 5/8"
 Width: 21 5/8"
 Depth: 29 3/4"

Units per Container 40': 63 / 45': 72

Technical Information

Compressor: 1/4 HP
 Amps: 3.5
 Temperature Range: 24°F — 39°F
 Refrigerant Gas: R-134a
 Voltage: 115V/60Hz/1
 Optional Voltage: 220V/60Hz/1
 220V/50Hz/1

Modelo de la línea FROSTER®, de una puerta de vidrio térmico, con diseño esbelto y mayor profundidad.

Capacidades

Pies Cúbicos: 17 Botellas 12 Onz.: 315
 Litros: 475 Latas de 12 Onz.: 480

Dimensiones

Altura: 2,022 mm.
 Frente: 549 mm.
 Fondo: 756 mm.

Unidades por Contenedor 40': 63 / 45': 72

Información Técnica

Compresor: 1/4 HP
 Amperaje: 3.5
 Rango de Temperatura: -4°C — +4°C
 Gas Refrigerante: R-134a
 Voltaje: 115V/60Hz/1
 Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
 220V/50Hz/1

FROSTER-X-28-PVPH

*Also available with double pane glass door with Low-E (-PVP) /
 *También disponible con puerta de vidrio doble, con Low-E (-PVP)



Shelves included: 8 flat - (additional shelves are optional)
 Parrillas incluidas: 8 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

Double body heated glass door FROSTER® model with slim design.

Capacity

Cubic Feet: 28 12 Oz Bottles: 490
 Liters: 792 12 Oz Cans: 820

Dimensions

Height: 79 5/8"
 Width: 43 1/2"
 Depth: 23 13/16"

Units per Container 40': 40 / 45': 46

Technical Information

Compressor: 1/3 HP
 Amps: 5.8
 Temperature Range: 24°F — 39°F
 Refrigerant Gas: R 290
 Voltage: 115V/60Hz/1
 Optional Voltage: 220V/60Hz/1
 220V/50Hz/1

Modelo de la línea FROSTER®, de dos puertas de vidrio térmico, con diseño esbelto.

Capacidades

Pies Cúbicos: 28 Botellas 12 Onz.: 490
 Litros: 792 Latas de 12 Onz.: 820

Dimensiones

Altura: 2,022 mm.
 Frente: 1,102 mm.
 Fondo: 605 mm.

Unidades por Contenedor 40': 40 / 45': 46

Información Técnica

Compresor: 1/3 HP
 Amperaje: 5.8
 Rango de Temperatura: -4°C — +4°C
 Gas Refrigerante: R 290
 Voltaje: 115V/60Hz/1
 Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
 220V/50Hz/1

FROSTER-X-37



Shelves included: 8 flat - (additional shelves are optional)
 Parrillas incluidas: 8 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

Double body solid door FROSTER® model with slim design and more depth.

Capacity

Cubic Feet: 37 12 Oz Bottles: 568
 Liters: 1,055 12 Oz Cans: 1,190

Dimensions

Height: 79 5/8"
 Width: 43 3/8"
 Depth: 31 1/2"

Units per Container 40': 30 / 45': 32

Technical Information

Compressor: 1/2 HP
 Amps: 7.0
 Temperature Range: 18°F — 33°F
 Refrigerant Gas: R 290
 Voltage: 115V/60Hz/1
 Optional Voltage: 220V/60Hz/1
 220V/50Hz/1

Modelo de la línea FROSTER®, de dos puertas sólidas, con diseño esbelto y mayor profundidad.

Capacidades

Pies Cúbicos: 37 Botellas 12 Onz.: 568
 Litros: 1,055 Latas de 12 Onz.: 1,190

Dimensiones

Altura: 2,022 mm.
 Frente: 1,102 mm.
 Fondo: 799 mm.

Unidades por Contenedor 40': 30 / 45': 32

Información Técnica

Compresor: 1/2 HP
 Amperaje: 7.0
 Rango de Temperatura: -8°C — +1°C
 Gas Refrigerante: R 290
 Voltaje: 115V/60Hz/1
 Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
 220V/50Hz/1

SLIM LINE / LÍNEA ESBELTA

Slim Line models.

Modelos de la Línea Esbelta.

FOGEL
Froster®

Double body heated glass door FROSTER® model with slim design and more depth.

Capacity

Cubic Feet: 37 12 Oz Bottles: 568
Liters: 1,055 12 Oz Cans: 1,190

Dimensions

Height: 79 5/8"
Width: 43 3/8"
Depth: 29 3/4"

Units per Container 40' : 32 / 45' : 36

Technical Information

Compressor: 1/2 HP
Amps: 7.8
Temperature Range: 24°F – 39°F
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Modelo de la línea FROSTER®, de dos puertas de vidrio térmico, con diseño esbelto y mayor profundidad.

Capacidades

Pies Cúbicos: 37 Botellas 12 Onz.: 568
Litros: 1,055 Latas de 12 Onz.: 1,190

Dimensiones

Altura: 2,022 mm.
Frente: 1,102 mm.
Fondo: 756 mm.

Unidades por Contenedor 40' : 32 / 45' : 36

Información Técnica

Compresor: 1/2 HP
Amperaje: 7.8
Rango de Temperatura: -4°C – +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

FROSTER-X-37-PVPH

*Also available with double pane glass door with Low-E (-PVP) /
*También disponible con puerta de vidrio doble, con Low-E (-PVP)



Shelves included: 8 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 8 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

Triple body solid door FROSTER® model with slim design and more depth.

Capacity

Cubic Feet: 57 12 Oz Bottles: 884
Liters: 1,606 12 Oz Cans: 1,820

Dimensions

Height: 79 5/8"
Width: 65 1/8"
Depth: 31 1/2"

Units per Container 40' : 14 / 45' : 16

Technical Information

Compressor: 3/4 HP - variable speed
Amps: 8.2
Temperature Range: 18°F – 33°F
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: Universal

Modelo de la línea FROSTER®, de tres puertas sólidas, con diseño esbelto y mayor profundidad.

Capacidades

Pies Cúbicos: 57 Botellas 12 Onz.: 884
Litros: 1,606 Latas de 12 Onz.: 1,820

Dimensiones


Altura: 2,022 mm.
Frente: 1,654 mm.
Fondo: 799 mm.

Unidades por Contenedor 40' : 14 / 45' : 16

Información Técnica

Compresor: 3/4 HP - velocidad variable
Amperaje: 8.2
Rango de Temperatura: -8°C – +1°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: Universal

FROSTER-X-56-VV



INVERTER



Shelves included: 12 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 12 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

Triple body heated glass door FROSTER® model with slim design and more depth.
With variable speed compressor.

Capacity

Cubic Feet: 57 12 Oz Bottles: 884
Liters: 1,606 12 Oz Cans: 1,820

Dimensions

Height: 79 5/8"
Width: 65 1/8"
Depth: 29 3/4"

Units per Container 40' : 21 / 45' : 24

Technical Information

Compressor: 3/4 HP - variable speed
Amps: 8.6
Temperature Range: 24°F – 39°F
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: Universal

Modelo de la línea FROSTER®, de tres puertas de vidrio térmico, con diseño esbelto y mayor profundidad.
Con compresor de velocidad variable.

Capacidades

Pies Cúbicos: 57 Botellas 12 Onz.: 884
Litros: 1,606 Latas de 12 Onz.: 1,820

Dimensiones

Altura: 2,022 mm.
Frente: 1,654 mm.
Fondo: 756 mm.

Unidades por Contenedor 40' : 21 / 45' : 24

Información Técnica

Compresor: 3/4 HP - velocidad variable
Amperaje: 8.6
Rango de Temperatura: -4°C – +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: Universal

FROSTER-X-56-PVPH-VV

*Also available with double pane glass door with Low-E (-PVP) /
*También disponible con puerta de vidrio doble, con Low-E (-PVP)




INVERTER




Shelves included: 12 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 12 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

Top-to-Bottom FROSTER® XL Line / *Linea Piso-Techo FROSTER® XL*



Maximum exhibition:
Top-to-bottom glass doors.

Máxima exhibición:
Puertas piso-techo de vidrio.



Protective bottom bumper:
Metal protective bottom bumper protects against accidental kicks to the bottom of the refrigerator.

Bumper protector inferior:
El bumper protector inferior protege contra patadas accidentales a la parte inferior del refrigerador.

Top-to-Bottom FROSTER® XL Line / Linea Piso-Techo FROSTER® XL

FOGEL
Froster®

Slim design single top-to-bottom heated glass door FROSTER® model.

Capacity

Cubic Feet: 18 **12 Oz Bottles:** 308
Liters: 516 **12 Oz Cans:** 468

Dimensions

Height: 79 5/8"
Width: 21 5/8"
Depth: 29 3/4"

Units per Container 40' / 45': 72

Technical Information

Compressor: 1/3 HP
Amps: 2.8
Temperature Range: 32°F – 39°F.
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

FROSTER® esbelto de una puerta piso-techo de vidrio térmico.

Capacidades

Pies Cúbicos: 18 **Botellas 12 Oz:** 308
Litros: 516 **Latas 12 Oz.:** 468

Dimensiones

Altura: 2,022 mm.
Frente: 549 mm.
Fondo: 756 mm.

Unidades por Contenedor 40' / 45': 72

Información Técnica

Compresor: 1/3 HP
Amperaje: 2.8
Rango de Temperatura: 0°C – +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

FROSTER-X-17-XL-H



Shelves included: 5 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 5 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

High capacity single top-to-bottom heated glass door FROSTER® model.

Capacity

Cubic Feet: 21 **12 Oz Bottles:** 324
Liters: 593 **12 Oz Cans:** 594

Dimensions

Height: 81 1/8"
Width: 28 1/8"
Depth: 26"

Units per Container 40' / 45': 57

Technical Information

Compressor: 1/3 HP
Amps: 4.0
Temperature Range: 32°F – 39°F.
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

FROSTER® de una puerta piso-techo de vidrio térmico, de gran capacidad.

Capacidades

Pies Cúbicos: 21 **Botellas 12 Oz:** 324
Litros: 593 **Latas 12 Oz.:** 594

Dimensiones

Altura: 2,060 mm.
Frente: 714 mm.
Fondo: 661 mm.

Unidades por Contenedor 40' / 45': 57

Información Técnica

Compresor: 1/3 HP
Amperaje: 4.0
Rango de Temperatura: 0°C – +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

FROSTER-19-XL-H



Shelves included: 5 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 5 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

Double door slim design FROSTER® model with top-to-bottom heated glass doors.

Capacity

Cubic Feet: 30 **12 Oz Bottles:** 496
Liters: 846 **12 Oz Cans:** 812

Dimensions

Height: 80"
Width: 43 3/8"
Depth: 23 13/16"

Units per Container 40' / 45': 46

Technical Information

Compressor: 1/2 HP
Amps: 5.7
Temperature Range: 32°F – 39°F.
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

FROSTER® esbelto de dos puertas de vidrio térmico, con puertas piso-techo.

Capacidades

Pies Cúbicos: 30 **Botellas 12 Oz:** 496
Litros: 846 **Latas 12 Oz.:** 812

Dimensiones

Altura: 2,032 mm.
Frente: 1,102 mm.
Fondo: 605 mm.

Unidades por Contenedor 40' / 45': 46

Información Técnica

Compresor: 1/2 HP
Amperaje: 5.7
Rango de Temperatura: 0°C – +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

FROSTER-X-28-XL-H



Shelves included: 10 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 10 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

Horizontal FROSTER® models / Modelos FROSTER® horizontales.



Modern styling with curved front corners.

Diseño moderno con esquinas frontales curvas.



Heavy Duty bottle opener, with optional ABS cap catcher.

Destapador de botellas para uso pesado, con depósito opcional para corcholatas.



Easy access cleaning drainage.
Except for FROSTER-B-380-HC model.

Drenaje para limpieza, de fácil acceso.
Excepción en modelo FROSTER-B-380HC.



Stainless steel sliding lids and top.

Tapaderas corredizas y top de acero inoxidable.



HORIZONTAL FROSTER® / FROSTER® HORIZONTALES **FOGEL** Froster®

The smallest shallow well horizontal FROSTER® for the sales floor.

Capacity

Cubic Feet: 5 12 Oz Bottles: 134
Liters: 147 12 Oz Cans: 159

Dimensions

Height: 35 3/16"
Width: 25 3/16"
Depth: 26 9/16"

Units per 40' Container: 102 / 45': 114

Technical Information

Compressor: 1/5 HP
Amps: 2.3
Temperature Range: 18°F – 33°F.
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

El FROSTER® más pequeño para el piso de ventas.

Capacidades

Pies Cúbicos: 5 Botellas 12 Oz.: 134
Litros: 147 Latas 12 Oz.: 159

Dimensiones

Altura: 894 mm.
Frente: 639 mm.
Fondo: 674 mm.

Unidades por Contenedor 40': 102 / 45': 114

Información Técnica

Compresor: 1/5 HP
Amperaje: 2.3
Rango de Temperatura: -8°C – +1°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

FROSTER-B-25



Small size shallow well horizontal FROSTER® model for the sales floor.

Capacity

Cubic Feet: 11 12 Oz Bottles: 319
Liters: 312 12 Oz Cans: 425

Dimensions

Height: 35 1/4"
Width: 50 3/8"
Depth: 26 9/16"

Units per 40' Container: 54 / 45': 60

Technical Information

Compressor: 1/3 HP
Amps: 2.7
Temperature Range: 18°F – 33°F.
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

FROSTER® horizontal pequeño para el piso de ventas.

Capacidades

Pies Cúbicos: 11 Botellas 12 Oz.: 319
Litros: 312 Latas 12 Oz.: 425

Dimensiones

Altura: 896 mm.
Frente: 1,279 mm.
Fondo: 674 mm.

Unidades por Contenedor 40': 54 / 45': 60

Información Técnica

Compresor: 1/4 HP
Amperaje: 2.7
Rango de Temperatura: -8°C – +1°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

FROSTER-B-380



Medium size deep well horizontal FROSTER® for the sales floor

Capacity

Cubic Feet: 15 12 Oz Bottles: 402
Liters: 425 12 Oz Cans: 520

Dimensions

Height: 34 15/16"
Width: 50 3/8"
Depth: 26 9/16"

Units per 40' Container: 54 / 45': 60

Technical Information

Compressor: 1/3 HP
Amps: 3.0
Temperature Range: 18°F – 33°F.
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

FROSTER® horizontal mediano, con tina de doble fondo, para el piso de ventas.

Capacidades

Pies Cúbicos: 15 Botellas 12 Oz.: 402
Litros: 425 Latas 12 Oz.: 520

Dimensiones

Altura: 888 mm.
Frente: 1,279 mm.
Fondo: 674 mm.

Unidades por Contenedor 40': 54 / 45': 60

Información Técnica

Compresor: 1/3 HP
Amperaje: 3.0
Rango de Temperatura: -8°C – +1°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

FROSTER-B-50



FOGEL Froster® HORIZONTAL FROSTER® / FROSTER® HORIZONTALES

FROSTER-B-65



Large capacity deep well horizontal FROSTER® for the sales floor

Capacity

Cubic Feet: 21 12 Oz Bottles: 550
Liters: 595 12 Oz Cans: 763

Dimensions

Height: 34 15/16"
Width: 65 5/8"
Depth: 26 9/16"

Units per 40' Container: 42 / 45': 48

Technical Information

Compressor: 1/3 HP
Amps: 2.8
Temperature Range: 18°F – 33°F.
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

FROSTER® horizontal de alta capacidad, con tina de doble fondo.

Capacidades

Pies Cúbicos: 21 Botellas 12 Oz.: 550
Litros: 595 Latas 12 Oz.: 763

Dimensiones

Altura: 888 mm.
Frente: 1,666 mm.
Fondo: 674 mm.

Unidades por Contenedor 40': 42 / 45': 48

Información Técnica

Compresor: 1/3 HP
Amperaje: 2.8
Rango de Temperatura: -8°C – +1°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

FROSTER-B-95



The largest deep well horizontal FROSTER® for the sales floor.

Capacity

Cubic Feet: 31 12 Oz Bottles: 780
Liters: 889 12 Oz Cans: 1,184

Dimensions

Height: 34 15/16"
Width: 95 1/8"
Depth: 26 9/16"

Units per 40' Container: 24 / 45': 30

Technical Information

Compressor: 1/2 HP
Amps: 9.1
Temperature Range: 18°F – 33°F.
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

El FROSTER® horizontal de mayor capacidad, con tina doble fondo, para el piso de ventas.

Capacidades

Pies Cúbicos: 31 Botellas 12 Oz.: 780
Litros: 889 Latas 12 Oz.: 1,184

Dimensiones

Altura: 888 mm.
Frente: 2,416 mm.
Fondo: 674 mm.

Unidades por Contenedor 40': 24 / 45': 30

Información Técnica

Compresor: 1/2 HP
Amperaje: 9.1
Rango de Temperatura: -8°C – +1°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

FROSTER-BAR-56

For bars and clubs!



Back bar FROSTER® model for bars and clubs with special compartment to store and frost mugs.

Capacity

Cubic Feet: 14.5 12 Oz Bottles: 168
Liters: 382 12 Oz Cans: 420

Dimensions

Height: 38 3/8"
Width: 56 1/4"
Depth: 24 1/4"

Units per 40' Container: 48 / 45': 54

Technical Information

Compressor: 1/3 HP
Amps: 6.3
Temperature Range: 24°F – 39°F
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

FROSTER® back bar para bares y discotecas, con compartimiento especial para almacenar y escarchar vasos cervenceros.

Capacidades

Pies Cúbicos: 14.5 Botellas 12 Onz.: 168
Litros: 382 Latas de 12 Onz.: 420

Dimensiones

Altura: 976 mm.
Frente: 1,429 mm.
Fondo: 616 mm.

En Contenedor 40': 48 / 45': 54

Información Técnica

Compresor: 1/3 HP
Amperaje: 6.3
Rango de Temperatura: -4°C – +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Shelves included: 4 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 4 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

Product Features / Características de Producto.

STANDARD / ESTÁNDAR



Natural refrigerant
Refrigerante natural

Energy saving electronic control:
With digital temperature display, energy saving button and three different temperature range settings.



Control electrónico ahorrador de energía:

Con display digital de temperatura, botón ahorrador de energía y tres rangos de temperatura de operación.



Electronic fan motors:
For higher energy efficiency.

Motores electrónicos:
Para mayor eficiencia energética.



Stabilizer heels:
Leveling legs for counter top models.

Tacones estabilizadores:
Patas niveladoras para modelos sobre mostrador.



Adjustable flat shelving system:
With flat shelves, metal pilasters and metal clips.

Sistema de parrillas planas ajustables:

Con parrillas planas, pilasters y clips metálicos.




CFC-free and HFC-free insulation
Aislante libre de CFCs y HFCs



LED illumination.
Not available for horizontal models without product exhibition.

Iluminación LED.
No disponible en modelos horizontales sin exhibición de producto.



Low maintenance condensers.

Condensadores de bajo mantenimiento.



Heated glass door:
Double pane glass door with Low-E available.

Puerta de vidrio térmico:
Vidrio doble con Low-E también disponible.



Solid door for improved efficiency:
For solid door models only.

Puerta sólida para mayor eficiencia:
Sólo en modelos con puerta sólida.

OPTIONAL / OPCIONAL



Energy saving electronic control with Bluetooth Smart®:

With digital temperature display, alarms and web reports.

Control electrónico ahorrador de energía y Bluetooth Smart®:

Con display digital de temperatura, alarmas y reportes web.



Built-in door lock with key.
Available for glass doors models only.

Cerradura integrada, con llave.
Disponible sólo para modelos con puertas sólidas.



Etched glass panels:
Also available LED illuminated.

Grabados en los vidrios:
Disponibles también iluminados por LEDs.



Variable speed compressors:

For improved energy efficiency and faster temperature Pull Down times. Standard for VV models.

Compresores de velocidad variable:
Mayor eficiencia energética y tiempos de Pull Down de temperatura más rápidos. Estándar en modelos VV.



Anti-corrosion coating for Wire & Tube condensers

Prolongs the condenser's useful life in ambients with high salinity and humidity.

Recubrimiento anticorrosivo para condensadores Wire & Tube
Prolonga la vida útil del condensador en ambientes altos en humedad y salinidad.



Customized printed and illuminated thermoformed decorations.
Decoraciones termoformadas personalizadas, con impresión e iluminación.

ACCESSORIES / ACCESORIOS



Voltage regulators.

Reguladores de voltaje.




Heavy Duty casters.

Rodos para uso pesado.



High impact decal decoration.

Decoración con calcomanías de alto impacto.



Price tag holders for shelves

Perfiles portaprecios para parrillas



Wireless electric door lock with key and remote.

Cerradura eléctrica con llave y control remoto.



FOGEL Froster®



www.fogel-group.com



[/company/FogelRefrigeration](https://www.linkedin.com/company/FogelRefrigeration)



[/FogelLatAm](https://www.facebook.com/FogelLatAm)

FOGEL DE CENTROAMÉRICA
3ra. Ave. 8-92 Zona 3, Lotificación
El Rosario Mixco, Guatemala.
Tel: +502-2356 3000
Fax: +502-2438 0960 / +502-2438 0948
E-mail: foca@fogel-group.com

POSTAL ADDRESS:
Section 1369, P.O. Box 02-5289
Miami, Florida 33102-5289

Please take a moment to read the considerations about this catalog:

All information in this catalog, including capacities, dimensions, components and energy consumption are calculated as of the printing date of this catalog. For informative purposes all capacities shown in this catalog are calculated using standard designs of bottles and cans, and for some double and triple door models, using optional central shelves. All information is subject to change without notice.

Por favor tome un momento para leer las consideraciones de este catálogo:

Toda la información de este catálogo, incluyendo capacidades, dimensiones, componentes y consumos de energía fueron calculados a la fecha de impresión de este catálogo. Por propósitos informativos, todas las capacidades mostradas en este catálogo son calculadas utilizando diseños estándar de botellas y latas; y, para algunos modelos con dos o tres puertas, utilizando una parrilla opcional central. Información sujeta a cambio sin previo aviso.