

FOGEL Refrigerator

Horizontal bottle coolers /
Refrigeradores
horizontales.



SC2101-1 SA-CER731716



Shallow well models with one sliding lid.

Modelos con una tapadera deslizable.

Modern styling with curved front corners.

Diseño moderno con esquinas frontales curvas.



Heavy Duty bottle opener.

Destapador de botellas para uso pesado.



Easy access drainage.

On most models.

Drenaje de fácil acceso. En varios modelos.



BC-25



The smallest shallow well horizontal bottle cooler.

Capacity

Cubic Feet: 5 20 Oz Bottles: 77
Liters: 147 12 Oz Cans: 159

Dimensions

Height: 35 3/16"
Width: 25 3/16"
Depth: 26 9/16"
Units per 40' Container: 102 / 45': 114

Technical Information

Compressor: 1/5 HP
Amps: 3.1
Temperature Range: 32°F – 39°F.
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

El refrigerador horizontal más pequeño.

Capacidades

Pies Cúbicos: 5 Botellas 20 Oz.: 77
Litros: 147 Latas 12 Oz.: 159

Dimensiones

Altura: 894 mm.
Frente: 639 mm.
Fondo: 674 mm.
Unidades por Contenedor 40': 102 / 45': 114

Información Técnica

Compressor: 1/5 HP
Amperaje: 3.1
Rango de Temperatura: 0°C – +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

GL-280



Intermediate size shallow well horizontal bottle cooler.

Capacity

Cubic Feet: 11 20 Oz Bottles: 212
Liters: 312 12 Oz Cans: 425

Dimensions

Height: 35 1/4"
Width: 50 3/8"
Depth: 26 9/16"
Units per 40' Container: 54 / 45': 60

Technical Information

Compressor: 1/4 HP
Amps: 4.4
Temperature Range: 32°F – 39°F.
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Refrigerador horizontal tamaño intermedio, con tina de doble fondo.

Capacidades

Pies Cúbicos: 11 Botellas 20 Oz.: 212
Litros: 312 Latas 12 Oz.: 425

Dimensiones

Altura: 896 mm.
Frente: 1,279 mm.
Fondo: 674 mm.
Unidades por Contenedor 40': 54 / 45': 60

Información Técnica

Compressor: 1/4 HP
Amperaje: 4.4
Rango de Temperatura: 0°C – +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

REFRIGERADORES HORIZONTALES

FOGEL Refrigerator

Deep well models with two, three and four sliding lids

Modelos con tina de doble fondo, de dos, tres y cuatro tapaderas deslizables.

Medium size deep well horizontal bottle cooler.

Capacity

Cubic Feet: 15 20 Oz Bottles: 240
Liters: 425 12 Oz Cans: 520

Dimensions

Height: 34 15/16"
Width: 50 3/8"
Depth: 26 9/16"

Units per 40' Container: 54 / 45': 60

Technical Information

Compressor: 1/3 HP
Amps: 4.4
Temperature Range: 32°F – 39°F.
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Refrigerador horizontal mediano, con tina de doble fondo.

Capacidades

Pies Cúbicos: 15 Botellas 20 Oz.: 240
Litros: 425 Latas 12 Oz.: 520

Dimensiones

Altura: 888 mm.
Frente: 1,279 mm.
Fondo: 674 mm.

Unidades por Contenedor 40': 54 / 45': 60

Información Técnica

Compressor: 1/3 HP
Amperaje: 4.4
Rango de Temperatura: 0°C – +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

BC-50



Large size deep well horizontal bottle cooler.

Capacity

Cubic Feet: 21 20 Oz Bottles: 375
Liters: 595 12 Oz Cans: 763

Dimensions

Height: 34 15/16"
Width: 65 5/8"
Depth: 26 9/16"

Units per 40' Container: 42 / 45': 48

Technical Information

Compressor: 1/3 HP
Amps: 6.1
Temperature Range: 32°F – 39°F.
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Refrigerador horizontal grande, con tina de doble fondo.

Capacidades

Pies Cúbicos: 21 Botellas 20 Oz.: 375
Litros: 595 Latas 12 Oz.: 763

Dimensiones

Altura: 888 mm.
Frente: 1,666 mm.
Fondo: 674 mm.

Unidades por Contenedor 40': 42 / 45': 48

Información Técnica

Compressor: 1/3 HP
Amperaje: 6.1
Rango de Temperatura: 0°C – +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

BC-65



The largest deep well horizontal bottle cooler.

Capacity

Cubic Feet: 31 12 Oz Bottles: 720
Liters: 889 12 Oz Cans: 1,076

Dimensions

Height: 34 15/16"
Width: 95 1/8"
Depth: 26 9/16"

Units per 40' Container: 24 / 45': 30

Technical Information

Compressor: 1/2 HP
Amps: 10.6
Temperature Range: 32°F – 39°F.
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

El refrigerador horizontal más grande, con tina de doble fondo.

Capacidades

Pies Cúbicos: 31 Botellas 12 Oz.: 720
Litros: 889 Latas 12 Oz.: 1,076

Dimensiones

Altura: 888 mm.
Frente: 2,416 mm.
Fondo: 674 mm.

Unidades por Contenedor 40': 24 / 45': 30

Información Técnica

Compressor: 1/2 HP
Amperaje: 10.6
Rango de Temperatura: 0°C – +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

BC-95



Product Features / Características de Producto. STANDARD / ESTÁNDAR

- **R 290 hydrocarbon refrigerant:**
Natural refrigerant with negligible GWP.
Refrigerante hidrocarburo R 290:
Refrigerante natural con inocuo potencial de sobrecalentamiento global.
- **CFC-free insulation:**
Polyurethane insulation with cyclopentane as the blowing agent.
Aislante libre de CFCs:
Aislante de poliuretano, con ciclopentano como agente espumante.
- **Electronic control:**
Electronic temperature control (no digital temperature display).
Control electrónico:
Control electrónico de temperatura (sin display digital de temperatura).
- **Stainless steel sliding lids and top.**
Tapaderas corredizas y top de acero inoxidable
- **Low maintenance condensers.**
Condensadores de bajo mantenimiento.
- **Heavy Duty bottle opener.**
Destapador de botellas para uso pesado.
- **Stabilizer heels:**
More stability in uneven surfaces.
Tacones estabilizadores:
Mayor estabilidad en superficies desniveladas.
- **Black exterior cabinet.**
Gabinete exterior color negro.

Product Features / Características de Producto. OPTIONAL / OPCIONAL

- **Energy saving electronic control:**
With digital temperature display.
Control electrónico ahorrador de energía:
Con display digital de temperatura, y alarmas.
- **Energy saving electronic control with Bluetooth Smart®:**
With digital temperature display, alarms and web reports.
Control electrónico ahorrador de energía y Bluetooth Smart®:
Con display digital de temperatura, alarmas y reportes web.
- **High impact decal decoration.**
Decoración con calcomanías de alto impacto.
- **Voltage regulators.**
Reguladores de voltaje.
- **Electronic fan motors:**
For higher energy efficiency.
Motores electrónicos:
Para mayor eficiencia energética.
- **ABS cap catcher.**
Depósito para corcholatas, de ABS.
- **Grey or white exterior cabinet.**
Gabinete exterior blanco o gris.
- **Heavy Duty casters.**
Rodos para uso pesado.

FOGEL

www.fogel-group.com

 /company/FogelRefrigeration

 /FogelLatAm

FOGEL DE CENTROAMÉRICA
3ra. Ave. 8-92 Zona 3, Lotificación El Rosario, Mixco, Guatemala.
Tel: +502-2410 5800 | Fax: +502-2438 0960 / +502-2438 0948
E-mail: foca@fogel-group.com

POSTAL ADDRESS:
Section 1369, P.O. Box 02-5289
Miami, Florida 33102-5289

Please take a moment to read
the considerations about this catalog:

All information in this catalog, including capacities, dimensions, components and energy consumption are calculated as of the printing date of this catalog. For informative purposes all capacities shown in this catalog are calculated using standard designs of bottles and can. All information is subject to change without notice.

Por favor tome un momento para leer
las consideraciones de este catálogo:

Toda la información de este catálogo, incluyendo capacidades, dimensiones, componentes y consumos de energía fueron calculados a la fecha de impresión de este catálogo. Por propósitos informativos, todas las capacidades mostradas en este catálogo son calculadas utilizando diseños estándar de botellas y latas. Información sujeta a cambio sin previo aviso.