

FOGEL Refrigerator

Refrigerated Display Counters.
Mostradores Refrigeradores.



SC2101-1 SA-CER73176

For some models.
En algunos modelos.



Available technologies / Tecnologías disponibles

For deli and dessert products. /
Para productos deli y de repostería.



CoolFresh Technology

Static evaporator technology to maintain the freshness of deli and dessert products.
Tecnología de evaporador estático para mantener la frescura de productos "deli" y de repostería.

For meat, poultry and fish. /
Para carnes, productos avícolas y pescados.



ColdTact Technology

Cold plate technology for uniform temperature by contact, to prolong conservation of meat, poultry and fish.
Tecnología de placas para temperatura uniforme por contacto, prolonga la vida de productos cárnicos, avícolas y pescados.

MIRAGE-4-MC



ColdTact Technology



With cold plates technology /
Con tecnología de placas.



Cold plates included: 2
Placas incluidas: 2

Small size refrigerated display case with cold plate technology.

Capacity

Cubic Feet: 19
Liters: 564

Dimensions

Height: 49 15/16"
Width: 48 7/16"
Depth: 29 9/16"

Units per 40' Container: 21 / 45': 24

Technical Information

Compressor: 1/4 HP
Amps: 4.3
Temperature Range: 32°F – 46°F
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1

Mostrador refrigerado, pequeño, con tecnología de placas.

Capacidades

Pies Cúbicos: 19
Litros: 564

Dimensiones

Altura: 1,268 mm.
Frente: 1,230 mm.
Fondo: 752 mm.

En Contenedor 40' : 21 / 45' : 24

Información Técnica

Compressor: 1/4 HP
Amperaje: 4.3
Rango de Temperatura: 0°C – +8°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1

MIRAGE-6-MC



ColdTact Technology



With cold plates technology /
Con tecnología de placas.



Cold plates included: 2
Placas incluidas: 2

Large size refrigerated display case with cold plate technology.

Capacity

Cubic Feet: 24
Liters: 679

Dimensions

Height: 49 15/16"
Width: 71 15/16"
Depth: 29 9/16"

Units per 40' Container: 14 / 45': 16

Technical Information

Compressor: 1/3 HP
Amps: 5.1
Temperature Range: 35°F – 46°F
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1

Mostrador refrigerado, grande, con tecnología de placas.

Capacidades

Pies Cúbicos: 24
Litros: 679

Dimensiones

Altura: 1,268 mm.
Frente: 1,827 mm.
Fondo: 752 mm.

En Contenedor 40' : 14 / 45' : 16

Información Técnica

Compressor: 1/3 HP
Amperaje: 5.1
Rango de Temperatura: +2°C – +8°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1

MODELS FOR MEAT, POULTRY AND FISH / MODELOS PARA CARNES, PRODUCTOS AVÍCOLAS Y PESCADOS

FOGEL Refrigerator

Small size refrigerated display case
with static evaporator technology.

Mostrador refrigerado, pequeño,
con tecnología de evaporador estático.

Capacity

Cubic Feet: 19
Liters: 564

Dimensions

Height: 49 15/16"
Width: 48 7/16"
Depth: 29 9/16"

Units per 40' Container: 21 / 45': 24

Technical Information

Compressor: 1/4 HP
Amps: 4.5
Temperature Range: 35°F - 46°F
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1

Capacidades

Pies Cúbicos: 19
Litros: 564

Dimensiones

Altura: 1,268 mm.
Frente: 1,230 mm.
Fondo: 752 mm.


En Contenedor 40': 21 / 45': 24

Información Técnica

Compressor: 1/4 HP
Amperaje: 4.5
Rango de Temperatura: +2°C - +8°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1

MIRAGE-4-DC

CoolFresh
Technology



With static
evaporator /
Con evaporador
estático.

Shelves included: 6 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 6 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

Large size refrigerated display case
with static evaporator technology.

Mostrador refrigerado, pequeño,
con tecnología de evaporador estático.

Capacity

Cubic Feet: 24
Liters: 679

Dimensions

Height: 49 15/16"
Width: 71 15/16"
Depth: 29 9/16"

Units per 40' Container: 14 / 45': 16

Technical Information

Compressor: 1/3 HP
Amps: 5.2
Temperature Range: 35°F - 46°F
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1

Capacidades

Pies Cúbicos: 24
Litros: 679

Dimensiones

Altura: 1,268 mm.
Frente: 1,827 mm.
Fondo: 752 mm.


En Contenedor 40': 14 / 45': 16

Información Técnica

Compressor: 1/3 HP
Amperaje: 5.2
Rango de Temperatura: +2°C - +8°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1

MIRAGE-6-DC

CoolFresh
Technology



With static
evaporator /
Con evaporador
estático.

Shelves included: 6 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 6 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

Available in Elite version / Disponibles en versión Elite

Elite versions feature same specs
as Mirage models, but with modern
thermoformed sides with window.
**Elite models are only available with
CoolFresh technology**

Las versiones Elite cuentan con
las mismas especificaciones que
los modelos Mirage, pero con moderno
diseño de laterales termoformados
con ventana. **Los modelos Elite están
disponibles únicamente con tecnología
CoolFresh.**

CoolFresh
Technology

ELITE-4-DC



CoolFresh
Technology

ELITE-6-DC



STANDARD / ESTÁNDAR



R 290 hydrocarbon refrigerant
Refrigerante R 290



CFC-free insulation:
Polyurethane insulation with cyclopentane as the blowing agent.
Aislante libre de CFCs:
Aislante de poliuretano, con ciclopentano como agente espumante.



Electronic control with digital temperature display.
Control electrónico con display digital de temperatura.



LED illumination.
Iluminación LED.



430 stainless steel top.
Top de acero. inoxidable 430.



430 stainless steel interior.
Gabinete interior de acero. inoxidable 430.



Rear sliding doors with reflective polarized film.
Puertas traseras corredizas, con polarizado reflectivo.



Rear power outlet.
Tomacorriente trasero.

OPTIONAL / OPCIONAL



Energy saving electronic control with Bluetooth Smart®:
With digital temperature display, alarms and web reports.
Control electrónico ahorrador de energía y Bluetooth Smart®:
Con display digital de temperatura, alarmas y reportes web.



Electronic fan motors:
For higher energy efficiency.
Motores electrónicos:
Para mayor eficiencia energética.



Voltage regulators.
Reguladores de voltaje.



Heavy Duty casters.
Rodos para uso pesado.

FOGEL

www.fogel-group.com

 /company/FogelRefrigeration

 /FogelLatAm

FOGEL DE CENTROAMÉRICA.
3ra. Ave. 8-92 Zona 3, Lotificación El Rosario Mixco, Guatemala.
Tel: +502-2410 5800 | Fax: +502-2438 0960 / +502-2438 0948
E-mail: foca@fogel-group.com

POSTAL ADDRESS:
Section 1369, P.O. Box 02-5289
Miami, Florida 33102-5289

Please take a moment to read the considerations about this catalog:

All information in this catalog, including capacities, dimensions, components and energy consumption are calculated as of the printing date of this catalog. All information is subject to change without notice.

Por favor tome un momento para leer las consideraciones de este catálogo:

Toda la información de este catálogo, incluyendo capacidades, dimensiones, componentes y consumos de energía fueron calculados a la fecha de impresión de este catálogo. Información sujeta a cambio sin previo aviso.