

FOGEL

Refrigerators & Freezers for the Food Service Industry.

Refrigeradores y Congeladores
para la industria Food Service.



SC2101-1 SA-CER731716

For some models.
En algunos modelos.



FOGEL

REACH-INS / MODELOS CON PUERTA SÓLIDA

AVAILABLE VERSIONS / VERSIONES DISPONIBLES

FOGEL
Refrigerator

FOGEL
Freezer

All versions are available for all refrigerator
and freezer models /

*Todas las versiones están disponibles para todos
los modelos de refrigeradores y congeladores.*

STANDARD

430 Stainless
Steel Canopy,
Door and Grill.

Rótulo, Puerta
y Cubremotor
de Acero
Inoxidable 430.

Grey
Pre-painted
Steel Exterior
Cabinet.

Gabinete
Exterior
de Lámina
Prepintada Gris.



PREMIUM

All 430 Stainless
Steel Exterior

Exterior Completo
de Acero
Inoxidable 430



Luxury

All 304 Stainless
Steel Exterior

Exterior Completo
de Acero
Inoxidable 304



REACH-INS / MODELOS CON PUERTA SÓLIDA

FOGEL

CANOPY, DOORS AND GRILL:
RÓTULO, PUERTAS Y CUBREMOTOR:

STANDARD

430 stainless steel.
Acero inoxidable 430.

PREMIUM

430 stainless steel.
Acero inoxidable 430.

Luxury

304 stainless steel.
Acero inoxidable 304.



EXTERIOR CABINET
(SIDEWALLS, TOP AND BACK):

GABINETE EXTERIOR
(LATERALES, TOP, Y ESPALDA):

STANDARD

Grey pre-painted steel.
Lámina pre-pintada gris.

PREMIUM

430 stainless steel.
Acero inoxidable 430.

Luxury

304 stainless steel.
Acero inoxidable 304.

Door lock and casters included for Standard, Premium and Luxury versions /
Cierre con llave, y rodos, incluidos en las veriones Standard, Premium y Luxury.

INTERIOR CABINET:

GABINETE INTERIOR:

STANDARD

Aluminum.
Aluminio.

PREMIUM

Aluminum.
Aluminio.

Luxury

Aluminum.
Aluminio.



INTERIOR BOTTOM:

PISO INTERIOR:

STANDARD

304 stainless steel.
Acero inoxidable 304.

PREMIUM

304 stainless steel.
Acero inoxidable 304.

Luxury

304 stainless steel.
Acero inoxidable 304.

V-16-A

Refrigerator



STANDARD
V-16-A-SA

PREMIUM
V-16-A-SSA

Luxury
V-16-A-LX

Shelves included: 3 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 3 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

Medium size single door Reach-in refrigerator.

Capacity

Cubic Feet: 16
Liters: 453

Dimensions

Height: 71 3/8"
Width: 28 1/8"
Depth: 26"

Units per 40' Container: 51 / 45': 57

Technical Information

Compressor: 1/5 HP
Amps: 1.5
Temperature Range: 32°F – 41°F
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Refrigerador mediano de una puerta sólida.

Capacidades

Pies Cúbicos: 16
Litros: 453

Dimensiones

Altura: 1,813 mm.
Frente: 714 mm.
Fondo: 661 mm.

En Contenedor 40' : 51 / 45' : 57

Información Técnica

Compresor: 1/5 HP
Amperaje: 1.5
Rango de Temperatura: 0°C – +5°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

CR-20-A

Refrigerator



STANDARD
CR-20-A-SA

PREMIUM
CR-20-A-SSA

Luxury
CR-20-A-LX

Shelves included: 4 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 4 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

Large single door Reach-in refrigerator.

Capacity

Cubic Feet: 20
Liters: 566

Dimensions

Height: 79 3/8"
Width: 26 7/8"
Depth: 29 5/8"

Units per 40' Container: 45 / 45': 51

Technical Information

Compressor: 1/4 HP
Amps: 3.6
Temperature Range: 32°F – 41°F
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Refrigerador grande de una puerta sólida.

Capacidades

Pies Cúbicos: 20
Litros: 566

Dimensiones

Altura: 2,016 mm.
Frente: 683 mm.
Fondo: 752 mm.

En Contenedor 40' : 45 / 45' : 51

Información Técnica

Compresor: 1/4 HP
Amperaje: 3.6
Rango de Temperatura: 0°C – +5°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

CR-23-A

Refrigerator



STANDARD
CR-23-A-SA

PREMIUM
CR-23-A-SSA

Luxury
CR-23-A-LX

Shelves included: 4 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 4 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

The largest single door Reach-in refrigerator.

Capacity

Cubic Feet: 24
Liters: 680

Dimensions

Height: 79 3/8"
Width: 29 7/8"
Depth: 29 5/8"

Units per 40' Container: 45 / 45': 51

Technical Information

Compressor: 1/4 HP
Amps: 3.0
Temperature Range: 32°F – 41°F
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

El refrigerador más grande de una puerta sólida.

Capacidades

Pies Cúbicos: 24
Litros: 680

Dimensiones

Altura: 2,016 mm.
Frente: 759 mm.
Fondo: 752 mm.

En Contenedor 40' : 45 / 45' : 51

Información Técnica

Compresor: 1/4 HP
Amperaje: 3.0
Rango de Temperatura: 0°C – +5°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

REACH-IN REFRIGERATORS / REFRIGERADORES CON PUERTA SÓLIDA

FOGEL
Refrigerator

Slim design double body
Reach-in refrigerator.

Capacity

Cubic Feet: 28
Liters: 792

Dimensions

Height: 79 5/8"
Width: 43 3/8"
Depth: 23 13/16"

Units per 40' Container: 40 / 45': 46

Technical Information

Compressor: 1/3 HP
Amps: 5.5
Temperature Range: 32°F – 41°F.
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Refrigerador esbelto
de dos puertas sólidas.

Capacidades

Pies Cúbicos: 28
Litros: 792

Dimensiones

Altura: 2,022 mm.
Frente: 1,102 mm.
Fondo: 605 mm.

Unidades por Contenedor 40': 40 / 45': 46

Información Técnica

Compressor: 1/3 HP
Amperaje: 5.5
Rango de Temperatura: 0°C – +5°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

X-28-A

Refrigerator

STANDARD
X-28-A-SA

PREMIUM
X-28-A-SSA

Luxury
X-28-A-LX



Shelves included: 6 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 6 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

Large high capacity double body
Reach-in refrigerator with exterior canopy.

Capacity

Cubic Feet: 43
Liters: 1,220

Dimensions

Height: 79 7/16"
Width: 54 5/16"
Depth: 29 5/8"

Units per 40' Container: 24 / 45': 27

Technical Information

Compressor: 1/3 HP
Amps: 6.4
Temperature Range: 32°F – 41°F.
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Refrigerador grande de gran capacidad,
de dos puertas sólidas, con rótulo exterior.

Capacidades

Pies Cúbicos: 43
Litros: 1,220

Dimensiones

Altura: 2,018 mm.
Frente: 1,380 mm.
Fondo: 752 mm.

Unidades por Contenedor 40': 24 / 45': 27

Información Técnica

Compressor: 1/3 HP
Amperaje: 6.4
Rango de Temperatura: 0°C – +5°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

CR-43-A

Refrigerator

STANDARD
CR-43-A-SA

PREMIUM
CR-43-A-SSA

Luxury
CR-43-A-LX



Shelves included: 8 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 8 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

The largest double body
Reach-in refrigerator with exterior canopy.

Capacity

Cubic Feet: 49
Liters: 1,388

Dimensions

Height: 79 3/8"
Width: 59 7/8"
Depth: 29 11/16"

Units per 40' Container: 22 / 45': 25

Technical Information

Compressor: 1/3 HP
Amps: 6.0
Temperature Range: 32°F – 41°F.
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

El refrigerador más grande,
de dos puertas sólidas, con rótulo exterior.

Capacidades

Pies Cúbicos: 49
Litros: 1,388

Dimensiones

Altura: 2,016 mm.
Frente: 1,521 mm.
Fondo: 754 mm.

Unidades por Contenedor 40': 22 / 45': 25

Información Técnica

Compressor: 1/3 HP
Amperaje: 6.0
Rango de Temperatura: 0°C – +5°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

CR-49-A

Refrigerator

STANDARD
CR-49-A-SA

PREMIUM
CR-49-A-SSA

Luxury
CR-49-A-LX



Shelves included: 8 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 8 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

CR-65-A



Refrigerator

STANDARD
CR-65-A-SA

PREMIUM
CR-65-A-SSA

Luxury
CR-65-A-LX

Shelves included: 12 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 12 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

Large high capacity Reach-in refrigerator with three doors and exterior canopy.

Capacity

Cubic Feet: 65
Liters: 1,842

Dimensions

Height: 79 3/8"
Width: 78"
Depth: 29 11/16"

Units per 40' Container: 18 / 45': 19

Technical Information

Compressor: 1/2 HP
Amps: 8.0
Temperature Range: 32°F – 41°F.
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Refrigerador grande de gran capacidad, de tres puertas sólidas, con rótulo exterior.

Capacidades

Pies Cúbicos: 65
Litros: 1,842

Dimensiones

Altura: 2,016 mm.
Frente: 1,981 mm.
Fondo: 754 mm.

Unidades por Contenedor 40': 18 / 45': 19

Información Técnica

Compresor: 1/2 HP
Amperaje: 8.0
Rango de Temperatura: 0°C – +5°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

**REACH-IN FREEZERS WITH AUTOMATIC DEFROST /
CONGELADORES CON PUERTA SÓLIDA,
CON DESHIELO AUTOMÁTICO**


FOGEL
Freezer

FOGEL
Freezer

**FREEZERS WITH FORCED-AIR TECHNOLOGY.
CONGELADORES CON TECNOLOGÍA DE AIRE FORZADO.**

FORCED-AIR TECHNOLOGY
TECNOLOGÍA DE AIRE FORZADO

AUTOMATIC DEFROST / *DESHIELO AUTOMÁTICO*



Works by means of an evaporator with copper circuit through which the refrigerant circulates, air is blown through the evaporator by a high speed fan and driven towards the interior cabinet at low temperature.

Trabaja por medio de un evaporador con circuito de cobre, a través del cual circula el refrigerante, y un ventilador de alta velocidad impulsa el aire a través del evaporador, haciéndolo salir a baja temperatura hacia el gabinete interior.

REACH-IN FREEZERS WITH AUTOMATIC DEFROST / CONGELADORES CON PUERTA SÓLIDA, CON DESHIELO AUTOMÁTICO

V-16-AC-AF



Freezer

STANDARD
V-16-AC-AF-SA

PREMIUM
V-16-AC-AF-SSA

Luxury
V-16-AC-AF-LX

Shelves included: 3 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 3 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

Medium single door Reach-in freezer
with automatic defrost.

Capacity

Cubic Feet: 16
Liters: 453

Dimensions

Height: 71 3/8"
Width: 28 1/8"
Depth: 26"

Units per 40' Container: 51 / 45' : 57

Technical Information

Compressor: 1/3 HP
Amps: 3.9
Temperature: -9°F to 0°F
(ambient temperature of 89°F)
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Congelador mediano de una puerta sólida
con deshielo automático.

Capacidades

Pies Cúbicos: 16
Litros: 453

Dimensiones

Altura: 1,813 mm.
Frente: 714 mm.
Fondo: 661 mm.

En Contenedor 40' : 51 / 45' : 57

Información Técnica

Compressor: 1/3 HP
Amperaje: 3.9
Temperatura: -23°C a -18°C
(temperatura ambiente de 32°C)
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

CR-20-AC-AF



Freezer

STANDARD
CR-20-AC-AF-SA

PREMIUM
CR-20-AC-AF-SSA

Luxury
CR-20-AC-AF-LX

Shelves included: 4 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 4 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

Large single door Reach-in freezer
with automatic defrost.

Capacity

Cubic Feet: 20
Liters: 566

Dimensions

Height: 79 3/8"
Width: 26 7/8"
Depth: 29 5/8"

Units per 40' Container: 45 / 45' : 51

Technical Information

Compressor: 1/2 HP
Amps: 10.2
Temperature: -9°F to 0°F
(ambient temperature of 75°F)
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Congelador grande de una puerta sólida
con deshielo automático.

Capacidades

Pies Cúbicos: 20
Litros: 566

Dimensiones

Altura: 2,016 mm.
Frente: 683 mm.
Fondo: 752 mm.

En Contenedor 40' : 45 / 45' : 51

Información Técnica

Compressor: 1/2 HP
Amperaje: 5.0
Temperatura: -23°C a -18°C
(temperatura ambiente de 24°C)
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

CR-23-AC-AF



Freezer

STANDARD
CR-23-AC-AF-SA

PREMIUM
CR-23-AC-AF-SSA

Luxury
CR-23-AC-AF-LX

Shelves included: 4 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 4 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

The largest single door Reach-in freezer
with automatic defrost.

Capacity

Cubic Feet: 24
Liters: 680

Dimensions

Height: 79 3/8"
Width: 29 7/8"
Depth: 29 5/8"

Units per 40' Container: 45 / 45' : 51

Technical Information

Compressor: 1/2 HP
Amps: 4.5
Temperature: -9°F to 0°F
(ambient temperature of 89°F)
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

El congelador más grande de puerta sólida,
con deshielo automático.

Capacidades

Pies Cúbicos: 24
Litros: 680

Dimensiones

Altura: 2,016 mm.
Frente: 759 mm.
Fondo: 752 mm.

En Contenedor 40' : 45 / 45' : 51

Información Técnica

Compressor: 1/2 HP
Amperaje: 4.5
Temperatura: -23°C a -18°C
(temperatura ambiente de 32°C)
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

REACH-IN FREEZERS WITH AUTOMATIC DEFROST / CONGELADORES CON PUERTA SÓLIDA, CON DESHIELO AUTOMÁTICO

FOGEL
Freezer

Large double body Reach-In freezer,
with automatic defrost.

Capacity

Cubic Feet: 43
Liters: 1,220

Dimensions

Height: 79 7/16"
Width: 54 5/16"
Depth: 29 5/8"

Units per 40' Container: 22 / 45': 25

Technical Information

Compressor: 1/2 HP
Amps: 4.5
Temperature: -9°F to 0°F
(ambient temperature of 75°F)
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Congelador grande de dos puertas sólidas,
con deshielo automático.

Capacidades

Pies Cúbicos: 43
Litros: 1,220

Dimensiones

Altura: 2,018 mm.
Frente: 1,380 mm.
Fondo: 752 mm.

Unidades por Contenedor 40': 22 / 45': 25

Información Técnica

Compresor: 1/2 HP
Amperaje: 4.5
Temperatura: -23°C a -18°C
(temperatura ambiente de 24°C)
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

CR-43-AC-AF



Freezer

STANDARD
CR-43-AC-AF-SA

PREMIUM
CR-43-AC-AF-SSA

Luxury
CR-43-AC-AF-LX



Shelves included: 8 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 8 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

The largest double body Reach-In freezer,
with automatic defrost.

Capacity

Cubic Feet: 49
Liters: 1,388

Dimensions

Height: 79 3/8"
Width: 59 7/8"
Depth: 29 11/16"

Units per 40' Container: 22 / 45': 25

Technical Information

Compressor: 1/2 HP
Amps: 4.5
Temperature: -9°F to 0°F
(ambient temperature of 89°F)
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

El congelador más grande, de dos puertas
sólidas, con deshielo automático.

Capacidades

Pies Cúbicos: 49
Litros: 1,388

Dimensiones

Altura: 2,016 mm.
Frente: 1,521 mm.
Fondo: 754 mm.

Unidades por Contenedor 40': 22 / 45': 25

Información Técnica

Compresor: 1/2 HP
Amperaje: 4.5
Temperatura: -23°C a -18°C
(temperatura ambiente de 32°C)
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

CR-49-AC-AF

Freezer

STANDARD
CR-49-AC-AF-SA

PREMIUM
CR-49-AC-AF-SSA

Luxury
CR-49-AC-AF-LX



Shelves included: 8 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 8 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

The largest Reach-In freezer,
with three doors and automatic defrost.

Capacity

Cubic Feet: 65
Liters: 1,842

Dimensions

Height: 79 3/8"
Width: 78"
Depth: 29 11/16"

Units per 40' Container: 18 / 45': 19

Technical Information

Compressor: 2 x 1/3 HP
Amps: 10.9
Temperature: -2°F to +2°F
(ambient temperature of 89°F)
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

El congelador más grande, de tres puertas
sólidas, con deshielo automático.

Capacidades

Pies Cúbicos: 65
Litros: 1,842

Dimensiones

Altura: 2,016 mm.
Frente: 1,981 mm.
Fondo: 754 mm.

Unidades por Contenedor 40': 18 / 45': 19

Información Técnica

Compresor: 2 x 1/3 HP
Amperaje: 10.9
Temperatura: -19°C a -17°C
(temperatura ambiente de 24°C)
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

CR-65-AC-AF

Freezer

STANDARD
CR-65-AC-AF-SA

PREMIUM
CR-65-AC-AF-SSA

Luxury
CR-65-AC-AF-LX



Shelves included: 12 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 12 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

HIGH-END GLASS DOOR REFRIGERATORS / REFRIGERADORES DE GAMA ALTA CON PUERTA DE VIDRIO

CR-23-HE



Refrigerator

STANDARD
CR-23-HE-SA

PREMIUM
CR-23-HE-SSA

Luxury
CR-23-HE-LX

Shelves included: 4 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 4 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

High-end large
single glass door refrigerator.

Capacity

Cubic Feet: 24
Liters: 680

Dimensions

Height: 79 5/8"
Width: 29 7/8"
Depth: 29 11/16"

Units per 40' Container: 45 / 45': 51

Technical Information

Compressor: 1/3 HP
Amps: 3.4
Temperature Range: 32°F – 39°F
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Refrigerador grande, de gama alta,
de una puerta de vidrio.

Capacidades

Pies Cúbicos: 24
Litros: 680

Dimensiones

Altura: 2,022 mm.
Frente: 759 mm.
Fondo: 754 mm.

En Contenedor 40': 45 / 45': 51

Información Técnica

Compressor: 1/3 HP
Amperaje: 3.4
Rango de Temperatura: 0°C – +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

X-28-HE



Refrigerator

STANDARD
X-28-HE-SA

PREMIUM
X-28-HE-SSA

Luxury
X-28-HE-LX

Shelves included: 4 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 4 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

High-end slim design
double body glass door refrigerator.

Capacity

Cubic Feet: 28
Liters: 6792

Dimensions

Height: 79 5/8"
Width: 43 3/8"
Depth: 23 13/16"

Units per 40' Container: 40 / 45': 46

Technical Information

Compressor: 1/3 HP
Amps: 6.0
Temperature Range: 32°F – 39°F
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Refrigerador esbelto, de gama alta
de dos puertas de vidrio.

Capacidades

Pies Cúbicos: 28
Litros: 792

Dimensiones

Altura: 2,022 mm.
Frente: 1,102 mm.
Fondo: 605 mm.

Unidades por Contenedor 40': 40 / 45': 46

Información Técnica

Compressor: 1/3 HP
Amperaje: 6.0
Rango de Temperatura: 0°C – +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

CR-49-HE



Refrigerator

STANDARD
CR-49-HE-SA

PREMIUM
CR-49-HE-SSA

Luxury
CR-49-HE-LX

Shelves included: 8 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 8 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

High-end double body
glass door refrigerator.

Capacity

Cubic Feet: 49
Liters: 1,388

Dimensions

Height: 79 3/8"
Width: 59 7/8"
Depth: 29 11/16"

Units per 40' Container: 22 / 45': 25

Technical Information

Compressor: 1/2 HP
Amps: 7.6
Temperature Range: 32°F – 39°F
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Refrigerador grande, de gama alta
de dos puertas de vidrio.

Capacidades

Pies Cúbicos: 49
Litros: 1,388

Dimensiones

Altura: 2,016 mm.
Frente: 1,521 mm.
Fondo: 754 mm.

Unidades por Contenedor 40': 22 / 45': 25

Información Técnica

Compressor: 1/2 HP
Amperaje: 7.6
Rango de Temperatura: 0°C – +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

HIGH-END GLASS DOOR FREEZERS / CONGELADORES DE GAMA ALTA CON PUERTA DE VIDRIO

FOGEL
Freezer


AVAILABLE VERSIONS / VERSIONES DISPONIBLES



FOR FREEZERS ONLY / SÓLO PARA CONGELADORES:

FORCED-AIR TECHNOLOGY TECNOLOGÍA DE AIRE FORZADO

AUTOMATIC DEFROST / DESHIELO AUTOMÁTICO



Works by means of an evaporator with copper circuit through which the refrigerant circulates, air is blown through the evaporator by a high speed fan and driven towards the cabinet at low temperature.

Trabaja por medio de un evaporador con circuito de cobre a través del cual circula el refrigerante, y un ventilador de alta velocidad impulsa el aire a través del evaporador, haciéndolo salir a baja temperatura hacia el gabinete interior.



Premium glass door frames:

Flat vertical frames with thinner horizontal frames, with aluminum cover.

Marcos premium de puertas de vidrio:

Marcos planos verticales con marcos horizontales más delgados, con cobertura de aluminio.



Glass doors:

- Heated glass doors for freezers.
- Double pane glass doors for refrigerators.

Puertas de vidrio:

- Puertas de vidrio térmico, en congeladores.
- Puertas de vidrio doble, en refrigeradores.



Premium exterior handles:

Modern larger curved vertical design.

Haladores exteriores premium:

Diseño moderno curvo vertical con mayor tamaño.

High-end large
single glass door freezer.

Capacity

Cubic Feet: 24
Liters: 680

Dimensions

Height: 79 5/8"
Width: 29 7/8"
Depth: 29 11/16"

Units per 40' Container: 45 / 45' : 51

Technical Information

Compressor: 1/2 HP
Amps: 6.7
Temperature: -9°F to 0°F
(ambient temperature of 89°F)
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Congelador grande, de gama alta,
de una puerta de vidrio.

Capacidades

Pies Cúbicos: 24
Litros: 680

Dimensiones

Altura: 2,022 mm.
Frente: 759 mm.
Fondo: 754 mm.

En Contenedor 40': 45 / 45' : 51

Información Técnica

Compressor: 1/2 HP
Amperaje: 6.7
Temperatura: -23°C a -18°C
(temperatura ambiente de 32°C)
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

CR-23-C-AF-HE

Freezer

STANDARD
CR-23-C-AF-HE-SA

PREMIUM
CR-23-C-AF-HE-SSA

Luxury
CR-23-C-AF-HE-LX



Shelves included: 4 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 4 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

High-end double body
glass door freezer.

Capacity

Cubic Feet: 49
Liters: 1,388

Dimensions

Height: 79 3/8"
Width: 59 7/8"
Depth: 29 11/16"

Units per 40' Container: 22 / 45' : 25

Technical Information

Compressor: 2 of 1/2 HP
Amps: 11.8
Temperature: -9°F to 0°F
(ambient temperature of 89°F)
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Congelador de gama alta grande,
de dos puertas de vidrio.

Capacidades

Pies Cúbicos: 49
Litros: 1,388

Dimensiones

Altura: 2,016 mm.
Frente: 1,521 mm.
Fondo: 754 mm.

Unidades por Contenedor 40': 22 / 45' : 25

Información Técnica

Compressor: 2 de 1/2 HP
Amperaje: 11.8
Temperatura: -23°C a -18°C
(temperatura ambiente de 32°C)
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

CR-49-C-AF-HE

Freezer

STANDARD
CR-49-C-AF-HE-SA

PREMIUM
CR-49-C-AF-HE-SSA

Luxury
CR-49-C-AF-HE-LX



Shelves included: 8 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 8 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

VALUE LINE

REACH-IN REFRIGERATORS AND FREEZERS / REFRIGERADORES Y CONGELADORES CON PUERTAS SÓLIDAS



Gray prepainted steel exterior cabinet.
Gabinete exterior de lámina prepintada gris.

Gray prepainted steel interior cabinet and interior floor.
Gabinete interior y piso interior de lámina prepintada gris.

Door lock with keys are optional.
Cierre con llave opcional.

Casters are optional. Leveling legs included.
Rodos son opcionales. Patas niveladoras incluidas.

VALUE LINE REACH-IN REFRIGERATORS / REFRIGERADORES VALUE CON PUERTAS SÓLIDAS

FOGEL
Refrigerator

Medium size single door Reach-in refrigerator.

Capacity

Cubic Feet: 16
Liters: 453

Dimensions

Height: 71 3/8"
Width: 28 1/8"
Depth: 26"

Units per 40' Container: 51 / 45': 57

Technical Information

Compressor: 1/5 HP
Amps: 1.5
Temperature Range: 32°F — 41°F
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Refrigerador mediano de una puerta sólida.

Capacidades

Pies Cúbicos: 16
Litros: 453

Dimensiones

Altura: 1,813 mm.
Frente: 714 mm.
Fondo: 661 mm.

En Contenedor 40': 51 / 45': 57

Información Técnica

Compresor: 1/5 HP
Amperaje: 1.5
Rango de Temperatura: 0°C — +5°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

V-16-A-VE

Refrigerator



Shelves included: 3 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 3 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

Large single door Reach-in refrigerator.

Capacity

Cubic Feet: 20
Liters: 566

Dimensions

Height: 79 3/8"
Width: 26 7/8"
Depth: 29 5/8"

Units per 40' Container: 45 / 45': 51

Technical Information

Compressor: 1/4 HP
Amps: 3.6
Temperature Range: 32°F — 41°F
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Refrigerador grande de una puerta sólida.

Capacidades

Pies Cúbicos: 20
Litros: 566

Dimensiones

Altura: 2,016 mm.
Frente: 683 mm.
Fondo: 752 mm.

En Contenedor 40': 45 / 45': 51

Información Técnica

Compresor: 1/4 HP
Amperaje: 3.6
Rango de Temperatura: 0°C — +5°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

CR-20-A-VE

Refrigerator



Shelves included: 4 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 4 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

The largest single door Reach-in refrigerator.

Capacity

Cubic Feet: 24
Liters: 680

Dimensions

Height: 79 3/8"
Width: 29 7/8"
Depth: 29 5/8"

Units per 40' Container: 45 / 45': 51

Technical Information

Compressor: 1/4 HP
Amps: 3.0
Temperature Range: 32°F — 41°F
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

El refrigerador más grande de una puerta sólida.

Capacidades

Pies Cúbicos: 24
Litros: 680

Dimensiones

Altura: 2,016 mm.
Frente: 759 mm.
Fondo: 752 mm.

En Contenedor 40': 45 / 45': 51

Información Técnica

Compresor: 1/4 HP
Amperaje: 3.0
Rango de Temperatura: 0°C — +5°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

CR-23-A-VE

Refrigerator



Shelves included: 4 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 4 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

X-28-A-VE



Refrigerator

Shelves included: 6 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 6 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

Slim design double body
Reach-in refrigerator.

Capacity

Cubic Feet: 28
Liters: 792

Dimensions

Height: 79 5/8"
Width: 43 3/8"
Depth: 23 13/16"

Units per 40' Container: 40 / 45': 46

Technical Information

Compressor: 1/3 HP
Amps: 5.5
Temperature Range: 32°F – 41°F.
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Refrigerador esbelto
de dos puertas sólidas.

Capacidades

Pies Cúbicos: 28
Litros: 792

Dimensiones

Altura: 2,022 mm.
Frente: 1,102 mm.
Fondo: 605 mm.

Unidades por Contenedor 40' : 40 / 45': 46

Información Técnica

Compresor: 1/3 HP
Amperaje: 5.5
Rango de Temperatura: 0°C – +5°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

CR-43-A-VE



Refrigerator

Shelves included: 8 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 8 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

Large high capacity double body
Reach-in refrigerator with exterior canopy.

Capacity

Cubic Feet: 43
Liters: 1,220

Dimensions

Height: 79 7/16"
Width: 54 5/16"
Depth: 29 5/8"

Units per 40' Container: 24 / 45': 27

Technical Information

Compressor: 1/3 HP
Amps: 6.4
Temperature Range: 32°F – 41°F.
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Refrigerador grande de gran capacidad,
de dos puertas sólidas, con rótulo exterior.

Capacidades

Pies Cúbicos: 43
Litros: 1,220

Dimensiones

Altura: 2,018 mm.
Frente: 1,380 mm.
Fondo: 752 mm.

Unidades por Contenedor 40' : 24 / 45': 27

Información Técnica

Compresor: 1/3 HP
Amperaje: 6.4
Rango de Temperatura: 0°C – +5°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

CR-49-A-VE



Refrigerator

Shelves included: 8 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 8 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

The largest double body
Reach-in refrigerator with exterior canopy.

Capacity

Cubic Feet: 49
Liters: 1,388

Dimensions

Height: 79 3/8"
Width: 59 7/8"
Depth: 29 11/16"

Units per 40' Container: 22 / 45': 25

Technical Information

Compressor: 1/3 HP
Amps: 6.0
Temperature Range: 32°F – 41°F.
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

El refrigerador más grande,
de dos puertas sólidas, con rótulo exterior.

Capacidades

Pies Cúbicos: 49
Litros: 1,388

Dimensiones

Altura: 2,016 mm.
Frente: 1,521 mm.
Fondo: 754 mm.

Unidades por Contenedor 40' : 22 / 45': 25

Información Técnica

Compresor: 1/3 HP
Amperaje: 6.0
Rango de Temperatura: 0°C – +5°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

VALUE LINE REACH-IN REFRIGERATORS WITH AUTOMATIC DEFROST / REFRIGERADORES VALUE CON PUERTAS SÓLIDAS, Y DESHIELO AUTOMÁTICO

FOGEL
Refrigerator

Large high capacity Reach-in refrigerator
with three doors and exterior canopy.

Capacity

Cubic Feet: 65
Liters: 1,842

Dimensions

Height: 79 3/8"
Width: 78"
Depth: 29 11/16"

Units per 40' Container: 18 / 45': 19

Technical Information

Compressor: 1/2 HP
Amps: 8.0
Temperature Range: 32°F – 41°F.
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Refrigerador grande de gran capacidad,
de tres puertas sólidas, con rótulo exterior.

Capacidades

Pies Cúbicos: 65
Litros: 1,842

Dimensiones

Altura: 2,016 mm.
Frente: 1,981 mm.
Fondo: 754 mm.

Unidades por Contenedor 40': 18 / 45': 19

Información Técnica

Compresor: 1/2 HP
Amperaje: 8.0
Rango de Temperatura: 0°C – +5°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

CR-65-A-VE

Refrigerator




Shelves included: 12 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 12 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

FOGEL Freezer

FREEZERS WITH FORCED-AIR TECHNOLOGY.
CONGELADORES CON TECNOLOGÍA DE AIRE FORZADO.

FORCED-AIR TECHNOLOGY TECNOLOGÍA DE AIRE FORZADO

AUTOMATIC DEFROST / DESHIELO AUTOMÁTICO



Works by means
of an evaporator
with copper circuit
through which the
refrigerant circulates,
air is blown through
the evaporator by a
high speed fan and
driven towards the
interior cabinet at low
temperature.

Trabaja por medio de
un evaporador con
circuito de cobre, a
través del cual circula
el refrigerante, y un
ventilador de alta
velocidad impulsa el aire
a través del evaporador,
haciéndolo salir a baja
temperatura hacia el
gabinete interior.

VALUE LINE REACH-IN FREEZERS WITH AUTOMATIC DEFROST / CONGELADORES VALUE CON PUERTAS SÓLIDAS, Y DESHIELO AUTOMÁTICO

V-16-AC-AF-VE



Freezer

Shelves included: 3 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 3 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

Medium single door Reach-in freezer
with automatic defrost.

Capacity

Cubic Feet: 16
Liters: 453

Dimensions

Height: 71 3/8"
Width: 28 1/8"
Depth: 26"

Units per 40' Container: 51 / 45': 57

Technical Information

Compressor: 1/3 HP
Amps: 3.9
Temperature: -9°F to 0°F
(ambient temperature of 89°F)
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Congelador mediano de una puerta sólida
con deshielo automático.

Capacidades

Pies Cúbicos: 16
Litros: 453

Dimensiones

Altura: 1,813 mm.
Frente: 714 mm.
Fondo: 661 mm.

En Contenedor 40': 51 / 45': 57

Información Técnica

Compresor: 1/3 HP
Amperaje: 3.9
Temperatura: -23°C a -18°C
(temperatura ambiente de 32°C)
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

CR-20-AC-AF-VE



Freezer

Shelves included: 4 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 4 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

Large single door Reach-in freezer
with automatic defrost.

Capacity

Cubic Feet: 20
Liters: 566

Dimensions

Height: 79 3/8"
Width: 26 7/8"
Depth: 29 5/8"

Units per 40' Container: 45 / 45': 51

Technical Information

Compressor: 1/2 HP
Amps: 10.2
Temperature: -9°F to 0°F
(ambient temperature of 75°F)
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Congelador grande de una puerta sólida
con deshielo automático.

Capacidades

Pies Cúbicos: 20
Litros: 566

Dimensiones

Altura: 2,016 mm.
Frente: 683 mm.
Fondo: 752 mm.

En Contenedor 40': 45 / 45': 51

Información Técnica

Compresor: 1/2 HP
Amperaje: 5.0
Temperatura: -23°C a -18°C
(temperatura ambiente de 24°C)
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

CR-23-AC-AF-VE



Freezer

Shelves included: 4 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 4 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

The largest single door Reach-in freezer
with automatic defrost.

Capacity

Cubic Feet: 24
Liters: 680

Dimensions

Height: 79 3/8"
Width: 29 7/8"
Depth: 29 5/8"

Units per 40' Container: 45 / 45': 51

Technical Information

Compressor: 1/2 HP
Amps: 4.5
Temperature: -9°F to 0°F
(ambient temperature of 89°F)
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

El congelador más grande de puerta sólida,
con deshielo automático.

Capacidades

Pies Cúbicos: 24
Litros: 680

Dimensiones

Altura: 2,016 mm.
Frente: 759 mm.
Fondo: 752 mm.

En Contenedor 40': 45 / 45': 51

Información Técnica

Compresor: 1/2 HP
Amperaje: 4.5
Temperatura: -23°C a -18°C
(temperatura ambiente de 32°C)
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

VALUE LINE REACH-IN FREEZERS WITH AUTOMATIC DEFROST / CONGELADORES VALUE CON PUERTAS SÓLIDAS, Y DESHIELO AUTOMÁTICO

FOGEL
Freezer

Large double body Reach-In freezer,
with automatic defrost.

Capacity

Cubic Feet: 43
Liters: 1,220

Dimensions

Height: 79 7/16"
Width: 54 5/16"
Depth: 29 5/8"

Units per 40' Container: 22 / 45': 25

Technical Information

Compressor: 1/2 HP
Amps: 4.5
Temperature: -9°F to 0°F
(ambient temperature of 75°F)
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Congelador grande de dos puertas sólidas,
con deshielo automático.

Capacidades

Pies Cúbicos: 43
Litros: 1,220

Dimensiones

Altura: 2,018 mm.
Frente: 1,380 mm.
Fondo: 752 mm.

Unidades por Contenedor 40': 22 / 45': 25

Información Técnica

Compresor: 1/2 HP
Amperaje: 4.5
Temperatura: -23°C a -18°C
(temperatura ambiente de 24°C)
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

CR-43-AC-AF-VE



Freezer



Shelves included: 8 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 8 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

The largest double body Reach-In freezer,
with automatic defrost.

Capacity

Cubic Feet: 49
Liters: 1,388

Dimensions

Height: 79 3/8"
Width: 59 7/8"
Depth: 29 11/16"

Units per 40' Container: 22 / 45': 25

Technical Information

Compressor: 1/2 HP
Amps: 4.5
Temperature: -9°F to 0°F
(ambient temperature of 89°F)
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

El congelador más grande, de dos puertas
sólidas, con deshielo automático.

Capacidades

Pies Cúbicos: 49
Litros: 1,388

Dimensiones

Altura: 2,016 mm.
Frente: 1,521 mm.
Fondo: 754 mm.

Unidades por Contenedor 40': 22 / 45': 25

Información Técnica

Compresor: 1/2 HP
Amperaje: 4.5
Temperatura: -23°C a -18°C
(temperatura ambiente de 32°C)
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

CR-49-AC-AF-VE

Freezer



Shelves included: 8 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 8 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

The largest Reach-In freezer,
with three doors and automatic defrost.

Capacity

Cubic Feet: 65
Liters: 1,842

Dimensions

Height: 79 3/8"
Width: 78"
Depth: 29 11/16"

Units per 40' Container: 18 / 45': 19

Technical Information

Compressor: 2 x 1/3 HP
Amps: 10.9
Temperature: -2°F to +2°F
(ambient temperature of 89°F)
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

El congelador más grande, de tres puertas
sólidas, con deshielo automático.

Capacidades

Pies Cúbicos: 65
Litros: 1,842

Dimensiones

Altura: 2,016 mm.
Frente: 1,981 mm.
Fondo: 754 mm.

Unidades por Contenedor 40': 18 / 45': 19

Información Técnica

Compresor: 2 x 1/3 HP
Amperaje: 10.9
Temperatura: -19°C a -17°C
(temperatura ambiente de 24°C)
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

CR-65-AC-AF-VE

Freezer



Shelves included: 12 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 12 planas - (parrillas adicionales son opcionales)



STANDARD FEATURES / CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR



R 290 hydrocarbon refrigerant:

Natural refrigerant with negligible GWP.

Refrigerante hidrocarburo R 290:

Refrigerante natural con inocuo potencial de sobrecalentamiento global.



Electronic control:

With digital temperature display.

Control electrónico:

Con display digital de temperatura.



304 stainless steel interior bottom.

Grey pre-painted steel interior bottom for Value versions.

Piso interior de acero inoxidable 304:

Piso interior de lámina pre-pintada gris en versiones Value.



LED illumination.

Iluminación LED.



Self closing doors with Heavy Duty hinges.

Puertas con retorno automático, con bisagras Heavy Duty.



Electronic fan motors:

For higher energy efficiency.

Motores electrónicos:

Para mayor eficiencia energética.



Built-in door lock with key.

Optional for Value models.

Cerradura integrada, con llave.

Opcional en modelos Value.



Heavy Duty casters.

Optional for Value models.

Rodas para uso pesado.

Opcionales en modelos Value.

OPTIONAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS OPCIONALES



Premium exterior handles:

Modern larger curved vertical design. Standard for glass door HE models.

Haladores exteriores premium:

Diseño moderno curvo vertical con mayor tamaño. Estándar en modelos con puerta de vidrio HE.



Stainless steel interior cabinet.

Gabionete interior de acero inoxidable.



Voltage regulators.

Reguladores de voltaje.



Anti-corrosion coating for Wire & Tube condensers

Prolongs the condenser's useful life in ambientes with high salinity and humidity.

Recubrimiento anticorrosivo para condensadores Wire & Tube

Prolonga la vida útil del condensador en ambientes altos en humedad y salinidad.

www.fogel-group.com

/company/FogelRefrigeration

/FogelLatAm

FOGEL DE CENTROAMÉRICA.

3ra. Ave. 8-92 Zona 3, Lotificación El Rosario Mixco, Guatemala.

Tel: +502-2356 3000 | Fax: +502-2438 0960 / +502-2438 0948

E-mail: foca@fogel-group.com

POSTAL ADDRESS:

Section 1369, P.O. Box 02-5289
Miami, Florida 33102-5289

Please take a moment to read
the considerations about this catalog:

All information in this catalog, including capacities, dimensions, components and energy consumption are calculated as of the printing date of this catalog.

Por favor tome un momento para leer
las consideraciones de este catálogo:

Toda la información de este catálogo, incluyendo capacidades, dimensiones, componentes y consumos de energía fueron calculados a la fecha de impresión de este catálogo.