FOGEL Freezer

Vertical Freezer Merchandisers

Congeladores Exhibidores Verticales

For some models / En ciertos modelos.

Natural Refrigerant

ISO 9001 ISO 14001

SC2101-1 SA-CER731716

CARBONO NEUTRO

FORCED-AIR TECHNOLOGY / *TECNOLOGÍA DE AIRE FORZADO*

AUTOMATIC DEFROST

Works by means of an evaporator with copper circuit through which the refrigerant circulates, air is blown through the evaporator by a high speed fan and driven towards the cabinet at low temperature.

DESHIELO AUTOMÁTICO

Trabaja por medio de un evaporador con circuito de cobre a través del cual circula el refrigerante, y un ventilador de alta velocidad impulsa el aire a través del evaporador, haciéndolo salir a baja temperatura hacia el gabinete interior.

V-8-C-AF

AUTOMATIC DEFROST /
DESHIELO AUTOMÁTICO

c UL us LISTED

Forced-air technology /
Tecnología de aire forzado.

Shelves included: 3 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 3 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

The smallest heated glass door freezer with forced-air technology.

Capacity

Cubic Feet: 8
Liters: 235

Dimensions

Height: 55 15/16”
Width: 25 3/8”
Depth: 22 3/4”
Units per Container 40´: 72 / **45´**: 80

Technical Information

Compressor: 1/3 HP
Amps: 3.5
Temperature: -9ºF – 0ºF
(89ºF ambient temperature)
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

El congelador más pequeño, de una puerta de vidrio térmico, con tecnología de aire forzado.

Capacidades

Pies Cúbicos: 8
Litros: 235

Dimensiones

Altura: 1,421 mm.
Frente: 645 mm.
Fondo: 578 mm.
Unidades por Contenedor 40´: 72 / **45´:** 80

Información Técnica

Compresor: 1/3 HP
Amperaje: 3.5
Rango de Temperatura: -23ºC – -18ºC
(temperatura ambiente 32ºC)
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

V-324-C-AF

AUTOMATIC DEFROST /
DESHIELO AUTOMÁTICO

c UL us LISTED

Forced-air technology /
Tecnología de aire forzado.

Shelves included: 4 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 4 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

Slim design heated glass door freezer for narrow spaces. With forced-air technology.

Capacity

Cubic Feet: 12
Liters: 340

Dimensions

Height: 74 7/8”
Width: 21 1/16”
Depth: 21 15/16”
Units per Container 40´: 84 / **45´**: 96

Technical Information

Compressor: 1/3 HP
Amps: 3.4
Temperature: -9ºF – 0ºF
(89ºF ambient temperature)
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Congelador esbelto de una puerta de vidrio térmico, para espacios angostos. Con tecnología de aire forzado.

Capacidades

Pies Cúbicos: 12
Litros: 340

Dimensiones

Altura: 1,902 mm.
Frente: 535 mm.
Fondo: 557 mm.
Unidades por Contenedor 40´: 84 / **45´:** 96

Información Técnica

Compresor: 1/3 HP
Amperaje: 3.4
Rango de Temperatura: -23ºC – -18ºC
(temperatura ambiente 32ºC)
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

V-16-C-AF

AUTOMATIC DEFROST /
DESHIELO AUTOMÁTICO

Forced-air technology /
Tecnología de aire forzado.

Shelves included: 3 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 3 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

Medium size single heated glass door freezer, with forced-air technology and automatic defrost.

Capacity

Cubic Feet: 16
Liters: 453

Dimensions

Height: 71 3/8”
Width: 28 1/8”
Depth: 26”
Units per 40´ Container: 51 / **45´**: 57

Technical Information

Compressor: 1/3 HP
Amps: 3.9
Temperature: -9ºF – 0ºF
(89ºF ambient temperature)
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Congelador mediano de una puerta de vidrio térmico, con tecnología de aire forzado y deshielo automático.

Capacidades

Pies Cúbicos: 16
Litros: 453

Dimensiones

Altura: 1,813 mm.
Frente: 714 mm.
Fondo: 661 mm.
Unidades por Contenedor 40´: 51 / **45´:** 57

Información Técnica

Compresor: 1/3 HP
Amperaje: 3.9
Rango de Temperatura: -23ºC – -18ºC
(temperatura ambiente 32ºC)
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

GLASS DOOR FREEZER MODELS WITH AUTOMATIC DEFROST

CONGELADORES CON PUERTA DE VIDRIO Y DESHIELO AUTOMÁTICO

FOGEL Freezer

CR-23-C-AF

The largest single heated glass door freezer with forced-air technology.

El congelador más grande de una puerta de vidrio térmico, con tecnología de aire forzado.

Capacity

Cubic Feet: 24
Liters: 680

Dimensions

Height: 79 5/8”
Width: 29 7/8”
Depth: 29 11/16”
Units per 40´ Container: 45 / **45´**: 51

Technical Information

Compressor: 1/2 HP
Amps: 6.7
Temperature: -9ºF – 0ºF
(89ºF ambient temperature)
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Capacidades

Pies Cúbicos: 24
Litros: 680

Dimensiones

Altura: 2,022 mm.
Frente: 759 mm.
Fondo: 754 mm.
Unidades por Contenedor 40´: 45 / **45´:** 51

Información Técnica

Compresor: 1/2 HP
Amperaje: 6.7
Rango de Temperatura: -23ºC – -18ºC
(temperatura ambiente 32ºC)
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

AUTOMATIC DEFROST /
DESHIELO AUTOMÁTICO

c UL us LISTED

Forced-air technology /
Tecnología de aire forzado.

Shelves included: 4 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 4 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

CR-49-C-AF

Double body heated glass door freezer with forced-air technology.

Congelador grande de dos puertas de vidrio térmico con tecnología de aire forzado.

Capacity

Cubic Feet: 49
Liters: 1,338

Dimensions

Height: 79 3/8”
Width: 59 7/8”
Depth: 29 11/16”
Units per 40´ Container: 22 / **45´**: 25

Technical Information

Compressor: 2 of 1/2 HP each
Amps: 6.1
Temperature: -9ºF – 0ºF
(89ºF ambient temperature)
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Capacidades

Pies Cúbicos: 49
Litros: 1,338

Dimensiones

Altura: 2,016 mm.
Frente: 1,521 mm.
Fondo: 754 mm.
Unidades por Contenedor 40´: 22 / **45´:** 25

Información Técnica

Compresor: 2 de 1/2 HP cada uno.
Amperaje: 6.1
Rango de Temperatura: -23ºC – -18ºC
(temperatura ambiente 32ºC)
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

AUTOMATIC DEFROST /
DESHIELO AUTOMÁTICO

c UL us LISTED

Forced-air technology /
Tecnología de aire forzado.

Shelves included: 8 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 8 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

For frozen products. Not recommended for Ice Cream / *Para productos congelados. No sugerido para helados.*

CR-65-C-AF

The largest heated glass door freezer with three doors and forced-air technology.

El congelador más grande, con tres puertas de vidrio térmico con tecnología de aire forzado.

Capacity

Cubic Feet: 65
Liters: 1,842

Dimensions

Height: 79 5/8”
Width: 78”
Depth: 29 11/16”
Units per 40´ Container: 18 / **45´**: 19

Technical Information

Compressor: 2 of 1/3 HP each
Amps: 8.0
Temperature: -2ºF – +2ºF
(75ºF ambient temperature)
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Capacidades

Pies Cúbicos: 65
Litros: 1,842

Dimensiones

Altura: 2,022 mm.
Frente: 1,981 mm.
Fondo: 754 mm.
Unidades por Contenedor 40´: 18 / **45´:** 19

Información Técnica

Compresor: 2 de 1/3 HP cada uno.
Amperaje: 8.0
Rango de Temperatura: -19ºC – -17ºC
(temperatura ambiente 24ºC)
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

AUTOMATIC DEFROST /
DESHIELO AUTOMÁTICO

Forced-air technology /
Tecnología de aire forzado.

FOGEL Freezer

GLASS DOOR FREEZER MODELS
CONGELADORES CON PUERTA DE VIDRIO

Counter top freezer for controlled ambients of up to 77ºF (25ºC). Can be wall mounted with included kit. With CoolWrap technology /

Congelador para mostradores. Para ambientes controlados de hasta 25ºC. Se puede colgar en la pared con el kit incluido. Con tecnología CoolWrap.

CTE-3-C

MANUAL DEFROST /
DESHIELO MANUAL

CoolWrap technology
with freezer walls and no air circulating in the cabinet /
Tecnología CoolWrap
con paredes congeladoras sin circulación de aire en el interior del gabinete.

Shelves included: 2 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 2 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

Counter top heated glass door freezer with deeper temperature.
Can be mounted on walls.
For controlled ambients of up to 77ºF.

Capacity

Cubic Feet: 3
Liters: 85

Dimensions

Height: 34 3/4”
Width: 19”
Depth: 18 5/16”
Units per Container 40´: 184 / **45´**: 208

Technical Information

Compressor: 1/3 HP
Amps: 2.8
Temperature: -9ºF – 0ºF
(77ºF ambient temperature)
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Congelador de puerta de vidrio térmico, con temperatura más baja, para colocar sobre mostradores o colgar en la pared.
Para ambientes controlados de hasta 25ºC.

Capacidades

Pies Cúbicos: 3
Litros: 85

Dimensiones

Altura: 883 mm.
Frente: 483 mm.
Fondo: 465 mm.
Unidades por Contenedor 40´: 184 / **45´:** 208

Información Técnica

Compresor: 1/3 HP
Amperaje: 2.8
Rango de Temperatura: -23ºC – -18ºC
(temperatura ambiente 25ºC)
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

COMBOS MIX: Refrigerator and Freezer /
COMBO-MIX: Refrigerador y congelador

Freezer cabinet not recommended for Ice Cream storage / Gabinete congelador no sugerido para helados.

COMBO-XS-10-MIX

Slim design Combo model with freezer at the top, and visicooler at the bottom.

Modelo Combo esbelto, con gabinete superior congelador y refrigerador en la parte inferior.

Freezer
Congelador

Refrigerator
Refrigerador

Combined Capacity

Cubic Feet: 10
Liters: 305

Capacidades Combinadas

Pies Cúbicos: 10
Litros: 305

Dimensions

Height: 75 3/16”
Width: 21 1/16”
Depth: 21 15/16”
Units per Container 40´: 84 / **45´**: 96

Dimensiones

Altura: 1,909 mm.
Frente: 535 mm.
Fondo: 557 mm.
Unidades por Contenedor 40´: 84 / **45´:** 96

Technical Information

Refrigerator temp: 32ºF – 44ºF
Freezer temp: 1ºF – 10ºF
Compressor: 1/3 HP
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Información Técnica

Temperatura refrigerador: 0ºC – +7ºC
Temperatura congelador: -17ºC – -12ºC
Compresor: 1/3 HP
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Shelves included: 4 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 4 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

Freezer cabinet not recommended for Ice Cream storage / Gabinete congelador no sugerido para helados.

COMBO-96-96-MIX

Combo model with freezer at the top, and visicooler at the bottom.

Modelo Combo con gabinete superior congelador y vitrina refrigeradora en la parte inferior.

Freezer
Congelador

Refrigerator
Refrigerador

Combined Capacity

Cubic Feet: 14
Liters: 396

Capacidades Combinadas

Pies Cúbicos: 14
Litros: 396

Dimensions

Height: 69 11/16”
Width: 25 3/8”
Depth: 22 9/16”
Units per Container 40´: 72 / **45´**: 80

Dimensiones

Altura: 1,770 mm.
Frente: 645 mm.
Fondo: 573 mm.
Unidades por Contenedor 40´: 72 / **45´:** 80

Technical Information

Refrigerator temp: 32ºF – 44ºF
Freezer temp: 1ºF – 10ºF
Compressor: 1/2 HP
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Información Técnica

Temperatura refrigerador: 0ºC – +7ºC
Temperatura congelador: -17ºC – -12ºC
Compresor: 1/2 HP
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Shelves included: 4 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 4 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

Freezer cabinet not recommended for Ice Cream storage / Gabinete congelador no sugerido para helados.

COMBO-9-MIX

Horizontal Combo model, with refrigerator and freezer.

Modelo Combo horizontal, con refrigerador y congelador.

Capacity

Cubic Feet: 2.63 (refigerator) / 4.66 (freezer)
Liters: 74.44 (refrigerator) / 132 (freezer)

Capacidades

Pies Cúbicos: 2.63 (refrigerador) / 4.66 (congelador)
Litros: 74.44 (refrigerador) / 132 (congelador)

Dimensions

Height: 34 3/16”
Width: 39 13/16”
Depth: 25 1/32”
Units per Container 40´: 102 / **45´**: 117

Dimensiones

Altura: 868 mm.
Frente: 1,011 mm.
Fondo: 636 mm.
Unidades por Contenedor 40´: 102 / **45´:** 117

Technical Information

Refrigerator temp: 32ºF – 46ºF
Freezer temp: -7ºF – +1ºF
Compressor: 1/4 HP
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Información Técnica

Temperatura refrigerador: 0ºC – +8ºC
Temperatura congelador: -22ºC – -17ºC
Compresor: 1/4 HP
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Baskets included: 4
Canastas incluidas: 4

ICE MERCHANDISERS
MANTENEDORES DE HIELO.

Frost-Free and quick freezing with forced-air technology /
Libre de escarcha y rápido congelamiento con tecnología de aire forzado.

Solid door models

Modelos con puerta sólida

ICB-1-A

Ice merchandiser
with small solid door.

Capacity

Cubic Feet: 33
Liters: 935

Dimensions

Height: 73 5/8”
Width: 46 7/8”
Depth: 33 7/16”
Units per 40´ Container: 23 / **45´**: 26

Technical Information

Compressor: 1/3 HP
Amps: 2.7
Temperature: 14ºF – 19ºF
(89ºF ambient temperature)
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Mantenedor de hielo,
de una puerta pequeña sólida.

Capacidades

Pies Cúbicos: 33
Litros: 935

Dimensiones

Altura: 1,871 mm.
Frente: 1,191 mm.
Fondo: 850 mm.
Unidades por Contenedor 40´: 23 / **45´:** 26

Información Técnica

Compresor: 1/3HP
Amperaje: 2.7
Rango de Temperatura: -10ºC – -7ºC
(temperatura ambiente 32ºC)
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

ICB-1-AL

Ice merchandiser
with large solid door.

Capacity

Cubic Feet: 33
Liters: 935

Dimensions

Height: 73 5/8”
Width: 46 7/8”
Depth: 33 7/16”
Units per 40´ Container: 23 / **45´**: 26

Technical Information

Compressor: 1/3 HP
Amps: 2.7
Temperature: 14ºF – 19ºF
(89ºF ambient temperature)
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Mantenedor de hielo,
de una puerta grande sólida.

Capacidades

Pies Cúbicos: 33
Litros: 935

Dimensiones

Altura: 1,871 mm.
Frente: 1,191 mm.
Fondo: 850 mm.
Unidades por Contenedor 40´: 23 / **45´:** 26

Información Técnica

Compresor: 1/3 HP
Amperaje: 2.7
Rango de Temperatura: -10ºC – -7ºC
(temperatura ambiente 32ºC)
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

ICE MERCHANDISERS
MANTENEDORES DE HIELO.

FOGEL Freezer

Frost-Free and quick freezing with forced-air technology /
Libre de escarcha y rápido congelamiento con tecnología de aire forzado.

Heated glass door models

Modelos con puerta de vidrio térmico

Ice merchandiser
with small heated glass door.

Capacity

Cubic Feet: 33
Liters: 935

Dimensions

Height: 73 5/8”
Width: 46 7/8”
Depth: 33 7/16”
Units per 40´ Container: 23 / **45´**: 26

Technical Information

Compressor: 1/3 HP
Amps: 2.7
Temperature: 14ºF – 19ºF
(89ºF ambient temperature)
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Mantenedor de hielo,
de una puerta pequeña de vidrio térmico.

Capacidades

Pies Cúbicos: 33
Litros: 935

Dimensiones

Altura: 1,871 mm.
Frente: 1,191 mm.
Fondo: 850 mm.
Unidades por Contenedor 40´: 23 / **45´:** 26

Información Técnica

Compresor: 1/3 HP
Amperaje: 2.7
Rango de Temperatura: -10ºC – -7ºC
(temperatura ambiente 32ºC)
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

ICB-1-PV

Ice merchandiser
with large heated glass door.

Capacity

Cubic Feet: 33
Liters: 935

Dimensions

Height: 73 5/8”
Width: 46 7/8”
Depth: 33 7/16”
Units per 40´ Container: 23 / **45´**: 26

Technical Information

Compressor: 1/3 HP
Amps: 2.7
Temperature: 14ºF – 19ºF
(89ºF ambient temperature)
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Mantenedor de hielo,
de una puerta grande de vidrio térmico.

Capacidades

Pies Cúbicos: 33
Litros: 935

Dimensiones

Altura: 1,871 mm.
Frente: 1,191 mm.
Fondo: 850 mm.
Unidades por Contenedor 40´: 23 / **45´:** 26

Información Técnica

Compresor: 1/3 HP
Amperaje: 2.7
Rango de Temperatura: -10ºC – -7ºC
(temperatura ambiente 32ºC)
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

ICB-1-PVL

STANDARD FEATURES / *CARACTERÍSTICAS INCLUIDAS*

R 290 hydrocarbon refrigerant:
Natural refrigerant with negligible GWP.
Refrigerante hidrocarburo R 290:
Refrigerante natural con inocuo potencial de sobrecalentamiento global.

Electronic control:
Electromechanical thermostat for counter top model and for freezer for popsicles.
Control electrónico:
Termostato electromecánico en modelo para mostradores y modelo para cuquitos.

LED illumination.
Iluminación LED.

Low maintenance condensers.
Condensadores de bajo mantenimiento.

Heated glass doors:
To eliminate condensation.
Puertas de vidrio térmico:
Para eliminar la condensación.

Stabilizer heels:
More stability in uneven surfaces.
Leveling legs for counter top model.
Tacones estabilizadores:
Mayor estabilidad en superficies desniveladas.
Patas niveladoras para modelo sobre mostradores.

Electronic fan motors:
For higher energy efficiency.
Motores electrónicos:
Para mayor eficiencia energética.

OPTIONAL FEATURES / *CARACTERÍSTICAS OPCIONALES*

Electronic control with Bluetooth Smart®:
Digital temperature display, alarms and web reports.
Control electrónico con Bluetooth Smart®:
Display digital de temperatura, alarmas y reportes web.

Anti-corrosion coating for Wire & Tube condensers
Prolongs the condenser's useful life in ambients with high salinity and humidity.
Recubrimiento anticorrosivo para condensadores Wire & Tube
Prolonga la vida útil del condensador en ambientes altos en humedad y salinidad.

Built-in door lock with key.
Cerradura integrada, con llave.

Voltage regulators.
Reguladores de voltaje.

High impact decal decoration.
Decoración con calcomanías de alto impacto.

Heavy Duty casters.
Rodos para uso pesado.

FOGEL

www.fogel-group.com /company/FogelRefrigeration /FogelLatAm

FOGEL DE CENTROAMÉRICA, S.A.
3ra. Ave. 8-92 Zona 3, Lotificación
El Rosario Mixco, Guatemala.
Tel: +502-2410 5800
Fax: +502-2438 0960 / +502-2438 0948
E-mail:foca@fogel-group.com

POSTAL ADDRESS:
Section 1369, P.O. Box 02-5289
Miami, Florida 33102-5289

Please take a moment to read the considerations about this catalog:

All information in this catalog, including capacities, dimensions, components and energy consumption are calculated as of the printing date of this catalog. All information is subject to change without notice.

Por favor tome un momento para leer las consideraciones de este catálogo:

Toda la información de este catálogo, incluyendo capacidades, dimensiones, componentes y consumos de energía fueron calculados a la fecha de impresión de este catálogo. Información sujeta a cambio sin previo aviso.