

FOGEL Refrigerator

Visicoolers /
Refrigeradores
con Puerta de Vidrio.



For some models / En ciertos modelos.



HomeCooler-PV

The smallest counter top



Shelves included: 1 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 1 plana - (parrillas adicionales son opcionales)

The smallest counter top visicooler with maintenance-free static condenser.

Capacity

Cubic Feet: 2.3 12 Oz Bottles: 30
Liters: 65 12 Oz Cans: 72

Dimensions

Height: 23 1/4"
Width: 18 3/4"
Depth: 22 1/2"
Units per Container 40': 300 / 45': 324

Technical Information

Compressor: 1/8 HP
Amps: 0.8
Temperature Range: 32°F – 39°F.
Refrigerant Gas: R600a
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

El refrigerador más pequeño para colocar sobre mostradores, con condensador estático libre de mantenimiento.

Capacidades

Pies Cúbicos: 2.3 Botellas 12 Oz.: 30
Litros: 65 Latas 12 Oz.: 72

Dimensiones

Altura: 591 mm.
Frente: 476 mm.
Fondo: 571 mm.
Unidades por Contenedor 40': 300 / 45': 324

Información Técnica

Compresor: 1/8 HP
Amperaje: 0.8
Rango de Temperatura: 0°C – +4°C
Gas Refrigerante: R600a
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

CTE-3



Shelves included: 2 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 2 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

Counter top visicooler, can be mounted on walls.

Capacity

Cubic Feet: 3 20 Oz Bottles: 40
Liters: 85 12 Oz Cans: 108

Dimensions

Height: 34 3/4"
Width: 18 7/8"
Depth: 18 5/16"
Units per Container 40': 184 / 45': 208

Technical Information

Compressor: 1/8 HP
Amps: 0.8
Temperature Range: 32°F – 39°F.
Refrigerant Gas: R600a
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Refrigerador para colocar sobre mostradores, o colgar en la pared.

Capacidades

Pies Cúbicos: 3 Botellas 20 Oz.: 40
Litros: 85 Latas 12 Oz.: 108

Dimensiones

Altura: 883 mm.
Frente: 479 mm.
Fondo: 465 mm.
Unidades por Contenedor 40': 184 / 45': 208

Información Técnica

Compresor: 1/8 HP
Amperaje: 0.8
Rango de Temperatura: 0°C – +4°C
Gas Refrigerante: R600a
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

CC-7



Shelves included: 3 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 3 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

The largest counter top visicooler.

Capacity

Cubic Feet: 7 20 Oz Bottles: 102
Liters: 198 12 Oz Cans: 217

Dimensions

Height: 38 15/16"
Width: 21 1/16"
Depth: 25 1/8"
Units per Container 40': 144 / 45': 160

Technical Information

Compressor: 1/6 HP
Amps: 1.5
Temperature Range: 32°F – 39°F.
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

El refrigerador más grande para colocar sobre mostradores.

Capacidades

Pies Cúbicos: 7 Botellas 20 Oz.: 102
Litros: 198 Latas 12 Oz.: 217

Dimensiones

Altura: 989 mm.
Frente: 535 mm.
Fondo: 638 mm.
Unidades por Contenedor 40': 144 / 45': 160

Información Técnica

Compresor: 1/6 HP
Amperaje: 1.5
Rango de Temperatura: 0°C – +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

PREMIUM MODELS

- Counter top models.
- Single door models.

- Modelos para colocar sobre mostradores.
- Modelos de una puerta.

FOGEL
Refrigerator

The smallest viscooler
for the sales floor.

Capacity

Cubic Feet: 7 20 Oz Bottles: 90
Liters: 198 12 Oz Cans: 216

Dimensions

Height: 54 15/16"
Width: 21 1/16"
Depth: 21 15/16"

Units per Container 40' : 84 / 45' : 96

Technical Information

Compressor: 1/7 HP
Amps: 2.6
Temperature Range: 32°F – 39°F.
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

El refrigerador más pequeño
para el piso de ventas.

Capacidades

Pies Cúbicos: 7 Botellas 20 Oz.: 90
Litros: 198 Latas 12 Oz.: 216

Dimensiones

Altura: 1,395 mm.
Frente: 535 mm.
Fondo: 557 mm.

Unidades por Contenedor 40' : 84 / 45' : 96

Información Técnica

Compresor: 1/7 HP
Amperaje: 2.6
Rango de Temperatura: 0°C – +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

JUNIOR-1

The smallest
for the sales floor!



Shelves included: 2 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 2 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

The smallest viscooler for the sales floor
with illuminated exterior canopy.

Capacity

Cubic Feet: 8 20 Oz Bottles: 120
Liters: 227 12 Oz Cans: 252

Dimensions

Height: 61 1/4"
Width: 21 1/16"
Depth: 21 15/16"

Units per Container 40' : 84 / 45' : 96

Technical Information

Compressor: 1/5 HP
Amps: 1.7
Temperature Range: 32°F – 39°F.
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

El refrigerador más pequeño para el piso
de ventas, con rótulo exterior iluminado.

Capacidades

Pies Cúbicos: 8 Botellas 20 Oz.: 120
Litros: 227 Latas 12 Oz.: 252

Dimensiones

Altura: 1,554 mm.
Frente: 535 mm.
Fondo: 557 mm.

Unidades por Contenedor 40' : 84 / 45' : 96

Información Técnica

Compresor: 1/5 HP
Amperaje: 1.7
Rango de Temperatura: 0°C – +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

V-252



Shelves included: 3 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 3 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

Compact size
with modern styling.

Capacity

Cubic Feet: 8 20 Oz Bottles: 120
Liters: 227 12 Oz Cans: 252

Dimensions

Height: 61 1/4"
Width: 21 1/16"
Depth: 21 15/16"

Units per Container 40' : 84 / 45' : 96

Technical Information

Compressor: 1/6 HP
Amps: 1.1
Temperature Range: 32°F – 39°F.
Refrigerant Gas: R600a
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Tamaño compacto
con líneas modernas.

Capacidades

Pies Cúbicos: 8 Botellas 20 Oz.: 120
Litros: 227 Latas 12 Oz.: 252

Dimensiones

Altura: 1,554 mm.
Frente: 535 mm.
Fondo: 557 mm.

Unidades por Contenedor 40' : 84 / 45' : 96

Información Técnica

Compresor: 1/6 HP
Amperaje: 1.1
Rango de Temperatura: 0°C – +4°C
Gas Refrigerante: R600a
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

X-8



Shelves included: 3 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 3 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

VR-10



Shelves included: 3 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 3 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

Medium size single hinged glass door viscooler.

Capacity

Cubic Feet: 10 20 Oz Bottles: 168
Liters: 283 12 Oz Cans: 288

Dimensions

Height: 54 13/16"
Width: 25"
Depth: 22 1/2"
Units per Container 40' : 72 / 45' : 80

Technical Information

Compressor: 1/5 HP
Amps: 1.8
Temperature Range: 32°F – 39°F.
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Refrigerador mediano, de una puerta de vidrio con bisagras.

Capacidades

Pies Cúbicos: 10 Botellas 20 Oz.: 168
Litros: 283 Latas 12 Oz.: 288

Dimensiones

Altura: 1,392 mm.
Frente: 635 mm.
Fondo: 572 mm.
Unidades por Contenedor 40' : 72 / 45' : 80

Información Técnica

Compresor: 1/5 HP
Amperaje: 1.8
Rango de Temperatura: 0°C – +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

VR-12



Shelves included: 3 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 3 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

Medium size viscooler with more capacity for reduced spaces.

Capacity

Cubic Feet: 12 20 Oz Bottles: 210
Liters: 340 12 Oz Cans: 384

Dimensions

Height: 64 1/8"
Width: 25"
Depth: 22 1/2"
Units per Container 40' : 72 / 45' : 80

Technical Information

Compressor: 1/5 HP
Amps: 1.9
Temperature Range: 32°F – 39°F.
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Refrigerador mediano con diseño de mayor capacidad para espacios reducidos.

Capacidades

Pies Cúbicos: 12 Botellas 20 Oz.: 210
Litros: 340 Latas 12 Oz.: 384

Dimensiones

Altura: 1,629 mm.
Frente: 635 mm.
Fondo: 572 mm.
Unidades por Contenedor 40' : 72 / 45' : 80

Información Técnica

Compresor: 1/5 HP
Amperaje: 1.9
Rango de Temperatura: 0°C – +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

V-324

For narrow spaces.



Shelves included: 4 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 4 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

Slim viscooler with illuminated exterior canopy, designed for narrow spaces.

Capacity

Cubic Feet: 12 20 Oz Bottles: 150
Liters: 340 12 Oz Cans: 360

Dimensions

Height: 74 7/8"
Width: 21 1/4"
Depth: 21 15/16"
Units per Container 40' : 84 / 45' : 96

Technical Information

Compressor: 1/5 HP
Amps: 2.1
Temperature Range: 32°F – 39°F.
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Refrigerador esbelto con rótulo superior exterior, diseñado para espacios angostos.

Capacidades

Pies Cúbicos: 12 Botellas 20 Oz.: 150
Litros: 340 Latas 12 Oz.: 360

Dimensiones

Altura: 1,902 mm.
Frente: 537 mm.
Fondo: 557 mm.
Unidades por Contenedor 40' : 84 / 45' : 96

Información Técnica

Compresor: 1/5 HP
Amperaje: 2.1
Rango de Temperatura: 0°C – +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

PREMIUM MODELS

FOGEL
Refrigerator

Single door models.

Modelos de una puerta.

Medium size single door visicooler
with large exhibition capacity.

Capacity

Cubic Feet: 16 20 Oz Bottles: 192
Liters: 453 12 Oz Cans: 504

Dimensions

Height: 71 3/8"
Width: 28 1/8"
Depth: 26"

Units per Container 40': 51 / 45': 60

Technical Information

Compressor: 1/5 HP
Amps: 1.5
Temperature Range: 32°F – 39°F.
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Refrigerador mediano con gran capacidad
de exhibición, de una puerta de vidrio.

Capacidades

Pies Cúbicos: 16 Botellas 20 Oz.: 192
Litros: 453 Latas 12 Oz.: 504

Dimensiones

Altura: 1,813 mm.
Frente: 714 mm.
Fondo: 661 mm.

Unidades por Contenedor 40': 51 / 45': 60

Información Técnica

Compresor: 1/5 HP
Amperaje: 1.5
Rango de Temperatura: 0°C – +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

V-16



Shelves included: 3 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 3 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

High capacity
single glass door visicooler.

Capacity

Cubic Feet: 18 20 Oz Bottles: 240
Liters: 510 12 Oz Cans: 630

Dimensions

Height: 80 3/4"
Width: 28 1/8"
Depth: 26"

Units per Container 40': 51 / 45': 57

Technical Information

Compressor: 1/3 HP
Amps: 2.7
Temperature Range: 32°F – 39°F.
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Refrigerador de alta capacidad,
de una puerta de vidrio.

Capacidades

Pies Cúbicos: 18 Botellas 20 Oz.: 240
Litros: 510 Latas 12 Oz.: 630

Dimensiones

Altura: 2,051 mm.
Frente: 714 mm.
Fondo: 659 mm.

Unidades por Contenedor 40': 51 / 45': 57

Información Técnica

Compresor: 1/3 HP
Amperaje: 2.7
Rango de Temperatura: 0°C – +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

V-280



Shelves included: 4 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 4 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

High capacity
single glass door visicooler.
With variable speed compressor.

Capacity

Cubic Feet: 18 20 Oz Bottles: 240
Liters: 510 12 Oz Cans: 630

Dimensions

Height: 80 3/4"
Width: 28 1/8"
Depth: 26"

Units per Container 40': 51 / 45': 57

Technical Information

Compressor: 1/3 HP
Temperature Range: 32°F – 39°F.
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: Universal

Refrigerador de alta capacidad,
de una puerta de vidrio.
Con compresor de velocidad variable.

Capacidades

Pies Cúbicos: 18 Botellas 20 Oz.: 240
Litros: 510 Latas 12 Oz.: 630

Dimensiones

Altura: 2,051 mm.
Frente: 714 mm.
Fondo: 659 mm.

Unidades por Contenedor 40': 51 / 45': 57

Información Técnica

Compresor: 1/3 HP
Rango de Temperatura: 0°C – +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: Universal

V-280-VV



Shelves included: 4 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 4 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

V-280-LM

Front / Frente

Rear / Trasera



Shelves included: 4 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 4 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

High capacity single glass door viscooler with maintenance-free static condenser.

Capacity

Cubic Feet: 18 20 Oz Bottles: 240
Liters: 510 12 Oz Cans: 630

Dimensions

Height: 80 3/4"
Width: 28 1/8"
Depth: 27 1/16"

Units per Container 40' : 51 / 45' : 57

Technical Information

Compressor: 1/3 HP
Amps: 2.7
Temperature Range: 32°F – 39°F.
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Refrigerador de alta capacidad, de una puerta de vidrio con condensador estático libre de mantenimiento.

Capacidades

Pies Cúbicos: 18 Botellas 20 Oz.: 240
Litros: 510 Latas 12 Oz.: 630

Dimensiones

Altura: 2,051 mm.
Frente: 714 mm.
Fondo: 686 mm.

Unidades por Contenedor 40' : 51 / 45' : 57

Información Técnica

Compresor: 1/3 HP
Amperaje: 2.7
Rango de Temperatura: 0°C – +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

V-280-BDC

Front / Frente

Rear / Trasera



Shelves included: 4 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 4 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

Back door viscooler, with glass front and one solid hinged door, designed for traditional trade channel.

Capacity

Cubic Feet: 18 20 Oz Bottles: 240
Liters: 510 12 Oz Cans: 630

Dimensions

Height: 80 3/4"
Width: 28 1/8"
Depth: 26 5/8"

Units per Container 40' : 50 / 45' : 57

Technical Information

Compressor: 1/3 HP
Amps: 2.7
Temperature Range: 32°F – 39°F.
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Refrigerador de puerta sólida trasera, con vitrina frontal, diseñado para colocar detrás de enrejados.

Capacidades

Pies Cúbicos: 18 Botellas 20 Oz.: 240
Litros: 510 Latas 12 Oz.: 630

Dimensiones

Altura: 2,051 mm.
Frente: 714 mm.
Fondo: 676 mm.

Unidades por Contenedor 40' : 50 / 45' : 57

Información Técnica

Compresor: 1/3 HP
Amperaje: 2.7
Rango de Temperatura: 0°C – +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

V-19

Large exhibition area



Shelves included: 4 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 4 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

Large exhibition capacity single glass door viscooler.

Capacity

Cubic Feet: 19 20 Oz Bottles: 240
Liters: 538 12 Oz Cans: 693

Dimensions

Height: 81 1/8"
Width: 28 1/8"
Depth: 26"

Units per Container 40' : 51 / 45' : 57

Technical Information

Compressor: 1/3 HP
Amps: 2.8
Temperature Range: 32°F – 39°F.
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Refrigerador de gran capacidad de exhibición, de una puerta de vidrio.

Capacidades

Pies Cúbicos: 19 Botellas 20 Oz.: 240
Litros: 538 Latas 12 Oz.: 693

Dimensiones

Altura: 2,060 mm.
Frente: 714 mm.
Fondo: 661 mm.

Unidades por Contenedor 40' : 51 / 45' : 57

Información Técnica

Compresor: 1/3 HP
Amperaje: 2.8
Rango de Temperatura: 0°C – +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

PREMIUM MODELS

FOGEL
Refrigerator

Single door models.

Modelos de una puerta.

Large exhibition capacity
single glass door viscooler.
With variable speed compressor.

Refrigerador de gran capacidad de exhibición,
de una puerta de vidrio.
Con compresor de velocidad variable.

Capacity

Cubic Feet: 19 20 Oz Bottles: 240
Liters: 538 12 Oz Cans: 693

Dimensions

Height: 81 1/8"
Width: 28 1/8"
Depth: 26"

Units per Container 40': 51 / 45': 57

Technical Information

Compressor: 1/3 HP
Temperature Range: 32°F – 39°F.
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: Universal

Capacidades

Pies Cúbicos: 19 Botellas 20 Oz.: 240
Litros: 538 Latas 12 Oz.: 693

Dimensiones

Altura: 2,060 mm.
Frente: 714 mm.
Fondo: 661 mm.

Unidades por Contenedor 40': 51 / 45': 57

Información Técnica

Compresor: 1/3 HP
Rango de Temperatura: 0°C – +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: Universal

V-19-VV



Shelves included: 4 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 4 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

Large size single door viscooler
with illuminated canopy.

Refrigerador grande, de una puerta de vidrio,
con rótulo exterior iluminado.

Capacity

Cubic Feet: 24 20 Oz Bottles: 280
Liters: 680 12 Oz Cans: 648

Dimensions

Height: 79 5/8"
Width: 29 7/8"
Depth: 29 11/16"

Units per Container 40': 45 / 45': 51

Technical Information

Compressor: 1/3 HP
Amps: 3.4
Temperature Range: 32°F – 39°F.
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Capacidades

Pies Cúbicos: 24 Botellas 20 Oz.: 280
Litros: 680 Latas 12 Oz.: 648

Dimensiones

Altura: 2,022 mm.
Frente: 759 mm.
Fondo: 754 mm.

Unidades por Contenedor 40': 45 / 45': 51

Información Técnica

Compresor: 1/3 HP
Amperaje: 3.4
Rango de Temperatura: 0°C – +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

CR-23



Shelves included: 4 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 4 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

The largest single door viscooler.

El refrigerador más grande
de una puerta de vidrio.

Capacity

Cubic Feet: 26 20 Oz Bottles: 360
Liters: 736 12 Oz Cans: 900

Dimensions

Height: 79 3/4"
Width: 29 7/8"
Depth: 29 3/4"

Units per Container 40': 45 / 45': 51

Technical Information

Compressor: 1/3 HP
Amps: 3.2
Temperature Range: 32°F – 39°F.
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Capacidades

Pies Cúbicos: 26 Botellas 20 Oz.: 360
Litros: 736 Latas 12 Oz.: 900

Dimensiones

Altura: 2,025 mm.
Frente: 759 mm.
Fondo: 756 mm.

Unidades por Contenedor 40': 45 / 45': 51

Información Técnica

Compresor: 1/3 HP
Amperaje: 3.2
Rango de Temperatura: 0°C – +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

VR-26



The largest
single door.



Shelves included: 4 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 4 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

JUNIOR-2-PT

Pass through!



Shelves included: 3 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 3 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

Visicooler with two sliding glass doors on both sides, designed for fast lane service.

Capacity

Cubic Feet: 13 20 Oz Bottles: 198
Liters: 368 12 Oz Cans: 498

Dimensions

Height: 53 7/8"
Width: 39 1/4"
Depth: 24"

Units per Container 40': 42 / 45': 48

Technical Information

Compressor: 1/5 HP
Amps: 2.6
Temperature Range: 32°F – 39°F.
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Refrigerador de dos puertas corredizas en ambos lados, para prestar doble servicio a los clientes.

Capacidades

Pies Cúbicos: 13 Botellas 20 Oz.: 198
Litros: 368 Latas 12 Oz.: 498

Dimensiones

Altura: 1,368 mm.
Frente: 997 mm.
Fondo: 610 mm.

Unidades por Contenedor 40': 42 / 45': 48

Información Técnica

Compresor: 1/5 HP
Amperaje: 2.6
Rango de Temperatura: 0°C – +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

VR-35-RE



Shelves included: 6 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 6 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

Large capacity visicooler with two hinged glass doors. With illuminated exterior canopy.

Capacity

Cubic Feet: 35 20 Oz Bottles: 408
Liters: 991 12 Oz Cans: 912

Dimensions

Height: 75 3/8"
Width: 55 15/16"
Depth: 25 15/16"

Units per Container 40': 25 / 45': 28

Technical Information

Compressor: 1/3 HP
Amps: 4.0
Temperature Range: 32°F – 39°F.
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Refrigerador de gran capacidad, de dos puertas de vidrio con bisagras. Con rótulo exterior iluminado.

Capacidades

Pies Cúbicos: 35 Botellas 20 Oz.: 408
Litros: 991 Latas 12 Oz.: 912

Dimensiones

Altura: 1,914 mm.
Frente: 1,421 mm.
Fondo: 659 mm.

Unidades por Contenedor 40': 25 / 45': 28

Información Técnica

Compresor: 1/3 HP
Amperaje: 4.0
Rango de Temperatura: 0°C – +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

CRYSTAL-36

For supermarket end caps



Shelves included: 5 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 5 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

Double door visicooler with all-in-one integrated DECK system. Designed for controlled ambients of up to 77°F and 55% of relative humidity.

Capacity

Cubic Feet: 36 20 Oz Bottles: 375
Liters: 1,019 12 Oz Cans: 800

Dimensions

Height: 81 1/4"
Width: 47 1/4"
Depth: 26 5/8"

Units per Container 40': 27 / 45': 30

Technical Information

Compressor: 1/3 HP
Amps: 5.2
Temperature Range: 32°F – 39°F.
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Refrigerador de dos puertas, con sistema DECK todo en uno. Diseñado para ambientes controlados de hasta 25°C y 55 % de humedad relativa.

Capacidades

Pies Cúbicos: 36 Botellas 20 Oz.: 375
Litros: 1,019 Latas 12 Oz.: 800

Dimensiones

Altura: 2,063 mm.
Frente: 1,200 mm.
Fondo: 676 mm.

Unidades por Contenedor 40': 27 / 45': 30

Información Técnica

Compresor: 1/3 HP
Amperaje: 5.2
Rango de Temperatura: 0°C – +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

PREMIUM MODELS

FOGEL Refrigerator

Double door models.

Modelos de dos puertas.

Large size double body viscooler.

Capacity

Cubic Feet: 43 20 Oz Bottles: 560
Liters: 1,217 12 Oz Cans: 1,296

Dimensions

Height: 79 7/16"
Width: 54 5/16"
Depth: 29 11/16"

Units per Container 40': 23 / 45': 25

Technical Information

Compressor: 1/3 HP
Amps: 6.1
Temperature Range: 32°F – 39°F.
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Refrigerador grande
de dos puertas de vidrio con bisagras.

Capacidades

Pies Cúbicos: 43 Botellas 20 Oz.: 560
Litros: 1,217 Latas 12 Oz.: 1,296

Dimensiones

Altura: 2,018 mm.
Frente: 1,380 mm.
Fondo: 754 mm.

Unidades por Contenedor 40': 23 / 45': 25

Información Técnica

Compresor: 1/3 HP
Amperaje: 6.1
Rango de Temperatura: 0°C – +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

CR-43



Shelves included: 8 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 8 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

The largest double sliding door viscooler, with
hanging door system and magnetic seal.

Capacity

Cubic Feet: 45 20 Oz Bottles: 560
Liters: 1,274 12 Oz Cans: 1,260

Dimensions

Height: 79 5/8"
Width: 51 1/16"
Depth: 29"

Units per Container 40': 27 / 45': 30

Technical Information

Compressor: 1/3 HP
Amps: 5.2
Temperature Range: 32°F – 39°F.
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

El refrigerador más grande de dos puertas,
con sistema de puertas corredizas
y sello magnético.

Capacidades

Pies Cúbicos: 45 Botellas 20 Oz.: 560
Litros: 1,274 Latas 12 Oz.: 1,260

Dimensiones

Altura: 2,022 mm.
Frente: 1,296 mm.
Fondo: 737 mm.

Unidades por Contenedor 40': 27 / 45': 30

Información Técnica

Compresor: 1/3 HP
Amperaje: 5.2
Rango de Temperatura: 0°C – +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

VR-45-SD



Shelves included: 8 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 8 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

The largest double hinged glass doors
viscooler.

Capacity

Cubic Feet: 49 20 Oz Bottles: 630
Liters: 1,388 12 Oz Cans: 1,440

Dimensions

Height: 79 3/8"
Width: 60"
Depth: 29 11/16"

Units per Container 40': 22 / 45': 25

Technical Information

Compressor: 1/3 HP
Amps: 6.0
Temperature Range: 32°F – 39°F.
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

El refrigerador más grande
de dos puertas de vidrio con bisagras.

Capacidades

Pies Cúbicos: 49 Botellas 20 Oz.: 630
Litros: 1,388 Latas 12 Oz.: 1,440

Dimensiones

Altura: 2,016 mm.
Frente: 1,524 mm.
Fondo: 754 mm.

Unidades por Contenedor 40': 22 / 45': 25

Información Técnica

Compresor: 1/3 HP
Amperaje: 6.0
Rango de Temperatura: 0°C – +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

CR-49



Shelves included: 8 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 8 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

Double door models.

Modelos de dos puertas.

CR-65

Large size visicooler
with three hinged glass doors.

Capacity

Cubic Feet: 65 20 Oz Bottles: 840
Liters: 1,842 12 Oz Cans: 1,944

Dimensions

Height: 79 5/8"
Width: 78"
Depth: 29 11/16"
Units per Container 40': 18 / 45': 19

Technical Information

Compressor: 2 x 1/3 HP
Amps: 5.9
Temperature Range: 32°F – 39°F.
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Refrigerador grande
de tres puertas de vidrio con bisagras.

Capacidades

Pies Cúbicos: 65 Botellas 20 Oz.: 840
Litros: 1,842 Latas 12 Oz.: 1,944

Dimensiones

Altura: 2,022 mm.
Frente: 1,981 mm.
Fondo: 754 mm.
Unidades por Contenedor 40': 18 / 45': 19

Información Técnica

Compresor: 2 x 1/3 HP
Amperaje: 5.9
Rango de Temperatura: 0°C – +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Shelves included: 12 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 12 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

Slim Line / Linea Esbelta



Slim design:

Small footprint with high capacity.

Diseño esbelta:

Ocupa poco espacio y cuenta con gran capacidad.




Modularity of components:

Some models share same doors, grills and shelves for reduced parts inventories.

Modularidad de componentes:

Algunos modelos comparten las mismas puertas, cubremotores y parrillas para menor inventarios de partes.



Stabilizer heels:

More stability in uneven surfaces.

Tacones estabilizadores:

Mayor estabilidad en superficies desniveladas.

PREMIUM MODELS

FOGEL Refrigerator

Slim Line models.

Modelos de la Línea Esbelta.

Small size slim design
single door visicooler.

Capacity

Cubic Feet: 11 20 Oz Bottles: 144
Liters: 311 12 Oz Cans: 288

Dimensions

Height: 66"
Width: 21 5/8"
Depth: 23 13/16"

Units per Container 40' : 76 / 45' : 88

Technical Information

Compressor: 1/10 HP
Amps: 1.4
Temperature Range: 32°F – 39°F.
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Refrigerador esbelto pequeño,
de una puerta de vidrio.

Capacidades

Pies Cúbicos: 11 Botellas 20 Oz: 144
Litros: 311 Latas 12 Oz.: 288

Dimensiones

Altura: 1,691 mm.
Frente: 549 mm.
Fondo: 605 mm.

Unidades por Contenedor 40' : 76 / 45' : 88

Información Técnica

Compresor: 1/10 HP
Amperaje: 1.4
Rango de Temperatura: 0°C – +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

X-11



Small
footprint!



Shelves included: 3 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 3 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

Single hinged door slim design visicooler
with high energy efficiency
and modularity of components.

Capacity

Cubic Feet: 13 20 Oz Bottles: 216
Liters: 368 12 Oz Cans: 360

Dimensions

Height: 80"
Width: 21 5/8"
Depth: 23 13/16"

Units per Container 40' : 76 / 45' : 88

Technical Information

Compressor: 1/5 HP
Amps: 2.4
Temperature Range: 32°F – 39°F.
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Refrigerador esbelto de una puerta de vidrio,
de alta eficiencia energética
y modularidad de componentes.

Capacidades

Pies Cúbicos: 13 Botellas 20 Oz: 216
Litros: 368 Latas 12 Oz.: 360

Dimensiones

Altura: 2,032 mm.
Frente: 549 mm.
Fondo: 605 mm.

Unidades por Contenedor 40' : 76 / 45' : 88

Información Técnica

Compresor: 1/5 HP
Amperaje: 2.4
Rango de Temperatura: 0°C – +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

X-13



Shelves included: 4 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 4 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

Single hinged door slim design visicooler
with higher capacity, high energy efficiency
and modularity of components.

Capacity

Cubic Feet: 17 20 Oz Bottles: 240
Liters: 475 12 Oz Cans: 480

Dimensions

Height: 80"
Width: 21 5/8"
Depth: 29 3/4"

Units per Container 40' : 63 / 45' : 72

Technical Information

Compressor: 1/4 HP
Amps: 4.0
Temperature Range: 32°F – 39°F.
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Refrigerador de una puerta de vidrio,
de mayor capacidad, alta eficiencia
energética, y modularidad de componentes.

Capacidades

Pies Cúbicos: 17 Botellas 20 Oz: 240
Litros: 475 Latas 12 Oz.: 480

Dimensiones

Altura: 2,032 mm.
Frente: 549 mm.
Fondo: 756 mm.

Unidades por Contenedor 40' : 63 / 45' : 72

Información Técnica

Compresor: 1/4 HP
Amperaje: 4.0
Rango de Temperatura: 0°C – +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

X-17



Shelves included: 4 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 4 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

X-28



Shelves included: 8 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 8 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

Double hinged door slim design visicooler with high energy efficiency and modularity of components.

Capacity

Cubic Feet: 28 20 Oz Bottles: 432
Liters: 792 12 Oz Cans: 820

Dimensions

Height: 80"
Width: 43 3/8"
Depth: 23 13/16"

Units per Container 40' : 38 / 45' : 44

Technical Information

Compressor: 1/3 HP
Amps: 3.5
Temperature Range: 32°F – 39°F.
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Refrigerador esbelto de dos puertas de vidrio, de alta eficiencia energética y modularidad de componentes.

Capacidades

Pies Cúbicos: 28 Botellas 20 Oz: 432
Litros: 792 Latas 12 Oz.: 820

Dimensiones

Altura: 2,032 mm.
Frente: 1,102 mm.
Fondo: 605 mm.

Unidades por Contenedor 40' : 38 / 45' : 44

Información Técnica

Compresor: 1/3 HP
Amperaje: 3.5
Rango de Temperatura: 0°C – +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

X-28-VV



Shelves included: 8 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 8 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

Double hinged door slim design visicooler with high energy efficiency and modularity of components. With variable speed compressor.

Capacity

Cubic Feet: 28 20 Oz Bottles: 432
Liters: 792 12 Oz Cans: 820

Dimensions

Height: 80"
Width: 43 3/8"
Depth: 23 13/16"

Units per Container 40' : 38 / 45' : 44

Technical Information

Compressor: 1/3 HP
Temperature Range: 32°F – 39°F.
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: Universal

Refrigerador esbelto de dos puertas de vidrio, de alta eficiencia energética y modularidad de componentes. Con compresor de velocidad variable.

Capacidades

Pies Cúbicos: 28 Botellas 20 Oz: 432
Litros: 792 Latas 12 Oz.: 820

Dimensiones

Altura: 2,032 mm.
Frente: 1,102 mm.
Fondo: 605 mm.

Unidades por Contenedor 40' : 38 / 45' : 44

Información Técnica

Compresor: 1/3 HP
Rango de Temperatura: 0°C – +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: Universal

X-37



Shelves included: 8 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 8 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

Double hinged glass door visicooler with high capacity, high energy efficiency and modularity of components.

Capacity

Cubic Feet: 37 20 Oz Bottles: 515
Liters: 1,055 12 Oz Cans: 1,190

Dimensions

Height: 80"
Width: 43 3/8"
Depth: 29 3/4"

Units per Container 40' : 32 / 45' : 36

Technical Information

Compressor: 1/2 HP
Amps: 5.1
Temperature Range: 32°F – 39°F.
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Refrigerador de dos puertas de vidrio, de gran capacidad, alta eficiencia energética, y modularidad de componentes.

Capacidades

Pies Cúbicos: 37 Botellas 20 Oz: 515
Litros: 1,055 Latas 12 Oz.: 1,190

Dimensiones

Altura: 2,032 mm.
Frente: 1,102 mm.
Fondo: 756 mm.

Unidades por Contenedor 40' : 32 / 45' : 36

Información Técnica

Compresor: 1/2 HP
Amperaje: 5.1
Rango de Temperatura: 0°C – +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

PREMIUM MODELS

Slim Line models.

Modelos de la Línea Esbelta.

FOGEL
Refrigerator

Slim visicooler with three hinged glass doors, with high energy efficiency and modularity of components.

Capacity

Cubic Feet: 43 20 Oz Bottles: 590
Liters: 1,217 12 Oz Cans: 1,280

Dimensions

Height: 80"
Width: 65 1/8"
Depth: 23 13/16"

Units per Container 40': 26 / 45': 30

Technical Information

Compressor: 1/3 HP
Amps: 4.8
Temperature Range: 32°F – 39°F.
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Refrigerador esbelto de tres puertas de vidrio, de alta eficiencia energética y modularidad de componentes.

Capacidades

Pies Cúbicos: 43 Botellas 20 Oz: 590
Litros: 1,217 Latas 12 Oz.: 1,280

Dimensiones

Altura: 2,032 mm.
Frente: 1,654 mm.
Fondo: 605 mm.

Unidades por Contenedor 40': 26 / 45': 30

Información Técnica

Compresor: 1/3 HP
Amperaje: 4.8
Rango de Temperatura: 0°C – +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

X-43



Shelves included: 12 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 12 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

Slim visicooler with three hinged glass doors, with high energy efficiency and modularity of components.
With variable speed compressor.

Capacity

Cubic Feet: 43 20 Oz Bottles: 590
Liters: 1,217 12 Oz Cans: 1,280

Dimensions

Height: 80"
Width: 65 1/8"
Depth: 23 13/16"

Units per Container 40': 26 / 45': 30

Technical Information

Compressor: 3/4 HP
Temperature Range: 32°F – 39°F.
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: Universal

Refrigerador esbelto de tres puertas de vidrio, de alta eficiencia energética y modularidad de componentes.
Con compresor de velocidad variable.

Capacidades

Pies Cúbicos: 43 Botellas 20 Oz: 590
Litros: 1,217 Latas 12 Oz.: 1,280

Dimensiones

Altura: 2,032 mm.
Frente: 1,654 mm.
Fondo: 605 mm.

Unidades por Contenedor 40': 26 / 45': 30

Información Técnica

Compresor: 3/4 HP
Rango de Temperatura: 0°C – +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: Universal

X-43-VV



Shelves included: 12 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 12 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

Visicooler with three hinged glass doors, with high capacity, high energy efficiency and modularity of components.
With variable speed compressor.

Capacity

Cubic Feet: 57 20 Oz Bottles: 790
Liters: 1,606 12 Oz Cans: 1,720

Dimensions

Height: 80"
Width: 65 1/8"
Depth: 29 3/4"

Units per Container 40': 21 / 45': 24

Technical Information

Compressor: 3/4 HP
Amps: 5.8
Temperature Range: 32°F – 39°F.
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: Universal

Refrigerador de tres puertas de vidrio, de gran capacidad, alta eficiencia energética y modularidad de componentes.
Con compresor de velocidad variable.

Capacidades

Pies Cúbicos: 57 Botellas 20 Oz: 790
Litros: 1,606 Latas 12 Oz.: 1,720

Dimensiones

Altura: 2,032 mm.
Frente: 1,654 mm.
Fondo: 756 mm.

Unidades por Contenedor 40': 21 / 45': 24

Información Técnica


Compresor: 3/4 HP
Amperaje: 5.8
Rango de Temperatura: 0°C – +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: Universal

X-56-VV




Shelves included: 12 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 12 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

Top-to-Bottom XL Line / *Linea Piso-Techo XL*



Maximum exhibition:
Top-to-bottom glass doors.

Máxima exhibición:
Puertas piso-techo de vidrio.



Protective bottom bumper:

Protects against accidental kicks to the bottom of the refrigerator.

Bumper protector inferior:

Protege contra patadas accidentales a la parte inferior del refrigerador.



Space for Jumbos:

The two bottom levels are designed for the Jumbo 2L and 3L presentations.

Espacio para doble litros:

Los dos niveles inferiores están diseñados para las presentaciones Jumbo de 2L y 3L.

PREMIUM MODELS

FOGEL
Refrigerator

Top-to-Bottom Line models.

Modelos de la Línea Piso-Techo.

Slim design single door viscooler
with top-to-bottom door
for the highest exhibition capacity.

Capacity

Cubic Feet: 18 **20 Oz Bottles:** 168 + 21 3L
Liters: 516 **12 Oz Cans:** 468

Dimensions

Height: 79 5/8"
Width: 21 5/8"
Depth: 29 3/4"

Units per Container 40' : 63 / 45' : 72

Technical Information

Compressor: 1/3 HP
Amps: 2.9
Temperature Range: 32°F – 39°F.
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Refrigerador esbelto de una puerta de vidrio,
con puerta piso-techo para la mayor
capacidad de exhibición.

Capacidades

Pies Cúbicos: 18 **Botellas 20 Oz:** 168 + 21 3L
Litros: 516 **Latas 12 Oz.:** 468

Dimensiones

Altura: 2,022 mm.
Frente: 549 mm.
Fondo: 756 mm.

Unidades por Contenedor 40' : 63 / 45' : 72

Información Técnica

Compresor: 1/3 HP
Amperaje: 2.9
Rango de Temperatura: 0°C – +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

X-17-XL



Shelves included: 5 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 5 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

Slim design single door viscooler
with top-to-bottom door
for the highest exhibition capacity.
With variable speed compressor.

Capacity

Cubic Feet: 18 **20 Oz Bottles:** 168 + 21 3L
Liters: 516 **12 Oz Cans:** 468

Dimensions

Height: 79 5/8"
Width: 21 5/8"
Depth: 29 3/4"

Units per Container 40' : 63 / 45' : 72

Technical Information

Compressor: 1/3 HP
Amps: 4.2
Temperature Range: 32°F – 39°F.
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: Universal

Refrigerador esbelto de una puerta de vidrio,
con puerta piso-techo para la mayor
capacidad de exhibición.
Con compresor de velocidad variable.

Capacidades

Pies Cúbicos: 18 **Botellas 20 Oz:** 168 + 21 3L
Litros: 516 **Latas 12 Oz.:** 468

Dimensiones

Altura: 2,022 mm.
Frente: 549 mm.
Fondo: 756 mm.

Unidades por Contenedor 40' : 63 / 45' : 72

Información Técnica

Compresor: 1/3 HP
Amperaje: 4.2
Rango de Temperatura: 0°C – +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: Universal

X-17-XL-VV



Shelves included: 5 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 5 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

High capacity single door viscooler
with top-to-bottom door
for the highest exhibition capacity.

Capacity

Cubic Feet: 21 **20 Oz Bottles:** 184 + 30 3L
Liters: 593 **12 Oz Cans:** 594

Dimensions

Height: 81 1/8"
Width: 28 1/8"
Depth: 26"

Units per Container 40' : 51 / 45' : 57

Technical Information

Compressor: 1/3 HP
Amps: 2.6
Temperature Range: 32°F – 39°F.
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Refrigerador de una puerta de vidrio,
con puerta piso-techo para la mayor
capacidad de exhibición.

Capacidades

Pies Cúbicos: 21 **Botellas 20 Oz:** 184 + 30 3L
Litros: 593 **Latas 12 Oz.:** 594

Dimensiones

Altura: 2,060 mm.
Frente: 714 mm.
Fondo: 661 mm.

Unidades por Contenedor 40' : 51 / 45' : 57

Información Técnica

Compresor: 1/3 HP
Amperaje: 2.6
Rango de Temperatura: 0°C – +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

V-19-XL



Shelves included: 5 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 5 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

V-19-XL-VV



Shelves included: 5 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 5 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

High capacity single door visicooler with top-to-bottom door for the highest exhibition capacity. With variable speed compressor.

Capacity

Cubic Feet: 21 20 Oz Bottles: 184 + 30 3L
Liters: 593 12 Oz Cans: 594

Dimensions

Height: 81 1/8"
Width: 28 1/8"
Depth: 26"
Units per Container 40': 51 / 45': 57

Technical Information

Compressor: 1/3 HP
Temperature Range: 32°F – 39°F
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: Universal

Refrigerador de una puerta de vidrio, con puerta piso-techo para la mayor capacidad de exhibición. Con compresor de velocidad variable.

Capacidades

Pies Cúbicos: 21 Botellas 20 Oz: 184 + 30 3L
Litros: 593 Latas 12 Oz.: 594

Dimensiones

Altura: 2,060 mm.
Frente: 714 mm.
Fondo: 661 mm.
Unidades por Contenedor 40': 51 / 45': 57

Información Técnica

Compresor: 1/3 HP
Rango de Temperatura: 0°C – +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: Universal

X-28-XL



Shelves included: 10 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 10 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

Double hinged door slim design visicooler with top-to-bottom doors for the highest exhibition capacity.

Capacity

Cubic Feet: 30 20 Oz Bottles: 294 + 40 3L
Liters: 846 12 Oz Cans: 812

Dimensions

Height: 80"
Width: 43 3/8"
Depth: 23 3/4"
Units per Container 40': 38 / 45': 44

Technical Information

Compressor: 1/2 HP
Amps: 4.3
Temperature Range: 32°F – 39°F
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Refrigerador esbelto de dos puertas de vidrio, con puertas piso-techo para la mayor capacidad de exhibición.

Capacidades

Pies Cúbicos: 30 Botellas 20 Oz: 294 + 40 3L
Litros: 846 Latas 12 Oz.: 812

Dimensiones

Altura: 2,032 mm.
Frente: 1,102 mm.
Fondo: 603 mm.
Unidades por Contenedor 40': 38 / 45': 44

Información Técnica

Compresor: 1/2 HP
Amperaje: 4.3
Rango de Temperatura: 0°C – +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

X-28-XL-VV



Shelves included: 10 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 10 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

Double hinged door slim design visicooler with top-to-bottom doors for the highest exhibition capacity. With variable speed compressor.

Capacity

Cubic Feet: 30 20 Oz Bottles: 294 + 40 3L
Liters: 846 12 Oz Cans: 812

Dimensions

Height: 80"
Width: 43 3/8"
Depth: 23 3/4"
Units per Container 40': 38 / 45': 44

Technical Information

Compressor: 1/2 HP
Temperature Range: 32°F – 39°F
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: Universal

Refrigerador esbelto de dos puertas de vidrio, con puertas piso-techo para la mayor capacidad de exhibición. Con compresor de velocidad variable.

Capacidades

Pies Cúbicos: 30 Botellas 20 Oz: 294 + 40 3L
Litros: 846 Latas 12 Oz.: 812

Dimensiones

Altura: 2,032 mm.
Frente: 1,102 mm.
Fondo: 603 mm.
Unidades por Contenedor 40': 38 / 45': 44

Información Técnica

Compresor: 1/2 HP
Rango de Temperatura: 0°C – +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: Universal

PREMIUM MODELS

FOGEL
Refrigerator

Top-to-Bottom Line models.

Modelos de la Línea Piso-Techo.

Triple hinged door slim design visicooler with top-to-bottom doors for the highest exhibition capacity.

Capacity

Cubic Feet: 45 **20 Oz Bottles:** 420 + 60 3L
Liters: 1,274 **12 Oz Cans:** 1,218

Dimensions

Height: 80"
Width: 65 1/8"
Depth: 23 13/16"

Units per Container 40': 26 / 45': 30

Technical Information

Compressor: 2 x 1/3 HP
Amps: 4.9
Temperature Range: 32°F – 39°F.
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Refrigerador esbelto de tres puertas de vidrio, con puertas piso-techo para la mayor capacidad de exhibición.

Capacidades

Pies Cúbicos: 45 **Botellas 20 Oz:** 420 + 60 3L
Litros: 1,274 **Latas 12 Oz.:** 1,218

Dimensiones

Altura: 2,032 mm.
Frente: 1,654 mm.
Fondo: 605 mm.

Unidades por Contenedor 40': 26 / 45': 30

Información Técnica

Compresor: 2 x 1/3 HP
Amperaje: 4.9
Rango de Temperatura: 0°C – +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

X-43-XL



Shelves included: 15 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 15 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

Triple hinged door slim design visicooler with top-to-bottom doors for the highest exhibition capacity. With variable speed compressor.

Capacity

Cubic Feet: 45 **20 Oz Bottles:** 420 + 60 3L
Liters: 1,274 **12 Oz Cans:** 1,218

Dimensions

Height: 80"
Width: 65 1/8"
Depth: 23 13/16"

Units per Container 40': 26 / 45': 30

Technical Information

Compressor: 3/4 HP
Temperature Range: 32°F – 39°F.
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: Universal

Refrigerador esbelto de tres puertas de vidrio, con puertas piso-techo para la mayor capacidad de exhibición. Con compresor de velocidad variable.

Capacidades

Pies Cúbicos: 45 **Botellas 20 Oz:** 420 + 60 3L
Litros: 1,274 **Latas 12 Oz.:** 1,218

Dimensiones


Altura: 2,032 mm.
Frente: 1,654 mm.
Fondo: 605 mm.

Unidades por Contenedor 40': 26 / 45': 30

Información Técnica

Compresor: 3/4 HP
Rango de Temperatura: 0°C – +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: Universal

X-43-XL-VV



Shelves included: 15 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 15 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

Value Line / Línea de Valor




Roll Bond refrigeration technology:

Roll bond aluminum evaporator with top fan motor to circulate air.

Tecnología de refrigeración Roll Bond:

Evaporador Roll Bond de aluminio, con ventilador superior para circular el aire.



Value Line adjustable shelving system:

With LC shelves, plastic pilasters and plastic clips.

Sistema de parrillas ajustables de Línea de Valor:

Con parrillas LC, y con pilasters y clips plásticos.

LC-11



Small size single glass door lean cooler, with slim design.

Capacity

Cubic Feet: 11 20 Oz Bottles: 150
Liters: 306 12 Oz Cans: 324

Dimensions

Height: 66 15/16"
Width: 21 5/8"
Depth: 23 13/16"

Units per Container 40': 76 / 45': 88

Technical Information

Compressor: 1/6 HP
Amps: 1.4
Temperature Range: 32°F – 39°F
Refrigerant Gas: R600a
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Shelves included: 3 flat (LC) - (additional shelves are optional)

Parrillas incluidas: 3 planas (LC) - (parrillas adicionales son opcionales)

Refrigerador económico, pequeño, de una puerta de vidrio. Con diseño esbelto.

Capacidades

Pies Cúbicos: 11 Botellas 20 Oz.: 150
Litros: 306 Latas 12 Oz.: 324

Dimensiones

Altura: 1,700 mm.
Frente: 549 mm.
Fondo: 605 mm.

Unidades por Contenedor 40': 76 / 45': 88

Información Técnica

Compresor: 1/6 HP
Amperaje: 1.4
Rango de Temperatura: 0°C – +4°C
Gas Refrigerante: R600a
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

LC-13



Slim design high capacity single glass door lean cooler.

Capacity

Cubic Feet: 13 20 Oz Bottles: 180
Liters: 371 12 Oz Cans: 396

Dimensions

Height: 79 1/4"
Width: 21 5/8"
Depth: 23 13/16"

Units per Container 40': 76 / 45': 88

Technical Information

Compressor: 1/5 HP
Amps: 2.2
Temperature Range: 32°F – 39°F
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Shelves included: 4 flat (LC) - (additional shelves are optional)

Parrillas incluidas: 4 planas (LC) - (parrillas adicionales son opcionales)

Refrigerador económico, de diseño esbelto, con una puerta de vidrio.

Capacidades

Pies Cúbicos: 13 Botellas 20 Oz.: 180
Litros: 371 Latas 12 Oz.: 396

Dimensiones

Altura: 2,013 mm.
Frente: 549 mm.
Fondo: 605 mm.

Unidades por Contenedor 40': 76 / 45': 88

Información Técnica

Compresor: 1/5 HP
Amperaje: 2.2
Rango de Temperatura: 0°C – +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

LC-28



Slim design double glass door lean cooler.

Capacity

Cubic Feet: 28 20 Oz Bottles: 360
Liters: 792 12 Oz Cans: 840

Dimensions

Height: 80"
Width: 43 3/8"
Depth: 23 13/16"

Units per Container 40': 38 / 45': 44

Technical Information

Compressor: 1/3 HP
Amps: 3.4
Temperature Range: 32°F – 39°F
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Shelves included: 8 flat (LC) - (additional shelves are optional)

Parrillas incluidas: 8 planas (LC) - (parrillas adicionales son opcionales)

Refrigerador económico, de diseño esbelto, con dos puertas de vidrio.

Capacidades

Pies Cúbicos: 28 Botellas 20 Oz.: 360
Litros: 792 Latas 12 Oz.: 840

Dimensiones

Altura: 2,032 mm.
Frente: 1,102 mm.
Fondo: 605 mm.

Unidades por Contenedor 40': 38 / 45': 44

Información Técnica

Compresor: 1/3 HP
Amperaje: 3.4
Rango de Temperatura: 0°C – +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Product Features / Características de Producto.

STANDARD / ESTÁNDAR



Natural refrigerant

Refrigerante natural



CFC-free and HFC-free insulation

Aislante libre de CFCs y HFCs



Electromechanical thermostat.

Termostato electromecánico.




LED illumination.

Iluminación LED.



Electronic fan motors

Motores electrónicos



Low maintenance condensers

Condensadores de bajo mantenimiento



Stabilizer heels

Tacones estabilizadores




Double pane glass doors with argon gas and Low-E.

Puertas de vidrio doble, con gas argón y Low-E.



Self closing doors with Heavy Duty hinges

Puertas con retorno automático, con bisagras Heavy Duty




Self closing sliding doors for SD and Pass-Through models

Puertas corredizas con retorno automático en modelos SD y Pass-Through.



Black exterior cabinet.

Gabinete exterior negro.



Adjustable flat shelving system

Sistema de parrillas planas ajustables

OPTIONAL / OPCIONAL



Energy saving electronic control

Control electrónico ahorrador de energía



Energy saving electronic control with Bluetooth Smart®

Control electrónico ahorrador de energía y Bluetooth Smart®



Variable speed compressors

Compresores de velocidad variable



Anti-corrosion coating for Wire&Tube condensers

Recubrimiento anticorrosivo para condensadores Wire&Tube



Triple pane glass doors with argon gas and Low-E.

Puertas de vidrio triple, con gas argón y Low-E.



Black interior and shelves

Interior y parrillas en color negro.



Etched glass panels

Grabados en los vidrios



Customized printed and illuminated thermoformed decorations.

Decoraciones termoformadas personalizadas, con impresión e iluminación.



Premium exterior handles

Haladores exteriores premium



Vertical frame's alternate colors

Colores alternos para marcos verticales



Colored LED illumination

Iluminación LED de colores.



Built-in door lock with key

Cerradura integrada, con llave.

Product Features / Características de Producto.

ACCESSORIES / ACCESORIOS



Voltage regulators.

Reguladores de voltaje.



Heavy Duty casters.

Rodos para uso pesado.



High impact decal decoration.

Decoración con calcomanías de alto impacto.



Price tag holders for shelves:

Available for most shelving systems. Not available for counter top models.

Perfiles portaprecios para parrillas:

Disponibles para la mayoría de los sistemas de parrillas. No disponibles para modelos sobre mostradores.



Wireless electric door lock with key and remote.

Cerradura eléctrica con llave y control remoto.



Organizer shelving system:

With organizer shelves, sliding tracks, metal pilasters and metal clips.

Sistema de parrillas organizadoras:

Con parrillas organizadoras, tracks deslizables, pilasters y clips metálicos.

FOGEL

www.fogel-group.com



/company/FogelRefrigeration



/FogelLatAm

FOGEL DE CENTROAMÉRICA
3ra. Ave. 8-92 Zona 3, Lotificación
El Rosario Mixco, Guatemala.
Tel: +502-2356 3000
Fax: +502-2438 0960 / +502-2438 0948
E-mail: foca@fogel-group.com

POSTAL ADDRESS:
Section 1369, P.O. Box 02-5289
Miami, Florida 33102-5289

Please take a moment to read the considerations about this catalog:

All information in this catalog, including capacities, dimensions, components and energy consumption are calculated as of the printing date of this catalog. For informative purposes all capacities shown in this catalog are calculated using standard designs of bottles and cans, and for some double and triple door models, using optional central shelves. All information is subject to change without notice.

Por favor tome un momento para leer las consideraciones de este catálogo:

Toda la información de este catálogo, incluyendo capacidades, dimensiones, componentes y consumos de energía fueron calculados a la fecha de impresión de este catálogo. Por propósitos informativos, todas las capacidades mostradas en este catálogo son calculadas utilizando diseños estándar de botellas y latas; y, para algunos modelos con dos o tres puertas, utilizando una parrilla opcional central. Información sujeta a cambio sin previo aviso.